



## PATONA Premium Moniteur LCD 3G-SDI 7 pouces HDMI 3D-LUT champ d'essai pic 1800 cd/m2

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle caméra moniteur. Le moniteur parfait pour votre caméra - pour le tournage et la post-production.

Prenez une photo de vos images juste après le tournage. Ainsi, vous pouvez être sûr de revenir avec le meilleur matériel possible.

En post-production, les moniteurs de référence vous permettent d'affiner vos séquences pour obtenir le meilleur résultat professionnel possible.

Le PATONA LCD Monitor 7" est un moniteur dynamique et compact destiné à un usage professionnel. Ce moniteur est équipé d'une variété d'aides à l'imagerie telles que : 3D-Lut, HDR, mesureur de niveau, histogramme, pic, exposition, off-color, etc.

Toutes ces fonctionnalités aident le photographe à analyser chaque détail de l'image et à sélectionner la meilleure image.

L'alimentation électrique est assurée par une batterie externe Sony de série F. Vous les trouverez plus bas dans l'offre, sous l'onglet "Accessoires".





## Spécifications:

### Afficher:

- Écran d'affichage: 7" LCD
- Résolution physique: 1920\*1080
- Rapport d'aspect: 16:10
- Luminosité: 1800 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste: 1200:1
- Pas des pixels: 0,07875mm
- Angle de vue: 160°/ 160° (H/V)

### Le pouvoir:

- Tension d'entrée: DC 7-24V
- Consommation électrique: ≤16W

### Source:

- Entrée: HDMI1.4b x1, HDMI1.4b x1, 3G-SDI x1
- Sortie: HDMI1.4b x1, HDMI1.4b x1, 3G-SDI x1

### Format du signal:

- 3G-SDI LevelA/B:  
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sf/29.97sf/25sf/24sf/23,98sf)  
1080i(60/59.94/50)
- HD-SDI: 1080p(30/29.97/25/24/23.98/30sf/29.97sf/25sf/24sf/23.98sf)  
1080i(60/59.94/50)  
720p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
- SD-SDI: 525i(59.94)  
625i(50)
- HDMI1.4B: 2160p(30/29.97/25/24/23.98)  
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)  
1080i(60/59.94/50)

### Audio:

- SDI: 12 canaux 48kHz 24-bit
- HDMI: 2 ou 8 canaux 24 bits
- Casque: 3,5 mm
- Haut-parleur intégré: 1

### Environnement:

- Température de fonctionnement: 0°C~50°C
- Température de stockage: -10°C~60°C



### Généralités:

- Dimension (LWD): 225 x 155 x 23mm
- Poids: 535 - 550g

### Caractéristiques:

- Soutien du HDR: HLG, ST 2084 300/1000/10000
- Options 3D-Lut: 8 protocoles de caméra standard et 6 protocoles de caméra utilisateur
- Réglages gamma: 1,8, 2,0, 2,2, 2,35, 2,4, 2,6
- Température de couleur: 6500K, 7500K, 9300K, utilisateur)
- Marqueur: marqueur central, marqueur d'aspect, marqueur de sécurité, marqueur d'utilisateur
- Scan: Sous-balayage, surbalayage, zoom, arrêt sur image
- Champ de contrôle: Rouge, Vert, Bleu, Mono
- Les sorciers: pic, couleur manquante, exposition, histogramme
- Mesureur de niveau: canaux audio, muet
- Faites pivoter l'image, jouez: H, V, H/V
- Touches de fonction librement assignables, etc.

### Inclus dans la livraison:

- câble HDMI A à C
- tally cable
- support de chaussure pour mini flash
- Mallette de transport