

## EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM

**Date d'embargo :** 1<sup>er</sup> septembre 2009 05:00 HNEC  
**Date de début des ventes :** 28 septembre 2009 (tbc)  
**Marché ciblé :** Amateurs experts / professionnels



### Principales caractéristiques par ordre d'importance :

- Télé macro ultra-performant
- Nouveau fer de lance de la célèbre Série L Canon
- Stabilisateur d'image optique hybride 4 vitesses
- Rapport de reproduction 1:1 à la distance de 30 cm
- Haute qualité d'image garantie par lentilles en verre à dispersion ultra-faible (UD) et traitement Super Spectra
- Étanchéité à l'humidité et à la poussière
- Limiteur de distance à 3 positions pour optimiser l'usage en fonction du type de prise de vues, portraits ou macro par exemple
- Diaphragme circulaire à 9 lamelles pour de superbes flous d'arrière-plan
- Moteur AF USM de type annulaire pour une mise au point rapide et silencieuse
- Collier de trépied disponible en option

### Un objectif macro avec stabilisateur qui définit de nouvelles normes en termes de performances et de fonctions

L'EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM fait partie de la prestigieuse gamme d'objectifs Canon série L qui offre d'excellentes performances optiques. Son stabilisateur d'image optique hybride première mondiale pour un objectif macro, détecte les vibrations angulaires et linéaires et assure une stabilisation très efficace pour la prise de vues macro.

La gamme des objectifs EOS EF se compose de 60 modèles.

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM	3554B005	4960999635170	CHF 1'678.-

**Inclus dans la boîte :** EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM, bouchon d'objectif E-67U, bouchon d'objectif antipoussière E, étui souple LP1219, parasoleil ET-73, mode d'emploi (10ML), carte de garantie (EUR/Blank), boîte avec code JAN/UPC.

Accessoires	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
Bouchon d'objectif E-67U	2727A001	4960999581514	CHF 12.-
Parasoleil ET-73	3565B001	4960999635316	CHF 90.-
Étui souple LP1219	27914A001	4960999470863	-
Adaptateur MACROLITE 67	3563B001	4960999635323	CHF 70.-
Bague de montage pour trépied D (Blk)	3562B001	4960999635330	CHF 315.-

## Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques optiques</b>	
Taille d'image	-
Focales en équivalent 24x36 (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	19,8° , 13,5° , 23,4°
Construction optique (éléments/groupes)	15/12
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	0.3
Grossissement maximal (x)	1
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses, 3 vitesses avec un grossissement de 0,5x ; 2 vitesses avec un grossissement de 1x
Moteur AF	USM annulaire <sup>3</sup>
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Étanchéité à l'humidité/à la poussière <sup>4</sup>	Oui
Diamètre filtre (mm)	67
Diamètre maxi x longueur (mm)	77,7 x 123
Poids (g)	625 g
<b>Accessoires</b>	
Bouchon d'objectif	E-67U
Parasoleil	ET-73
Étui souple	LP1219
Porte-filtre gélatine III (parasoleil III)	4
Porte-filtre gélatine IV (parasoleil IV)	4
Grossissement avec tube-allonge EF12 II	1,17-0,12
Grossissement avec tube-allonge EF25 II	1,37-0,27
Compatibilité multiplicateurs	NC
Autres accessoires	Bague de montage trépied D (BLK)

Toutes données basées sur les méthodes de tests standards Canon, sauf précision contraire.  
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

<sup>2</sup> Ouverture minimale en utilisant des incréments d'1/3.

<sup>3</sup> Retouche manuelle permanente du point

<sup>4</sup> Les objectifs étanches à l'humidité/à la poussière sont équipés d'un joint de caoutchouc sur la monture d'objectif qui peut entraîner une légère abrasion de la monture sur le boîtier. Ceci n'affecte en aucun cas les performances de l'objectif ou du boîtier.

<sup>5</sup> Non compatible en grand-angle