

Embargo-Datum: 26. August 2010
Verkaufsbeginn: Dezember 2010
Zielmarkt: Erfahrene Hobbyfotografen/
 Professionelle Fotografen

Hauptleistungsmerkmale:



- Verlängert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 2
- Hervorragende Abbildungsleistung dank neuem optischem Aufbau und optimierter AF-Leistung bei geeigneter Kamera-Objektiv-Kombination
- Spritzwasser- und staubgeschützt; ideal beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen
- Eingebauter Mikrochip für effektive Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera
- Optimierte Vergütung zur Minimierung von Streulicht und Reflexen
- Geeignet für viele Canon Tele- und Telezoomobjektive der L-Serie
- Fluorbeschichtung zum Schutz vor Wasserspritzern und Fingerabdrücken

Verlängerung der Objektiv-Brennweite um den Faktor 2 bei gleich bleibender Abbildungsleistung

Ideal für Presse-, Sport- und Naturfotografen: Dieser kompakte, leistungsstarke Extender verlängert die Brennweite von Canon Tele- bzw. Telezoomobjektiven der L-Serie um den Faktor 2 mit optimierter AF-Leistung und Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv.

Die EOS EF-Objektivserie umfasst mehr als 60 verschiedene Objektive.

Produktbezeichnung	Mercury-Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
Extender EF 2x III	4410B005AA	4960999664835	CHF 808.-
Lieferumfang: Extender EF 2x III, Extenderdeckel EII, Staubdeckel E, Objektivköcher LP811, Trageriemen, Bedienungsanleitung (10ML), Garantiekarte (EUR/leer), Box mit JAN/UPC-Code.			

Technische Daten

Optik/Technische Daten	
Bildgröße	-
KB-Äquivalentbrennweiten	-
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	-
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	9/5
Anzahl der Blendenlamellen	-
Kleinste Blende	-
Naheinstellgrenze (m)	-
Größter Abbildungsmaßstab	-
Abstandsinformation	-
Bildstabilisator	-
AF-Motor	-
Allgemeine Daten	
Staub-/Spritzwasserschutz ⁴	ja
Filterdurchmesser	-
Max. Durchmesser x Länge	ca. 72,0 x 52,7 mm
Gewicht	ca. 325 g
Zubehör	
Objektivdeckel	Extenderdeckel EII
Gegenlichtblende	-
Objektivköcher	LP811
Maximalzahl ansetzbarer Gegenlichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III	-
Maximalzahl ansetzbarer Gegenlichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV	-
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	-
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	-
Kompatibilität mit Extender	-
Sonstiges Zubehör	-

¹ Bildkreis Ø 67,2 mm

⁴ Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.