

FL-300R

- Kabellose Blitz-Funktion
- Leitzahl 28 (ISO 200)
- Auswahl zwischen TTL Auto, Manuell und RC-Modi
- Einstellungen direkt auf dem Kamera-LCD kontrollieren
- Geringes Gewicht von nur 97 g
- Passend für zwei AAA Batterien (empfohlen: Alkali oder NiMH)



Extrem kompakte kabellose Ausleuchtung

Der kompakte Blitz ist leicht und gleichzeitig leistungsstark. Er ermöglicht Aufnahmen mit vielfältigen und kreativen Lichtvarianten – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank der drahtlosen Fernbedienungsfunktion kommt er außerdem ohne störende Kabel aus. Ein Reflektor kann für Aufnahmen mit indirektem Blitz und die Beleuchtungsregulierung für weit entfernte Motive eingesetzt werden. Der Blitz FL-300R verfügt über eine Leitzahl von 28 bei ISO 200 und kann direkt über den LCD-Monitor der Kamera gesteuert werden. Dennoch steht eine integrierte Weitwinkelstreuscheibe zur Verfügung, die eine Abdeckung bis hin zu einem Micro Four Thirds Objektiv mit einer Brennweite von 9 mm erzielt.

Technische Daten

Leitzahl

ISO 200	GN 28 / GN 17 *
ISO 100	GN 20 / GN 12 *
	* Eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe verwenden

Stromversorgung

Stromquelle	2 AAA-Batterien
-------------	-----------------

Abmessungen

Ausleuchtungswinkel

Bei 14 mm	Abdeckung des gesamten Bildfeldes
Bei 9 mm	Bei Verwendung der eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe wird das Bildfeld abgedeckt

Blitzmodi

Modi	TTL-AUTO, MANUELL, RC
------	-----------------------

Neigungswinkel

Hoch / Runter	60° / 30°
---------------	-----------

Kabellose Blitzkontrolle

Anzahl Kanäle	1 Kanal
Gruppeneinstellung	2 Gruppen