

Farblaserdruck für
Ihr Home-Office

i-SENSYS **i-SENSYS**
LBP7010C LBP7018C

you can

LBP7010C



LBP7018C



Kompakter, preisgünstiger und energieeffizienter Farblaserdrucker für den privaten Gebrauch.

Der kleinste und preisgünstigste Farblaserdrucker von Canon.

Dieser einfach zu bedienende Farblaserdrucker bietet kompromisslose Qualität und einzigartige Energieeffizienz.

Hauptleistungsmerkmale

- Kompaktes Design, ideal für kleine Schreibtische
- Laserdruck in Farbe mit bis zu 4 Seiten/Minute und in Schwarzweiß mit bis zu 16 Seiten/Minute
- Schnelle Ausgabe dank Quick First-Print Technologie
- 2.400 x 600 dpi Druckauflösung und S-Toner für hochwertigen Druck
- Nur ca. 1,1 W Stromverbrauch im Sleep-Modus
- Einfacher Austausch der Toner cartridges

Lieferumfang

Gerät, Starter-Cartridge 729 C/M/Y/K, Trommeleinheit 029, Netzkabel, Kurzanleitung und Garantiekarte – mit Anwendersoftware und Bedienungsanleitung auf CD.

Abmessungen (B x T x H)

400 x 398 x 223 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows (32/64 Bit) / Windows Vista (32/64 Bit) / Windows XP (32/64 Bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) / Server 2003 (32/64 Bit)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(Nur online erhältlich)

Linux (Nur online erhältlich)

Citrix



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Technische Daten



- 1 Druckausgabefach
- 2 150-Blatt-Mehrzweckfach
- 3 Cartridge 729:
4 Cartridges erhältlich:
Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb

| | |
|---|---|
| DRUCKEREIGENSCHAFTEN Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Vorwärmzeit Erste Seite nach Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand | 16 A4-Seiten/Minute in Schwarzweiß, 4 A4-Seiten/Minute in Farbe Laserdruck Bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) Bis zu 600 x 600 dpi ca. 10 Sekunden aus dem Sleep-Modus ca. max. 66 Sekunden nach dem Einschalten 24,7/13,6 Sekunden (Farbe/Schwarzweiß) max. 15.000 Seiten 5 mm oben, unten, links und rechts (10 mm – Umschlag) |
| MEDIENHANDLING Papierzufuhr (Standard) Papierausgabe Druckmedientypen Papiergrößen Papiergewicht | Mehrzweckenzug: bis zu 150 Blatt bis zu 50 Blatt (verdeckte Ausgabe) Normalpapier, schweres Papier, beschichtetes Papier, Folien (nur Schwarzweiß), Etiketten, Umschläge, raues Papier, Recyclingpapier Mehrzweckenzug: A4/B5/A5/Letter/Legal/Executive/16K/Foolscap/Statement, Umschläge (COM-10, Monarch, C5, B5, DL)/Karteikarte/sonstige Formate: Breite: 76,2 x 215,9 mm x Höhe 127 x 355,6 mm Mehrzweckenzug: 60 bis 163 g/m ² (220 g/m ² für beschichtetes Papier) |
| ALLGEMEINE DATEN Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschpegel Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) ca. 868 W oder weniger Betrieb: durchschnittlich ca. 145 W/230 W (Farbe/Schwarzweiß) oder weniger Standby: durchschnittlich ca. 7 W Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 1,1 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,5 kWh/Woche Schalleistung ¹ : Betrieb: 6,2 B/max. 6,4 B (Farbe/Schwarzweiß) Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck ¹ : Betrieb: 48 dB (A)/50 dB (A) (Farbe/Schwarzweiß) Standby: nicht wahrnehmbar 400 mm x 398 mm x 223 mm ca. 12,3 kg Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation) 6 LED-Anzeigen, 1 Bedientaste |

| | |
|---|--|
| CONTROLLER Speicher Druckersprachen Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme | 16 MB Canon Advanced Printing Technology (CAPT) USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 (32/64 Bit) / Windows Vista (32/64 Bit) / Windows XP (32/64 Bit) / Windows 2000/Server 2008 (32/64 Bit) / Windows Server 2008 R2 (64 Bit) / Windows Server 2003 (32/64 Bit) / Mac OS 10.4.9-10.7.x ² / Linux ² / Citrix ² |
| VERBRAUCHSMATERIALIEN Verbrauchsmaterialien | Standard: Cartridge 729 Schwarz (1.200 Seiten ³) ⁴ Cartridge 729 Cyan (1.000 Seiten ³) ⁴ Cartridge 729 Magenta (1.000 Seiten ³) ⁴ Cartridge 729 Gelb (1.000 Seiten ³) ⁴ Trommeleinheit 029 (ca. 7.000 Seiten) |
| ZUBEHÖR | |
| Fußnoten [1] Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 9296 [2] Nur online erhältlich. Treiber erhältlich ab Oktober 2011 [3] Basierend auf ISO/IEC 19798 [4] Startercartridge für 550 Seiten/500 Seiten (Farbe/Schwarzweiß) im Lieferumfang enthalten | |