

Canon

EOS 5D Mark III



Creatività ridefinita

5D Mark III è una fotocamera reflex digitale a pieno formato da 22,3 megapixel con messa a fuoco a

61 punti e fino a 6 fps di scatti continui. Acquisisci video Full HD di alta qualità con il controllo manuale di tutte le funzioni, dalla velocità di elaborazione fotogrammi all'audio.

5D Mark III appartiene alla linea di reflex EOS di Canon che include i seguenti prodotti:

EOS-1D X
EOS-1D Mark IV
5D Mark III
EOS 5D Mark II
EOS 7D
EOS 60D
EOS 600D
EOS 550D
EOS 1100D

Data inizio vendita: Aprile 2012

Target: professionisti della fotografia di paesaggi, ritratti e reportage

Caratteristiche principali:

- Sensore CMOS a pieno formato da 22,3 megapixel per catturare una straordinaria quantità di dettagli.
- Messa a fuoco rapida e precisa con il sistema AF a 61 punti, con 41 sensori a croce e 5 sensori a croce doppia.
- Azioni veloci, con scatti fino a 6 fps.
- Gamma di sensibilità ISO 100-25.600, espandibile fino a ISO 50-102.400.
- Video Full HD, spinotto per cuffie, time code e migliore qualità delle immagini.
- Processore di immagini DIGIC 5+ a 14 bit per una riproduzione accurata di colori e tonalità.
- Corpo leggero in lega di magnesio, resistente a polvere e umidità.
- Schermo a 1.040.000 punti, da 8,11 cm (3,2").
- Slot per doppia scheda di memoria (CF/SD).
- Creazione di immagini HDR.

Miglioramenti e nuove funzioni in blu (usando come modello di riferimento EOS 5D Mark II)

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo al dettaglio consigliato
Corpo della fotocamera 5D Mark III	5260B004AA	4960999810096	
Contenuto della confezione: corpo della fotocamera 5D Mark III, oculare Eg, tracolla EW-EOS 5D Mark III, cavo di interfaccia IFC-200U, cavo stereo AV AVC-DC400ST, batteria LP-E6, carica batteria LC-E6, manuale di istruzioni, garanzia			

Accessori	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo al dettaglio consigliato
Batteria LP-E6	3347B001AA	4960999627472	
Carica batteria LC-E6	3349B001AA	4960999627502	
Impugnatura batteria BG-E11	5261B001AA	4960999811079	
Oculare Eg	3352B001AA	4960999415932	
Kit adattatore CA ACK-E6	3350B001AA	4960999627571	
Cavo di interfaccia IFC-200U	1892B001	4960999416014	

you can

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE	Tipo CMOS da 36 x 24 mm Pixel effettivi Circa 22,3 megapixel Pixel totali Circa 23,4 megapixel Rapporto di visualizzazione 3,2 Filtro low-pass Integrato/fisso con rivestimento al fluoro Pulizia sensore Sistema integrato di pulizia EOS Tipo filtro colore Colori primari
PROCESSORE DI IMMAGINI	Tipo DIGIC 5+
OBIETTIVO	Innesto obiettivo EF (tranne obiettivi EF-S) Lunghezza focale Equivale a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo
MESSA A FUOCO	Tipo TTL-CT-SIR con sensore CMOS dedicato Sistema AF/punti 61 punti/41 punti AF a croce f/4 incluso 5 a croce doppia a f/2,8 Intervallo di utilizzo AF Il numero di punti AF a croce varia in base all'obiettivo Modalità AF EV -2 - 18 (a 23°C e ISO 100) Selezione del punto AF AI Focus One Shot AI Servo Visualizzazione del punto AF selezionato Selezione automatica: 61 punti AF Selezione manuale: punto AF singolo (61, 41 solo a croce e 15 o 9 punti selezionabili) Selezione manuale: AF Spot Selezione manuale: espansione punto AF 4 punti (su, giù, sinistra, destra) Selezione manuale: espansione punto AF circostanti 8 punti Selezione manuale: AF Zone È possibile selezionare i punti AF separatamente per inquadrare in verticale e in orizzontale In sovrapposizione nel mirino e sul pannello LCD e sullo schermo Controllo Rapido Bloccato quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa in modalità One Shot AF o viene premuto il pulsante AF-ON Emesso dal Flash Speedlite dedicato (opzionale) Scelezionata sull'obiettivo, predefinita in modalità Live View Menu AF +/- 20 intervalli (impostazione "wide" e "tele" per messa a fuoco) Regolazione di tutti gli obiettivi allo stesso valore Regolazione individuale fino a 40 obiettivi Regolazioni ricordate per obiettivo per numero di serie
CONTROLLO ESPOSIZIONE	Modalità di misurazione Lettura TTL a piena apertura con SPc a doppio strato su 63 zone Gamma di misurazione • Lettura valutativa (collegata a tutti i punti AF) • Lettura parziale (circa 6,2% del mirino, al centro) • Lettura spot (circa 1,5% del mirino, al centro) • Lettura media pesata al centro Blocco AE EV 1 - 20 (a 23°C con obiettivo 50 mm f/1,4 a ISO 100) Automatico: in modalità AF scatto singolo con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa +/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB) Compensazione esposizione 2, 3, 5 o 7 scatti con incrementi di +/-3 EV 1/3 o 1/2 di stop AEB 100-25.600 (Auto 100-12.800) (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a L: 50, Sensibilità ISO (4) Hi: 51.200, Hi2: 102.400
OTTURATORE	Tipo Otturatore con scorrimento verticale sul piano focale controllato elettronicamente Velocità 30-1/8.000 sec. (con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop) + Bulb (gamma completa dei tempi di scatto varia in base alle modalità di scatto)
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	Tipo WB Auto con sensore immagine Impostazioni AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Compensazione WB: 1. Blu/Ambrà +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Si, è possibile registrare 1 impostazione WB Personalizzato +/-3 livelli in incrementi singoli Bracketing WB 3 immagini per scatto Viraggi: Blu/Ambrà o Magenta/Verde selezionabili
MIRINO	Tipo Pentaprisma Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimenti Circa 0,71x ⁽²⁾ Campo visivo Circa 21 mm (dal centro dell'oculare) Correzione diottrie Da -3 a +1 m-1 (diottrie) Schermo di messa a fuoco Fisso (schermo LCD trasmissivo) Specchio Mezzo specchio a ritorno rapido (trasmissione: rapporto di riflesso 40/60, no cut-off specchio con EF 600 mm f/4 o inf.) Informazioni sul mirino Informazioni AF: punto AF, conferma messa a fuoco, indicatore di stato AF Informazioni esposizione: velocità otturatore, apertura, velocità ISO (sempre visualizzata), blocco AE, livello/compensazione, avviso esposizione Informazioni flash: flash pronto, compensazione esposizione flash, sinc. alta velocità, blocco FE, luce riduzione occhi rossi Informazioni immagine: priorità tonalità chiare (D+), scatto a raffica (visualizzazione a 2 cifre), informazioni scheda, stato batteria Informazioni composizione Griglia, livello elettronico, simbolo di avviso Visualizzate in caso di impostazione dei seguenti valori: monocromo, compensazione bilanciamento del bianco, interruttore di selezione rapida per la qualità di registrazione, sensibilità ISO estesa o lettura spot Si, con pulsante dedicato Su cinghia

EOS 5D Mark III

MONITOR LCD	Tipo TFT Clear View II da 3,2" (8,11 cm), circa 1.040.000 punti Copertura Circa 100% Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale) Circa 170° Rivestimento Antiriflesso e Solid Structure Regolazione luminosità Regolabile su sette livelli Opzioni di visualizzazione • Schermo a controllo rapido • Impostazioni fotocamera • Livello elettronico a 2 assi
FLASH	Modalità Autoflash E-TTL II, misurazione manuale Sincronizzazione X 1/200 sec. (solo Speedlite serie EX) Compensazione esposizione flash +/- 3EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop Bracketing esposizione flash Si, con flash esterno compatibile Blocco dell'esposizione del flash Si Sincronizzazione sulla seconda tendina Si Terminale HotShoe/PC Si/Si Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera
SCATTO	Modalità Auto+, Program AE, Priorità otturatore AE, Priorità apertura AE, Manuale (immagini e video), Personalizzata (+s) Effetti Automatico, standard, verticale, orizzontale, neutro, fedde, monocromo, definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione delle immagini Priorità tonalità chiare Ottimizzatore automatico della luce (4 impostazioni) Riduzione rumore per le lunghe esposizioni Riduzione rumore alla alte sensibilità ISO (4 impostazioni) Correzione automatica dell'illuminazione periferica dell'obiettivo Correzione aberrazione cromatica Correzione distorsione Ridimensionamento a M1, M2 o S Elaborazione delle immagini RAW - solo durante la riproduzione delle immagini, esposizione multipla 5 impostazioni immagini HDR Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto Modalità drive (2 sec+telecomando, 10 sec + telecomando), scatto singolo silenzioso, scatto continuo silenzioso Max Circa 6 fps (velocità mantenuta per 16.270 immagini (JPEG)(1)(6) o 18 immagini (RAW) (con scheda UDMA)(6)
MODALITÀ LIVE VIEW	Tipo Mirino elettronico con sensore immagine Copertura Circa 100% (in orizzontale e in verticale) Velocità di elaborazione fotogrammi 30 fps Messa a fuoco Messa a fuoco manuale (ingrandimento dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto del display) Misurazione Messa a fuoco automatica: modalità rapida, Live, Live Face Detection Lettura valutativa in tempo reale con sensore immagini Intervallo di lettura modificabile Sovrapposizione griglia (x3), istogramma, rapporti di visualizzazione, livello elettronico a 2 assi
TIPO DI FILE	Foto JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.3 [Exif Print])/sistema Design rule for Camera File (2.0) RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (RAW Canon seconda edizione a 14 bit), compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 Registrazione simultanea RAW + JPEG Si, consentita qualsiasi combinazione di RAW + JPEG e formati separati su schede separate Dimensioni immagine JPEG: (L) 5.760 x 3.840, (M) 3.840 x 2.560, (S1) 2.880 x 1.920, (S2) 1.920 x 1.280, (S 3) 720 x 480 RAW: (RAW) 5.760 x 3.840, (M-RAW) 3.960 x 2.640, (S-RAW) 2.880 x 1.920 MOV (Video: intra frame/inter frame H.264, Audio: PCM lineare) 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 fps) intra o inter frame 1280 x 720 (59,94; 50 fps) intra o inter frame Tipo filmato 640 x 480 (25; 30 fps) inter frame Dimensioni filmato Durata max: 29 min. 59 sec.; dimensioni file singolo max: 4 GB Numerazione consecutiva Lunghezza filmato • Ripristino automatico • Ripristino manuale Numerazione di file

Specifiche tecniche

ALTRE FUNZIONI Funzioni personalizzate Tag metadati Pannello LCD/Illuminazione Resistenza ad acqua/polvere 5 Memo audio Sensore con orientamento intelligente Zoom di riproduzione Formati di visualizzazione	13 funzioni personalizzate con 47 impostazioni Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera) Classificazione delle immagini (0-5 stelle) Sì/No Sì (uguale a EOS-1N) No Sì 1,5x - 10x • Immagine singola con informazioni (2 livelli) • Immagine singola • Indice 4 immagini • Indice 9 immagini • Ingrandimento • Display con 2 immagini a confronto • Modifica filmato Selezione delle immagini: Tutte, per data, per cartella, Filmati, Fermi immagine, Classificazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi Ripeti: On/Off Luminosità: Sì RGB: Sì Sì Cancellazione: immagine singola, tutte le immagini in una cartella, immagini contrassegnate, immagini non protette Protezione: protezione cancellazione di un'immagine per volta • Menu scatto (x4) • Menu AF (x5) • Menu riproduzione (x3) • Menu impostazione (x4) • Menu funzioni personalizzate (x4) • Menu funzioni personali 25 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese Possibile da parte dell'utente
INTERFACCIA Computer Altro	USB Hi-Speed Uscita mini HDMI, uscita video (PAL/NTSC), mini jack cuffie, microfono esterno (mini jack stereo)
DIRECT PRINT Stampanti Canon Tecnologia PictBridge	Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon PictBridge compatibili Sì
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE Tipo	CompactFlash tipo I (compatibile con UDMA), scheda SD, scheda SDHC o scheda SDXC
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PC e Macintosh	Windows XP (SP2/SP3)/Vista compr. SP1 (escl. Starter Edition)/7 (escl. Starter Edition) OS X v10.6 - 10.7
SOFTWARE Visualizzazione e stampa Elaborazione delle immagini Altro	ImageBrowser EX Digital Photo Professional PhotoStitch, EOS Utility (incl. Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor *Richiede accessorio opzionale
ALIMENTAZIONE Batterie Durata batteria Indicatore batteria Risparmio energetico Alimentatori e caricabatterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio LP-E6 (in dotazione), 1xCR1616 per data e impostazioni Circa 950 (a 23°C, AE 50%, FE 50%) (3) Circa 850 (a 0°C, AE 50%, FE 50%) 6 livelli + percentuale Spegnimento automatico dopo 1, 2, 4, 8, 15 o 30 min. Kit adattatore CA ACK-E6, carica batteria LC-E6, caricabatterie per auto CBC-E6
SPECIFICHE FISICHE Materiali corpo fotocamera Ambiente operativo Dimensioni (L x A x P) Peso (solo corpo)	Legg. di magnesio 0 - 40°C, umidità: 85% o meno 152 x 116,4 x 76,4 mm Circa 950

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

[1] Dati basati sulle condizioni di prova di Canon, JPEG, ISO 100, effetto fotografico Standard.

Varia a seconda di soggetto, marca e capacità della scheda di memoria, qualità di registrazione dell'immagine, sensibilità ISO, modalità drive, effetto fotografico, funzioni personalizzate e altro.

[2] Diottria con obiettivo 50 mm in modalità Infinito.

[3] Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato.

[4] Indice esposizione consigliato.

[5] Protezione ambientale.

[6] Fps e capacità buffer massimi possono essere ridotti in base alle impostazioni delle fotocamere e al livello di illuminazione.

EOS 5D Mark III

ACCESSORI Mirino Trasmettitore di file wireless Obiettivi Flash Impugnatura batteria Telecomando/interruttore per scatto a distanza Altro	Oculare Eg, lenti di correzione diottriche con cornice in gomma serie Eg, oculare antiappannamento Eg, mirino angolare C Trasmettitore di file wireless WFT-E7 Tutti gli obiettivi EF (tranne gli obiettivi serie EF-S) Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, trasmettitore Speedlite ST-E2, trasmettitore Speedlite ST-E3-RT) BG-E11 Telecomando con contatto tipo N3, telecomando wireless LC-5, telecomando RC-6 Cinturino da polso E2, GP-E2
---	--

Informazioni logistiche

Descrizione della confezione Kit corpo	Quantità	Dimensioni (L x P x A in mm)	Peso (Netto/loado in kg)
Individuale	1	249 x 183 x 151	1,3 / 1,6
Confezione	6	471 x 382 x 288	9,7 / 10,7
PALLET	72	1.200 x 800 x 1.014	

Descrizione della confezione Kit 24-105	Quantità	Dimensioni (L x P x A in mm)	Peso (Netto/loado in kg)
Individuale	1	282 x 225 x 188	2,0 / 2,7
Confezione	3	588 x 246 x 321	8,1 / 9,0
PALLET	54	1.200 x 800 x 1.113	

