

SELPHY CP900

Kabelloser Fotodruck - ganz einfach

Der SELPHY CP900 druckt lange
haltbare Fotoprints in unter einer
Minute - über WLAN auch von
Smartphones, Tablets und anderen
WLAN-fähigen Geräten.



SELPHY CP900

you can

- Ultra-kompakter und mobiler Drucker - perfekt für den Fotodruck unterwegs
- WLAN zum einfachen Drucken von Smartphones, Tablets und kompatiblen Kameras.
- Schneller Druck: weniger als eine Minute für einen Fotoprint, der Erinnerungen lange bewahrt
- 6,8 cm (2,7 Zoll) schwenkbares LCD (230.000 Bildpunkte) für gute Lesbarkeit
- Direktdruck von Speicherkarten, Digitalkameras und USB-Sticks
- Große Auswahl an Druckformaten und Layouts - so gelingt jedes Projekt
- Automatische Bildoptimierung mit Szenen- und Gesichtserkennung korrigiert die Bilddaten für erstklassige Resultate
- ID Photo Print mit Hinweisen zur Gesichtspositionierung ermöglicht den Druck von ID-Fotos in praktisch allen gängigen Formaten
- Optional erhältlicher Akku für das Drucken unterwegs
- SELPHY Photo Print Software

Produkt-Positionierung



SELPHY CP900



SELPHY CP810

Canon



Memory
Card Slots

USB
Memory

6,8 cm
2,7 "

Tilt-up LCD

Post Card
47 sec.

Image Optimize

OPTIONAL
BATTERY
NB-CP2L

ID Layout

Technische Daten

DRUCKSYSTEM	Thermosublimationsdruck Methode Auflösung Farbwiedergabe	300 x 300 dpi 3-Farbband mit Schutzschicht, 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)
PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE	Postkartenformat Kreditkartenformat Sticker im Kreditkartenformat Quadratisches Sticker Ministicker Tintenpatrone Farbstabilität	148 x 100 mm - [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN] 86 x 54 mm - [KC-36IP] ^[2] 86 x 54 mm - [KC-18IF] ^[2] 50 x 50 mm - [KC-18IS] ^[2] 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) - [KC-18IL] ^[2] zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten bis zu 100 Jahre ^[3]
PAPIERZUFUHR	Papiereinzug	automatisch aus Papierkassette
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	Postkartenformat Kreditkartenformat Sticker im Kreditkartenformat Ministicker	ca. 47 Sek. ^[4] ca. 27 Sek. ^[4] ca. 27 Sek. ^[4] ca. 27 Sek. ^[4]
DRUCKEN	Druckmodi	Easy-Print (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), DPOF-Druck, ID Photo Print (mehrere Formate auf einem Blatt, Standard, individuelles Format), Ausschnitt
Druckfunktionen		Mit Datum, Rote-Augen-Korrektur, mit Rand, randlos, Layout-Druck (1, 2, 4, 8 Bilder pro Blatt, Index-Blatt ^[5] , Collage-Druck), Glatte Haut, My Colors (Aus, Kräftig, Neutral, Diafilm, Sepia, Schwarz/Weiß), Bildoptimierung, Manuelle Helligkeitsanpassung, Stromsparmodus, Exif Print
DRUCKVERFAHREN	Direktdruck von der Kamera Direktdruck von der Speicherkarte	PictBridge kompatibel (via USB und WLAN) Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC, MMCplus USB Flash Memory ^[13] Mit optionalen Adapter ^[7] : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro
	Direktdruck vom Fotohandy	Via WLAN von iOS und Android Endgeräten mit der App Canon Easy-PhotoPrint.
	Druck vom Computer	ja, Standard-USB-Kabel, bzw. kompatible WLAN-Verbindung erforderlich
SCHNITTSTELLEN	Kamera PC LC-Display	USB Typ A am Drucker, WLAN (PictBridge via WLAN – DPS over IP kompatibel) USB Typ B am Drucker, WLAN (IEEE802.11 b/g) 6,8 cm (2,7 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen (Menusprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch)
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSYSTEME	PC Mac OS	USB-Anschluss: Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 WLAN-Anschluss: nur Windows 7 SP1 USB-Anschluss: Mac OS X v10.6 – 10.7 WLAN-Anschluss: Mac OS X 10.6.8 oder höher
SOFTWARE	Bildbetrachtung / Druck Treiber	SELPHY Photo Print Software Windows / Mac OS
STROMVERSORGUNG	Netzteil Akku Stromverbrauch	ja, im Lieferumfang enthalten mit optional erhältlichem NB-CP2L: ca. 36 Drucke in Postkartengröße je vollständige Akku-Ladung (Ladeadapter CG-CP200 erforderlich) ^[7] ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)
ZUBEHÖR	Tasche Papierkassette Stromversorgung und Akkuladegeräte	Tragetasche DCC-CP2 Kassette für Postkartengröße [PCP-CP400] Kassette für Kreditkartengröße [PCC-CP400] Staubabdeckung DPC-CP100 Ladeadapter CA-CP200B, Ladeadapter CG-CP200 (für Akku NB-CP2L)
ALLGEMEINE ANGABEN	Betriebsumgebung Abmessungen Gewicht	ca. 5 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit ca. 178,0 x 127,0 x 60,5 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile) ca. 810 g (ohne Farbcartridge und Papierkassette)

Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

[2] Optionale Papierkassette erforderlich [3] Canons beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblasung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % bei ca. 23 °C aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). [4] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde. [5] Nicht alle Kameras/Speicherkarten unterstützen sämtliche Modi/Funktionen. [7] Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter. [13] Bilder mit ungleichmäßigen Abmessungen oder Bilder, die mit einem Computer bearbeitet wurden, werden möglicherweise nicht erkannt und gedruckt. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselseitiges“ erkannt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canon.de

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

© Canon Europa N.V., 2012

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld

Canon Helpdesk

Tel. 069 29 99 36 80

canon.de

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233

A-11100 Wien

Canon Helpdesk

Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)

canon.at

Canon (Schweiz) AG

Richtstrasse 9

8304 Wallisellen

Canon Helpdesk

Tel. 0848 833 838

canon.ch

Kabelloser Fotodruck – ganz einfach

Der SELPHY CP900 druckt lange haltbare Fotoprints in unter einer Minute – über WLAN auch von Smartphones, Tablets und anderen WLAN-fähigen Geräten.

Verkaufsstart: 17. September 2012

Zielmarkt: Privatanwender zu Hause

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
CP SELPHY CP900 schwarz	5959B010	8714574586304	CHF 138.00

Lieferumfang

- Compact Photo Printer SELPHY CP900
- Papierkassette PCP-CP400 (Postkartengröße)
- Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B
- Netzkabel
- Benutzerhandbücher

Optionales Zubehör

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Tragetasche DCC-CP2 (Beige)	0030X597	8714574532271	CHF 48.00
Tragetasche DCC-CP2 (Grau)	0035X550	8714574577135	CHF 48.00
Ladeadapter CG-CP200	6203B001	496099905723	CHF 138.00
Kassette für Kreditkartengröße [PCC-CP400]	6202B001	4960999846941	CHF 28.00
Staubabdeckung DPC-CP100	6205B001	4960999848471	CHF 28.00
Canon Akku NB-CP2L	01888001	4960999258980	CHF 118.00
Kassette für Postkartengröße [PCP-CP400]	6200B001	4960999846903	TBC

Tinte und Papier im Set

KC-18IS (quadratische Sticker)	7429B001	4960999922171	TBC
KC-18IF (Kreditkartenformat)	7741A001	4960999047072	CHF 14.90
KC-18IL (Sticker im Kreditkartenformat)	7740A001	4960999047065	CHF 14.90
KC-36IP (Kreditkartengröße)	7739A001	4960999047058	CHF 14.90
KP-108IN (Postkartengröße)	3115B001	4960999616889	CHF 43.90
KP-36IP (Postkartengröße)	7737A001	4960999047034	CHF 18.90

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm)	Gewicht (Netto/Brutto in kg)
Je	1	250 x 220 x 126	1,25 / 1,625
Karton	6	460 x 399 x 288	9,75 / 10,72
Europalette	72	1.200 x 800 x 1.014	138 Brutto

Europalette

Lagen	
Lagen pro Palette	3
Kartons pro Lage	4
Produkte pro Lage	24