

SELPHY CP900

Impression de photos sans
fil en toute simplicité

Grâce à la connectivité Wi-Fi, qui permet d'imprimer facilement et rapidement depuis un smartphone, une tablette et autres appareils compatibles Wi-Fi, l'imprimante ultra-compacte SELPHY CP900 permet d'obtenir de magnifiques tirages durables de qualité professionnelle en moins d'une minute.



SELPHY CP900

you can*

- Imprimante photo ultra-compacte et portable, parfaite pour imprimer où que vous soyez
- Connectivité Wi-Fi permettant d'imprimer facilement depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un appareil photo compatible
- Tirages rapides de qualité professionnelle en moins d'une minute, pour des souvenirs durables
- Écran LCD de 6,8 cm (2,7 pouces) inclinable pour une utilisation et un visionnage faciles
- Impression directe depuis des cartes mémoire, des appareils photo numériques ou des clés USB
- Large éventail de formats d'impression et de mises en page répondant à toutes les exigences
- Fonction d'optimisation automatique de l'image avec technologie de détection de la scène et des visages qui corrige les photos pour une qualité d'image à couper le souffle
- Fonction d'impression de photos CV avec guide de cadrage du visage permettant de créer des photos d'identité dans les formats les plus courants
- La batterie en option vous permet d'imprimer même en déplacement
- Logiciel SELPHY Photo Print

Positionnement du produit



SELPHY CP900



SELPHY CP810

* Bien sûr, vous pouvez

Canon



Memory
Card Slots

USB
Memory

6.8 cm
2.7" Tilt-up LCD

Post Card
47
sec.



OPTIONAL
BATTERY
NB-CP2L



Caractéristiques techniques

SYSTÈME D'IMPRESSION Méthode Résolution maximale Couleurs	Système d'impression par sublimation thermique 300 x 300 dpi Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)
SUPPORTS ET CARTOUCHE Format carte postale Format carte de crédit Autocollants au format carte de crédit Autocollants carrés Mini-autocollants Cartouche d'encre Durée de vie des images	148 x 100 mm - [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN] 86 x 54 mm - [KC-36IP] ^[2] 86 x 54 mm - [KC-18IF] ^[2] 50 x 50 mm - [KC-18IS] ^[2] 22,0 x 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-18IL] ^[2] Fournie avec le papier Impression d'une durée de vie de 100 ans ^[3]
ENTRÉE SUPPORT Chargeur de feuilles	Alimentation automatique depuis la cassette papier
VITESSES D'IMPRESSION Format carte postale Format carte de crédit Autocollants au format carte de crédit Mini-autocollants	environ 47 s ^[4] environ 27 s ^[4] environ 27 s ^[4] environ 27 s ^[4]
IMPRESSION Modes d'impression Paramètres d'impression	Impression facile (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression des images DPOF, Impression de photos CV (multiformat, standard, format personnalisé), recadrage Date, correction yeux rouges, avec bords, sans bords, mise en page (1 photo, 2 photos, 4 photos, 8 photos, index ^[5] , aléatoire), peau lisse, mes couleurs (désactivé, éclatant, neutre, diapositive, sépia, noir et blanc), optimiser image, réglage manuel de la luminosité, économie d'énergie, impression Exif
MÉTHODE D'IMPRESSION Impression directe depuis un appareil photo Impression directe depuis une carte mémoire Impression directe depuis un appareil photo de téléphone Impression depuis un ordinateur	Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil) Types de cartes pris en charge : SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus Mémoire Flash USB ^[13] Types de cartes pris en charge via l'adaptateur ^[7] : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro Via Wi-Fi à partir de périphériques iOS et Android à l'aide de l'application Canon Easy-PhotoPrint. Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi compatible.

INTERFACE Appareil photo Ordinateur Écran LCD	Port USB de type A sur l'imprimante, Wi-Fi (compatible PictBridge via WLAN - DPS sur IP) Port USB de type mini-B sur l'imprimante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g) Écran TFT couleur de 6,8 cm (2,7 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison (Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, chinois simplifié, coréen, thaïlandais, hindi, vietnamien, malaisien et japonais)
SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE PC Macintosh	Connexion USB : Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Connexion Wi-Fi : Windows 7 SP1 uniquement Connexion USB : Mac OS X 10.6 à 10.7 Connexion Wi-Fi : Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure
LOGICIELS Navigation et impression Pilotes	SELPHY Photo Print Windows / Mac
ALIMENTATION Alimentation secteur Batterie Consommation	Oui, fournie Oui, batterie NB-CP2L en option (environ 36 tirages au format carte postale par charge complète. Requiert un adaptateur chargeur CG-CP200.) ^[7] Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)
ACCESSOIRES Étui Cassette papier Alimentation et chargeurs de batterie	Malette de transport pour imprimante CP DCC-CP2 Cassette papier format carte postale [PCP-CP400] Format carte [PCC-CP400] Couvercle de protection contre la poussière DPC-CP100 Adaptateur secteur CA-CP200B, Adaptateur chargeur CG-CP200 (pour batterie NB-CP2L)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Environnement de fonctionnement Dimensions Poids	5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité 178 x 127 x 60,5 mm (boîtier de l'imprimante, protrusions exclues) 810 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

[2] Requiert une cassette papier en option PCC-CP400 [3] Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons une méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50% d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée, dans un environnement à 23 °C présentant 50% d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/efféchéissante montre une perte de 30% (densité de départ égale à 1). [4] La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier. [5] Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil photo ou en cas d'impression à partir d'une carte mémoire. [7] Requiert un adaptateur (vendu séparément). [13] Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple les disques durs externes), ceux qui n'utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.

Pour plus d'informations, visitez le site www.canon.fr.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
© Canon Europe N.V., 2012

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Téléphone: 01.41.99.77.77
Télécopieur: 01.41.99.77.99
canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
canon.lu

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Impression de photos sans fil en toute simplicité

Grâce à la connectivité Wi-Fi, qui permet d'imprimer facilement et rapidement depuis un smartphone, une tablette et autres appareils compatibles Wi-Fi, l'imprimante ultra-compacte SELPHY CP900 permet d'obtenir de magnifiques tirages durables de qualité professionnelle en moins d'une minute.

Date de commercialisation : 17 septembre 2012

Cible : Utilisateurs particuliers

Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
Imprimante CP SELPHY CP900 noir	5959B010	8714574586304	CHF 138.00

Contenu de la boîte

- Imprimante photo compacte SELPHY CP900
- Câble secteur
- Cassette papier PCP-CP400 (format carte postale)
- Kit du mode d'emploi
- Adaptateur secteur compact CA-CP200 B

Accessoires

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
Adaptateur chargeur CG-CP200	6203B001	496099905723	CHF 138.00
Batterie externe NB-CP2L	01888001	4960999258980	CHF 118.00
Cassette papier format carte de crédit [PCC-CP400]	6202B001	4960999846941	CHF 28.00
Cassette papier format carte postale [PCP-CP400]	6200B001	4960999846903	TBD
Couvercle de protection contre la poussière DPC-CP100	6205B001	4960999848471	CHF 28.00
Sacoche DCC-CP2 (beige)	0030X597	8714574532271	CHF 48.00
Sacoche DCC-CP2 (grise)	0035X550	8714574577135	CHF 48.00

Encre et papier

KC-18IS (format carte, étiquette carrée)	7429B001	4960999922171	TBD
KC-18IF (format carte de crédit)	7741A001	4960999047072	CHF 14.90
KC-18IL (format carte de crédit, étiquette)	7740A001	4960999047065	CHF 14.90
KC-36IP (format carte de crédit)	7739A001	4960999047058	CHF 14.90
KP-108IN (format carte postale)	3115B001	4960999616889	CHF 43.90
KP-36IP (format carte postale)	7737A001	4960999047034	CHF 18.90

Informations logistiques

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids (net/brut en kg)
Unité	1	250 x 220 x 126	1,25 / 1,625
Carton	6	460 x 399 x 288	9,75 / 10,72
Palette Europe	72	1200 x 800 x 1014	138 brut

Informations palette Europe

Couches	
Couches par palette	3
Cartons par couche	4
Produits par couche	24