



Power to see things differently

35-mm-Objektiv der Spitzenklasse mit 4-Stufen-Bildstabilisator und hoher Lichtstärke von 1:2 – ideal zum Fotografieren bei wenig Licht. Leiser und schneller Ultraschall-AF. Asphärische Linse für optimierte Abbildungsqualität.

Verkaufsstart: Dezember 2012

Zielmarkt: Lichtstarkes 35-mm-Objektiv der Spitzenklasse für Fotografen, die auch bei wenig Licht ohne Stativ arbeiten.

Hauptleistungsmerkmale:

- 35-mm-Festbrennweitenobjektiv der Spitzenklasse
- Erstklassige Abbildungsqualität
- Der Bildstabilisator ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen längeren Belichtungszeiten.
- Hohe Lichtstärke von 1:2 für Aufnahmen bei wenig Licht und für die Arbeit mit angenehmer Hintergrundunschärfe
- Ultraschall-Motor - schneller und praktisch geräuschloser AF für eine exakte Schärfenachführung mit hoher Geschwindigkeit
- Jederzeitige manuelle Fokus-Anpassung
- Kompakt, leicht und mobil
- 9-Lamellen-Irisblende für attraktive Hintergrundunschärfe
- Asphärische Linsen zur Minimierung der chromatischen Aberration
- Naheinstellgrenze: 0,24 m

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP Inkl. MwSt.
EF 35mm 1:2 IS USM	5178B005	4960999 845791	CHF 1'058.-
Lieferumfang: EF 35mm 1:2 STM, Objektivdeckel E-67 II, Objektivrückdeckel E, Bedienungsanleitung, Garantiekarte (EUR)			

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Objektivbeutel LP1116	2780A001	4960999 470757	CHF 48.-
Streulichtblende EW-72	5185B001	4960999 780665	CHF 88.-

<p>TECHNISCHE DATEN</p> <p>Bildgröße -</p> <p>KB-Äquivalentbrennweiten (mm) -</p> <p>Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) 63°, 38°, 54°</p> <p>Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 10/8</p> <p>Anzahl der Blendenlamellen 8</p> <p>Kleinste Blende 22</p> <p>Naheinstellgrenze (m) 0.24</p> <p>Größter Abbildungsmaßstab 0.24</p> <p>Informationen zur Entfernung ja</p> <p>Bildstabilisator 4 Stufen</p> <p>AF-Motor Ring-USM³</p>	
<p>ALLGEMEINE ANGABEN</p> <p>Staub-/Spritzwasserschutz⁴ -</p> <p>Filterdurchmesser (mm) 67</p> <p>Max. Durchmesser x Länge ca. 77,9 x 62,6 mm</p> <p>Gewicht (g / ca.) 335</p>	
<p>ZUBEHÖR</p> <p>Objektivdeckel E-67 II</p> <p>Streulichtblende EW-72</p> <p>Objektivbehälter/-Beutel LP1116</p> <p>Maximal ansetzbare Streulichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III 1</p> <p>Maximal ansetzbare Streulichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV 1</p> <p>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II 0,60-0,36</p> <p>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II 1,04-0,79</p> <p>Kompatibilität mit Extender nicht kompatibel</p> <p>Weiteres Zubehör -</p>	
<p>TECHNISCHE DATEN MIT EF 1,4fach II</p> <p>Brennweite -</p> <p>Öffnungsverhältnis -</p> <p>Maximale Vergrößerung -</p> <p>AF möglich -</p> <p>IS -</p>	
<p>TECHNISCHE DATEN MIT EF 2fach II</p> <p>Brennweite -</p> <p>Öffnungsverhältnis -</p> <p>Maximale Vergrößerung -</p> <p>AF möglich -</p> <p>IS -</p>	

- Bildkreis Ø 67,2 mm
- Kleinste Blende bei Dritteltufen
- Jederzeitige manuelle Fokussierung
- Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
- Nicht kompatibel für Weitwinkel
- Die hintere Einsteckfassung verwenden
- Adapter für Folienfilterhalter III erforderlich
- Ein Halter für den 52-mm-Steckfilter wird empfohlen
- Bei Verwendung mit EF 50mm 1:2,5 Kompaktmakro
- Vignettierung tritt bei Neigen und Schwenken auf
- AF nur mit Kameras der EOS-1 Serie möglich
- IS ist nicht mit den folgenden Kameras möglich: EOS-1, EOS 5, EOS 100, EOS M, EOS 1000/F/n/Fn, EOS 700, EOS 10, EOS RT, EOS 600/630, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm/ca.)	Gewicht (Netto/Brutto in kg/ca.)
Einzelverpackung	1	137 x 137 x 134	0,423 / 0,554
Sammelverpackung	6	432 x 294 x 223	2,98 / 3,98
Palette	144	1200 x 800 x 1042	- / 97,8