

SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

Kompakt und bestens verbunden – die einfache Lösung für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Kameras



SELPHY CP910

you can

Der kompakte und flexible Fotodrucker für Fotoprints in Laborqualität. Dank WLAN und AirPrint™ Unterstützung ist er ideal für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Digitalkameras.

- Ultramobiler Fotodrucker für den Druck an praktisch jedem Ort
- WLAN und AirPrint™ Unterstützung für den mühelosen Druck von Smartphones und kompatiblen Kameras
- Haltbare Fotoprints in brillanten Farben für lang anhaltende Erinnerungen
- Praktische Auswahl zwischen hochglänzendem oder mattglänzendem Finish ohne Wechsel des Fotopapiers
- Einfach verständliche Hinweise auf dem Display machen das Drucken für die ganze Familie zum Kinderspiel
- Besonders flexibel dank Direktdruck von kompatiblen Speicherkarten und USB-Sticks
- Keine bösen Überraschungen: klar definierte Kosten pro Fotoprint
- Großes aufstellbares LCD für einfache Bedienung und gute Lesbarkeit
- Umfangreiche ID Foto Funktion mit Face Frame Guide und einem großen Angebot an Formaten
- Automatische Bildoptimierung zur intelligenten Korrektur der Bilddaten für erstklassige Resultate

Produktsortiment



SELPHY CP910



SELPHY CP820

SELPHY CP910
SELPHY CP820

Canon



Technische Daten

SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

DRUCKSYSTEM Methode Auflösung Farbwiedergabe	Thermosublimationsdruck 300 x 300 dpi Farbband mit 3 Farben plus Schutzschicht, 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)
PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE Postkartenformat Kreditkartenformat Sticker im Kreditkartenformat Quadratische Sticker Ministicker Tintenpatrone Farbstabilität	148 x 100 mm – KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN 86 x 54 mm – KC-36IP ^[1] 86 x 54 mm – KC-18IF ^[1] 50 x 50 mm – KC-18IS ^[1] 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker pro Blatt) – KC-18IL ^[1] zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten bis zu 100 Jahre ^[2]
PAPIERVORSCHUB Papierzufuhr	automatisch aus Papierkassette
DRUCKGESCHWINDIGKEIT Postkartenformat Kreditkartenformat Sticker im Kreditkartenformat Ministicker	ca. 47 Sek. ^[3] ca. 27 Sek. ^[3] ca. 27 Sek. ^[3] ca. 27 Sek. ^[3]
DRUCKEN Druckmodi Druckfunktionen	Easy-Print (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel- Druckvorgang), DPOF-Druck, ID Photo Print (verschiedene Formate, Standard, individuelles Format), Bildzuschnitt Mit Datum, Rote-Augen-Korrektur, Druck-Finish (hochglänzend, mattglänzend (Muster 1, Muster 2)), mit Rand, randlos, Layout-Druck (1, 2, 4, 8 Bilder pro Blatt, Index-Blatt ^[4]), Collage- Druck), Glatte Haut, Meine Farben (Aus, Kräftig, Neutral, Diafilm, Sepia, Schwarz/Weiß), Bildoptimierung, Manuelle Helligkeitsanpassung, Stromsparmodes, Exif Print

Alle Daten beruhen auf Canon Standard-Prüf- und -Messnormen.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

[1] Optionale Papierkassette erforderlich.

[2] Canon beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album
aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-
Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer
optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt.
Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer
Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die
Verblässung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den
entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der
Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend)
einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0).

[3] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob,
Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier
positioniert wurde.

[4] Nicht alle Kameras/Speicherkarten unterstützen sämtliche Modi/Funktionen.

[5] Adapter erforderlich (optional erhältlich).

[6] Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden,
können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt
werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkannt werden (z. B. externe
Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-
Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.

DRUCKVERFAHREN Direktdruck von der Kamera Direktdruck von der Speicherkarte Direktdruck vom Fotohandy Druck via Computer	PictBridge kompatibel (via USB und WLAN) Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC USB-Stick ^[6] mit Adapter ^[5] : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC Per WLAN kompatibel mit Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten (Direkt- oder Infrastruktur-Verbindung): iOS Geräte – mit Canon Easy-PhotoPrint App & Apple AirPrint Android Geräte – mit Canon Easy-PhotoPrint App ja, Standard-USB-Kabel, bzw. kompatible WLAN- Verbindung erforderlich
SCHNITTSTELLEN Kamera Computer LC-Display	USB Typ A am Drucker, WLAN (PictBridge via WLAN – DPS over IP kompatibel) USB Typ B am Drucker, WLAN (IEEE802.11 b/g) 6,8 cm (2,7 Zoll) großes TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen (Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch)
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME PC Mac OS	USB-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 WLAN-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 USB-Verbindung: Mac OS X 10.6.8 - 10.9 WLAN-Verbindung: Mac OS X 10.6.8 - 10.9
SOFTWARE Bildbetrachtung / Druck Treiber	SELPHY Photo Print Windows / Mac OS
STROMVERSORGUNG Netzteil Akku Stromverbrauch	ja, im Lieferumfang enthalten mit optional erhältlichem NB-CP2L: ca. 36 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung. (Ladeadapter CG-CP200 erforderlich) ^[5] ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)
ZUBEHÖR Tasche Papierkassette Stromversorgung und Akkuladegeräte	CP Printer Transporttasche CC-CP3, schwarz CP Printer Transporttasche DCC-CP2, beige oder grau Kassette für Kreditkartengröße [PCC-CP400] Staubabdeckung DPC-CP100 Netzadapter CA-CP200B, Ladeadapter CG-CP200 (für Akku NB-CP2L)
ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung Abmessungen Gewicht	ca. 5 - 40°C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit ca. 178,0 x 127,0 x 60,5 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile) ca. 810 g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette)

Kompakt und bestens verbunden – die einfache Lösung für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Kameras



Der kompakte und flexible Fotodrucker für Fotoprints in Laborqualität Dank WLAN und AirPrint™ Unterstützung ist er ideal für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Digitalkameras.

Verkaufsstart: Ende Februar 2014

Positionierung: Ultrakompakter und mobiler Fotodrucker mit WLAN für den Direktdruck von Smartphones und anderen WLAN-fähigen Geräten.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
SELPHY CP910 SCHWARZ	8426B011	8714574615837	CHF 138.00
SELPHY CP910 WEISS	8427B011	8714574615851	CHF 138.00

Optional erhältliches Zubehör

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Papierkassette PCP-CP400 (Kreditkartengröße)	6202B001	4960999846941	CHF 28.00
Set mit Tinte und Papier KP-108IN (Postkartenformat)	3115B001	4960999616889	CHF 43.90
Set mit Tinte und Papier KP-36IP (Postkartenformat)	7737A001	4960999047034	CHF 18.90
Set mit Tinte und Papier KC-36IP (Kreditkartenformat)	7739A001	4960999047058	CHF 14.90
Set mit Tinte und Papier KC-18IF (Sticker im Kreditkartenformat)	7741A001	4960999047072	CHF 14.90
Set mit Tinte und Papier KC-18IS (quadratische Sticker)	7429B001	4960999922171	CHF 28.00
Ladeadapter CG-CP200	6203B001	4960999905723	CHF 138.00
Akku NB-CP2L	0188B001	4960999258980	CHF 118.00
Transporttasche DCC-CP2 (Beige)	0030X597	8714574532271	CHF 48.00
Transporttasche DCC-CP2 (Grau)	0035X550	8714574577135	CHF 48.00

Logistikinformationen:

Europalette

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm, ca.)	Gewicht (Netto / Brutto in kg, ca.)
Je	1	250 x 220 x 136	1,25 / 1,63
Karton	6	460 x 429 x 309	9,83 / 10,88
Europalette	36	1.200 x 800 x 1.077	- / 74,8

Lagen	Menge
Lagen pro Palette	3
Kartons pro Lage	2
Produkte pro Lage	12

Lieferumfang

- Compact Photo Printer SELPHY CP910
- Papierkassette PCP-CP400 (Postkartengröße)
- Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B
- Netzkabel ¹
- Benutzerhandbücher