



# IXUS 155

In jedes Detail  
hinein zoomen

Egal, wie weit Sie weg sind: Die schicke IXUS 155 hält mit 20 Megapixeln und Ultra-Weitwinkelobjektiv und 10fach optischem Zoom jedes Detail fest. Sie müssen Ihr Motiv nur anvisieren und auslösen – Smart Auto und Intelligent IS sorgen für brillante Ergebnisse.



IXUS 155  
you can

- Canon Qualität im schicken, schlanken IXUS Gehäuse
- 20 Megapixel für großformatige Drucke und hochwertige Ausschnittvergrößerungen.
- Das 24-mm-Weitwinkelobjektiv sorgt für großartige Gruppenaufnahmen und per Zoom lässt sich das Geschehen 20fach näher heran holen, ohne dass Kompromisse bei der Bildqualität eingegangen werden müssen.
- Keine unscharfen Fotos oder Movies dank Bildstabilisator mit Intelligent IS
- Einfach Motiv anvisieren und auslösen und Smart Auto macht automatisch das Beste aus der Aufnahme
- Ideal zum Anschauen und Teilen: 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD
- „Bildwirkung – Live“ hilft bei der individuellen Bildkomposition
- Movie-Taste zur sofortigen Aufnahme von HD-Movies (720p)
- Kreativ werden mit Miniatur-, Fisheye- und Spielzeugkamera-Effekt
- Eco-Modus für mehr Aufnahmen pro Akkuladung

## Produktsortiment



IXUS 265 HS

IXUS 265 HS  
**IXUS 155**  
IXUS 150  
IXUS 145



IXUS 155



IXUS 150

**Canon**

20.0  
MEGA  
PIXELS

24mm  
WIDE  
10x

20x  
ZoomPlus

Intelligent  
IS

6.8 cm  
2.7" LCD

DiGiC  
4+

Smart  
AUTO  
32 SCENES

HD

BILDSENSOR	
Typ	1/2,3-Zoll-Typ CCD
Pixel effektiv	ca. 20,0 MP
Farbfilter	RGB-Primärfarben
BILDPROZESSOR	
Typ	DIGIC 4+ mit iSAPS-Technologie
OBJEKTIV	
Brennweite	4,3 - 43,0 mm (äquivalent zu KB: 24 - 240 mm)
Zoom	Optisch: 10fach ZoomPlus: 20fach Digital: ca. 4fach Kombiniert: ca. 40fach <sup>[1]</sup>
Lichtstärke	1:3,0-1:6,9
Aufbau	9 Linsen in 7 Gruppen (darunter 1 beidseitig asphärische Linse)
Bildstabilisator	ja – Lensshift-System, ca. 2,5 Stufen <sup>[2]</sup> Intelligent IS, optimierter Dynamic IS
SCHARFSTELLUNG	
Typ	TTL
AF-System/-Messfelder	9-Punkt-AIAF (verknüpft mit Gesichtserkennung), zentraler Spot-AF (Mitte)
AF-Funktionen	Einzelbild, Serienbilder (nur im Automatik-Modus), Servo AF/AE, Verfolgungs-AF <sup>[3]</sup>
AF-Messwertspeicherung	ja
AF-Hilfslicht	ja
Naheinstellgrenze	ca. 1 cm (W) ab Objektivvorderseite im Makromodus
BELICHTUNG	
Messverfahren	Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung), mittlenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
AE-Speicherung	ja
Belichtungskorrektur	± 2 LW in Drittelnstufen, optimierter i-Contrast zur Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen
ISO-Empfindlichkeit	AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600
VERSCHLUSS	
Verschlusszeiten	1-1/2.000 Sek. (Werkseinstellung) 15-1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten Aufnahmemodus)
WEISSABGLEICH	
Typ	TTL
Einstellungen	Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich), Tageslicht, Wolkgig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Custom
FARBMATRIX	
Typ	sRGB
LC-DISPLAY	
Typ	6,8 cm (2,7 Zoll) LCD (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte
Bildfeldabdeckung	ca. 100%
Helligkeit	einstellbar in 5 Stufen, Quick-Bright LCD
BLITZ	
Modi	Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation
Langzeitsynchronisation	ja – kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.
Rote-Augen-Reduzierung	ja
Blitzbelichtungskorrektur	Gesichtserkennung FE, Smart-Blitzbelichtung
Blitzbelichtungsspeicherung	ja
Blitzbereich (interner Blitz)	50 cm – 4,0 m (Weitwinkel) / 1,0 – 2,0 m (Tele)
Externe Blitzgeräte	Canon High Power Flash HF-DC2
AUFNAHME	
Modi	Smart Auto (für 32 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Porträt, Bildwirkung - Live, Gesichtselbstauslöser, Wenig Licht (5,0 MP), Fisheye-Effekt, Miniatur-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Schnee, Feuerwerk, lange Verschlusszeit
Aufnahmemodi (Movie)	Smart Auto (für 21 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Porträt, Miniatur-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Schnee, Feuerwerk
Auslösemodus	Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser
Reihenaufnahme	ca. 0,8 B/s <sup>[4]</sup> (bis die Speicherkarte voll ist) <sup>[5]</sup>

AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG	
Bildgröße	4:3 - (L) 5.152 x 3.864, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536, (S) 640 x 480, (W) 5.152 x 2.896 Größenanpassung bei Wiedergabe (M2, S)
Kompression	Fein
Movies	(HD) 1.280 x 720, 25 B/s, (L) 640 x 480, 30 B/s Miniatur-Effekt (HD) 5 B/s, 2,5 B/s, 1,25 B/s Miniatur-Effekt (L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s
Movielänge	(HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. <sup>[6]</sup> (L) bis zu 4 GB oder 1 Std. <sup>[5]</sup>
DATEIFORMAT	
Fotos	JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif Print]) / Designregel für Camera File System, kompatibel mit Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
Movies	MOV [H.264 + Linear PCM (Mono)]
FOTODIREKTDRUCK	
Canon Drucker	Canon SELPHY Fotodrucker und Canon Tintenstrahldrucker mit PictBridge-Unterstützung
PictBridge	ja
SONSTIGES	
Rote-Augen-Korrektur	ja – bei Aufnahme und Wiedergabe
Histogramm-Anzeige	ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe	ca. 2 - 10fach
Selbstauslöser	ca. 2 oder 10 Sekunden Vorlaufzeit bzw. individuell einstellbar
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Thailändisch, Arabisch, Ukrainisch, Rumänisch, Farsi, Malaysisch, Hindi, Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch
SCHNITTSTELLEN	
Computer	USB Hi-Speed (MTP, PTP) (Mini-B-kompatibel)
Sonstiges	Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)
SPEICHERKARTE	
Typ	SD, SDHC, SDXC
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	
PC und Mac OS	Windows 8, 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X 10.7 / 10.8 / 10.9
SOFTWARE	
Bildbetrachtung / Druck	ImageBrowser EX
Sonstiges	CameraWindow, PhotoStitch
STROMVERSORGUNG	
Akku	Lithium-Ionen-Akku NB-11LH (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Akkureichweite	ca. 230 Aufnahmen Eco-Modus: ca. 310 Aufnahmen ca. 300 Minuten Wiedergabe
Netzadapter	Netzadapter ACK-DC90 – optional erhältlich
ZUBEHÖR	
Kamerasaschen / Gurte	Kamerasache DCC-1370 Kamerasache DCC-1320
Externe Blitzgeräte	Canon High Power Flash HF-DC1 Canon High Power Flash HF-DC2
Stromversorgung und Akkuladegeräte	Akku NB-11L Akku NB-11LH Akkuladegerät CB-2LFE Netzadapter ACK-DC90
Sonstiges	AV-Kabel AVC-DC400 USB-Kabel IFC-400PCU
ALLGEMEINE ANGABEN	
Betriebsumgebung	ca. 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B x H x T)	ca. 95,3 x 56,8 x 23,7 mm
Gewicht	ca. 142 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

[1] Abhängig vom gewählten Aufnahmemodus.

[2] Werte bei maximaler optischer Brennweite. Kameras mit einer Brennweite von mehr als 350 mm (äquivalent zu KB) werden bei 350 mm gemessen.

[3] Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

[4] Bei Nichtauslösung des Blitzes.

[5] Abhängig von Geschwindigkeit, Kapazität und Komprimierung der Speicherkarte.

[6] Maximale Aufnahmedauer ist nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen möglich: (HD) 1.280 x 720, Klasse 4 oder höher. (Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher. (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.

# In jedes Detail hinein zoomen

# IXUS 155

Egal, wie weit Sie weg sind: Die schicke IXUS 155 hält mit 20 Megapixeln und Ultra-Weitwinkelobjektiv und 10fach optischem Zoom jedes Detail fest. Sie müssen Ihr Motiv nur anvisieren und auslösen – Smart Auto und Intelligent IS sorgen für brillante Ergebnisse.



**Verkaufsstart:** Mitte Februar 2014

**Positionierung:** Schicke Kamera im Taschenformat mit starken Leistungsmerkmalen, einfacher Bedienbarkeit und exzellentem Preis-Leistungsverhältnis.

## Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
IXUS 155 Silber	9360B006	8714574615615	CHF 168.00
IXUS 155 Schwarz	9357B006	8714574615578	CHF 168.00
IXUS 155 Blau	9366B006	8714574615653	CHF 168.00
IXUS 155 Pink	9369B006	8714574615691	CHF 168.00
IXUS 155 Rot	9363B006	8714574618364	CHF 168.00

## Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Netzadapter ACK-DC90	6216B003	4960999844169	CHF 128.00
Akkuladegerät CB-2LFE	8420B001	4960999977324	CHF 98.00
Lithium-Ionen Akku NB-11L	6212B001	4960999844022	CHF 68.00
Lithium-Ionen-Akku NB-11LH (neu)	9391B001	4549292004472	CHF 68.00
High Power Flash HF-DC2	5189B001	4960999782232	CHF 168.00
USB-Kabel IFC-400PCU	9370A001	4960999209906	CHF 38.00
AV-Kabel AVC-DC400	2563B001	4960999570754	CHF 28.00
Kameratasche DCC-1370	0039X576	8714574617237	CHF 38.00
Ledertasche DCC-1320	0038X180	8714574605012	CHF 38.00

## Logistikinformationen:

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm, ca.)	Gewicht (Netto / Brutto in kg, ca.)
Je	1	159 x 138 x 61	0,257 / 0,352
Karton	15	447 x 326 x 202	5,28 / 6,4061
Europalette	375	1,200 x 800 x 1,160	- / 155

## Europalette

Lagen	
Lagen pro Palette	5
Kartons pro Lage	5
Produkte pro Lage	75

## Lieferumfang

- Digitalkamera IXUS 155
- Handschlaufe WS-800
- Akku NB-11LH
- Akkuladegerät CB-2LFE
- Netzkabel
- Benutzerhandbücher