



IXUS 155

Non perdere nemmeno un dettaglio grazie allo zoom 10X

L'elegante IXUS 155 acquisisce tutti i dettagli, indipendentemente dalla distanza, grazie a 20 megapixel di risoluzione e zoom ottico ultragrandangolare da 10x. Smart Auto e Intelligent IS garantiscono risultati brillanti a ogni scatto.



IXUS 155

you can

- Risultati di qualità Canon con questa IXUS elegante e sottile
- 20 megapixel di risoluzione per grandi stampe e ritaglio semplice
- Realizza splendide foto di gruppo grazie all'obiettivo ultragrandangolare 24 mm o sfrutta lo zoom 20x per avvicinarti ai tuoi soggetti senza perdite di qualità
- Niente più foto o filmati mossi grazie allo stabilizzatore d'immagine con Intelligent IS
- Inquadra e scatta e lascia che Smart Auto realizzi la foto migliore
- Facilità di visualizzazione e condivisione con il display LCD da 6,8 cm (2,7")
- Aggiungi il tuo tocco personale alle foto con Controllo Live View
- Riprendi immediatamente tutta l'azione con filmati HD (720p) e il pulsante per i video
- Libera la creatività con gli effetti Miniatura, Fish Eye e Fotocamera giocattolo
- Scatta di più con la modalità Eco della batteria

Gamma di prodotti



IXUS 265 HS

IXUS 265 HS
IXUS 155
IXUS 150
IXUS 145



IXUS 155



IXUS 150

Canon

20.0
MEGA
PIXELS

24mm
WIDE
10x

20x
ZoomPlus

INTELLIGENT
IS

6.8 cm
2.7" LCD

DiGiC
4+

Smart
AUTO
32 SCENES

HD

SENSORE IMMAGINE	
Tipo	CCD di tipo 1/2,3
Pixel effettivi	Circa 20 megapixel
Tipo filtro colore	Colori primari
PROCESSORE DI IMMAGINI	
Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS
OBIETTIVO	
Lunghezza focale	4,3 - 43 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 240 mm)
Zoom	Ottico 10x ZoomPlus 20x Digitale circa 4x Combinato circa 40x ^[1]
Apertura massima	f/3 - f/6,9
Struttura	9 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica fronte/retro)
Stabilizzazione dell'immagine	Si - shift-type nell'obiettivo, circa 2,5 stop. ^[2] Intelligent IS più Dynamic IS avanzato
MESSA A FUOCO	
Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, continuo (disponibile solo in modalità Auto), Servo AF / AE, Tracking AF ^[3]
Blocco AF	Si
Raggio ausiliario AF	Si
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro
CONTROLLO ESPOSIZIONE	
Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media ponderata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Si
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop i-Contrast ottimizzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600
OTTURATORE	
Velocità	1 - 1/2000 sec. (impostazioni di fabbrica) 15 - 1/2000 sec. (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.
MATRICE COLORE	
Tipo	sRGB
MONITOR LCD	
Monitor	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili, LCD a illuminazione rapida
FLASH	
Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Si - velocità massima: 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Si
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE, esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione del flash	Si
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 4 m (grandangolo) / 1 - 2 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon
SCATTO	
Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Controllo Live View, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 megapixel), Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Ultra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio
Modalità drive	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,8 scatti/sec. ^[4] (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[5]

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE	
Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S)
Compressione	Fine
Filmati	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Effetto Miniatura (L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps
Lunghezza filmato	(HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ^[6] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[5]
TIPI DI FILE	
Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MOV [H.264 + PCM lineare (mono)]
STAMPA DIRETTA	
Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti a getto d'inchiostro Canon PictBridge compatibili
PictBridge	Si
ALTRE FUNZIONI	
Correzione occhi rossi	Si - durante lo scatto e la riproduzione
Istogramma	Si
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Autoscatto	Circa 2 o 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, ucraino, rumeno, persiano (farsi), malese, hindi, indonesiano, vietnamita, ebraico
INTERFACCIA	
Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V con connettore dedicato (PAL/NTSC)
SCHEDA DI MEMORIA	
Tipo	SD, SDHC, SDXC
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	
PC e Macintosh	Windows 8, 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X 10.7 / 10.8 / 10.9
SOFTWARE	
Visualizzazione e stampa	ImageBrowser EX
Altro	CameraWindow, PhotoStitch
ALIMENTAZIONE	
Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH (batteria e caricabatteria in dotazione)
Durata batteria	Circa 230 scatti Modalità Eco: circa 310 scatti Circa 300 min. di riproduzione
Alimentazione C/A	Kit adattatore CA ACK-DC90 opzionale
ACCESSORI	
Custodie/Cinturini	Custodia morbida DCC-1370 Custodia morbida DCC-1320
Flash	High Power Flash HF-DC1 Canon High Power Flash HF-DC2 Canon
Alimentatori e caricabatterie	Batteria NB-11L Batteria NB-11LH Caricabatteria CB-2LFE Kit adattatore CA ACK-DC90
Altro	Cavo AV AVC-DC400 Cavo di interfaccia IFC-400PCU
SPECIFICHE FISICHE	
Ambiente operativo	0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
Dimensioni (L x A x P)	95,3 x 56,8 x 23,7 mm
Peso	Circa 142 g (include batteria e scheda di memoria)

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

[1] A seconda del formato immagine selezionato.

[2] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

[3] Alcune impostazioni non sono disponibili.

[4] Nel caso in cui il flash non funzioni.

[5] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

[6] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

Non perdere nemmeno un dettaglio grazie allo zoom 10X

IXUS 155

L'elegante IXUS 155 acquisisce tutti i dettagli, indipendentemente dalla distanza, grazie a 20 megapixel di risoluzione e zoom ottico ultragrandangolare da 10x. Smart Auto e Intelligent IS garantiscono risultati brillanti a ogni scatto.



Data inizio vendita: metà febbraio 2014

Posizionamento: Fotocamera elegante e tascabile, con specifiche di prima classe, per chi desidera semplicità di utilizzo e un buon rapporto qualità/prezzo

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
IXUS 155 argento	9360B006AA	8714574615615	CHF 168.00
IXUS 155 nero	9357B006AA	8714574615578	CHF 168.00
IXUS 155 Bblu	9366B006AA	8714574615653	CHF 168.00
IXUS 155 pink	9369B006AA	8714574615691	CHF 168.00
IXUS 155 rosso	9363B006AA	8714574618364	CHF 168.00

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
Kit adattatore CA ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169	CHF 128.00
Caricabatteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324	CHF 98.00
Batteria agli ioni di litio NB-11L	6212B001AA	4960999844022	CHF 68.00
Batteria agli ioni di litio NB-11LH (novità)	9391B001AA	4549292004472	CHF 68.00
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232	CHF 168.00
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	CHF 38.00
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	CHF 28.00
Custodia morbida DCC-1370	0039X576	8714574617237	CHF 38.00
Custodia morbida in pelle DCC-1320	0038X180	8714574605012	CHF 38.00

Informazioni logistiche

Descrizione della confezione	Qtà	Dimensioni (L x P x A in mm)	Peso (Netto/lordo in kg)
Unità	1	159 x 138 x 61	0.257 / 0.352
Confezione	15	447 x 326 x 202	5.28 / 6.4061
Euro pallet	375	1200 x 800 x 1160	- / 155

Informazioni su Euro Pallet:

Strati	
Strati per pallet	5
Confezioni per strato	5
Prodotti per strato	75

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 155
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-11LH
- Caricabatteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente