

EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM

Élargissez l'angle de champ de vos photos

Un objectif EF-S ultra grand-angle compact et léger, doté d'un stabilisateur d'image, pour réussir vos photos avec un angle de champ impressionnant.



EF-S 10-18 mm f/4,5-5-6 IS STM

you can*

- Immortalisez des paysages saisissants et réalisez de splendides photos d'architecture grâce à cet objectif EF-S ultra grand-angle
- Son design compact et son poids plume en font un compagnon de voyage idéal
- La technologie STM garantit une mise au point fluide et silencieuse pour vos vidéos
- Prenez des photos d'une précision optimale, même en basse lumière et réalisez de superbes vidéos nettes à main levée avec le stabilisateur d'image optique 4 vitesses
- Obtenez des images de grande qualité grâce au traitement Super Spectra
- Rapprochez-vous tout en conservant un champ visuel très étendu avec une distance de mise au point minimale de 0,22 m
- Prenez le contrôle grâce à la bague de mise au point manuelle permanente
- Créez un flou d'arrière-plan délicat grâce au diaphragme circulaire à 7 lamelles
- Un pare-soleil exclusif proposé en option vous permet de réduire les reflets internes.

Gamme de produits



EF-S 10-18 mm



EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM

EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM EF-S 18-135 mm f/4,5-5,6 IS STM f/3,5-5,6 IS STM EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM EF 40 mm f/2,8 STM



Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques		
optiques		
Taille de l'image	APS-C	
Focale équivalente en 24 x 36 (mm)	16-29	
Angle de vue	97°10' - 64°30'	
(horizontal, vertical, diagonal)	74°10' - 45°30'	
	107°30' - 74°20'	
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	14/11	
Nb de lamelles du diaphragme	7	
Ouverture minimale	22-29 ²	
Distance de mise au point minimale (m)	0,22	
Agrandissement maximum (x)	0,15x (à 18 mm)	
Information de distance	Oui	
Stabilisateur d'image	4	
Moteur AF	STM	
Caractéristiques physiques		
Étanchéité à la poussière/à l'humidité	-	
Diamètre du filtre (mm)	67	
Valeur ISO max. x longueur (mm)	74,6 x 72	
Poids (g)	240	
Accessoires		
Bouchon d'objectif	 E-67	
Parasoleil	EW-73C	
Malette/étui	LP1116	
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E	
Agrandissement avec tube-allonge EF12 II	Compatible (sauf sur la focale la plus élevée)	
Agrandissement avec tube-allonge EF25 II	Non compatible	
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible	
Autres accessoires	-	

 $^{^{2}}$ Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3 $\,$



EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM

Élargissez l'angle de champ de vos photos

Compact et léger, le zoom optique EF-S ultra grand-angle vous permet d'élargir le champ : à vous les paysages saisissants et les photos d'architecture les plus expressives !

Code Mercury

329 x 225 x 200

120 x 80 x 115



11

N/D

Positionnement : Objectif EF-S ultra grand-angle compact et léger pour réussir vos photos avec un angle de champ impressionnant.

Date de commercialisation : Juin 2014

Informations sur les produits

Nom du produit

Carton

Palette Europe

EF-S 10-18 mm 5,6 IS STM Informations logi	,	9519B005AA	4549292010152	Informations palette Europe :
Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L x I x H en mm)	Poids (brut/net en kg)	Couches
Unité	1	103 x 103 x 143	0,2640/0,4006	Couches par palette 5

2,4039/2,8971

Code EAN

Informations sur les accessoires

6

330

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
Pare-soleil EW-73C	9529B001AA	4549292010497	

-/156

Informations logistiques - EW-73C

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L x I x H en mm)	Poids (brut/net en kg)	Couches
Unité	1	96 x 96 x 37	0,0205/0,0375	Couches par pa
Carton	48	445 x 296 x 243	1.80/1.98	Cartons par cou
Palette Europe	1152	120 x 80 x 112.2	-/57.50	Produits par co

Informations palette Europe :

Cartons par couche

Produits par couche

Prix de vente conseillé

Couches	
Couches par palette	4
Cartons par couche	6
Produits par couche	N/D

Contenu de la boîte

- EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM
- Bouchon d'objectif E-67II
- Bouchon anti-poussière E
- Mode d'emploi
- Carte de garantie
- Mise en garde

