

PowerShot SX60 HS

Scopri i dettagli a distanza

Non perdere gli splendidi dettagli della fauna selvatica grazie allo zoom elevato. Realizza incredibili paesaggi con l'obiettivo ultragrandangolare di questa potente e versatile fotocamera bridge 65x dotata di Wi-Fi, che combina divertimento e controllo da esperti.



- Acquisisci dettagli distanti con lo zoom 65x o realizza incredibili paesaggi con il grandangolo da 21 mm
- Mantieni il soggetto inquadrato in modo semplice con Zoom Framing Assist
- Scatta immagini sorprendenti in qualunque condizione di illuminazione con Intelligent IS e HS System
- Riprendi tutta l'azione grazie a tempi di risposta rapidi e allo scatto continuo ad alta velocità
- Realizza splendide foto in tutta semplicità e crea un divertente filmato dei momenti prima dello scatto con Hybrid Auto
- Collegati in modo semplice con Wi-Fi e NFC ed effettua riprese in remoto tramite smartphone
- Riprendi filmati fluidi Full HD a 60p con controlli da esperti mediante la modalità filmato in manuale
- Scopri il mondo del controllo manuale completo e l'opzione RAW
- Ottieni immagini di alta qualità con il massimo comfort grazie al design ergonomico e al mirino elettronico
- Esplora la tua creatività e libera l'artista che c'è in te

Gamma di prodotti



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX520 HS



PowerShot SX510 HS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX520 HS
PowerShot SX510 HS
PowerShot SX400 IS

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo
Pixel effettivi
Pixel effettivi/totali
Tipo filtro colore

CMOS tipo 1/2,3 retroilluminato
Circa 16,1 M^[1,4]
Circa 16,8 M
Colori primari

PROCESSORE IMMAGINI

Tipo

DIGIC 6 con tecnologia iAPS

OBBIETTIVO

Lunghezza focale
Zoom

3,8 - 247,0 mm (equivalente a 35 mm: 21 - 1365 mm)
Ohtico 65x
ZoomPlus 130x
Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x^[11]).
Combinato circa 260x
f/3,4-f/6,5

Apertura massima
Struttura

15 elementi in 11 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro e 3 obiettivi UD)
Sì (tipo di posizionamento obiettivo), circa 3,5 stop^[13].
Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi
Sì

Stabilizzazione dell'immagine
USM (motore ultrasonico)

MESSA A FUOCO

Tipo
Sistema AF/punti

TTL
Face Detection, AF 1 punto (qualsiasi posizione, da fisso a centrale o selezione del volto)
Singolo, Continuo, Servo AF/AE^[6], AF Tracking
Selezione manuale con FlexiZone AF/AE, Formato (normale, piccolo)

Modalità AF
Selezione del punto AF

Sì, tramite pulsanti personalizzabili
Sì
Sì, più MF Peaking
Sì

Blocco AF
Raggio ausiliario AF
Messa a fuoco manuale
Bracketing di messa a fuoco
Distanza minima di messa a fuoco

0 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione

Valutativa (collegata al riquadro Face Detection), media ponderata al centro, spot (centrale o collegata al riquadro Face Detection AF o FlexiZone AF)

Blocco AE
Compensazione esposizione

Sì, tramite pulsanti personalizzabili
+/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop
Correzione automatica e manuale della gamma dinamica

AEB
Sensibilità ISO

Correzione automatica ombra
1/3 - 2 EV in incrementi di 1/3 di stop
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200
ISO AUTOMATICO: 100 - 3.200 (possibilità di impostare la velocità ISO massima e la velocità di modifica)

OTTURATORE

Velocità

1 - 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica)
15 - 1/2000 sec. (gamma compressiva - varia a seconda della modalità di scatto)

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo
Impostazioni

TTL
Automatico (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Personalizzato 1, Personalizzato 2
Correzione del bilanciamento del bianco multiarea disponibile in Smart Auto
Compensazione bilanciamento del bianco sRGB

Tipo

MIRINO

Mirino

EVF (tipo 0,17), rapporto di visualizzazione 4:3, circa 922.000 punti
Circa 100%
Sì

Mirino/Copertura
Correzione diotrie

MONITOR LCD

Monitor

Display PureColor II VA (TFT) da 7,5 cm (3") orientabile, circa 922.000 punti
Circa 100%
Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

Copertura
Luminosità

FLASH

Modalità
Sincronizzazione lenta

Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sì
Velocità massima:
1/2000 sec. (flash integrato)
1/250 sec. (flash esterno)
1/2000 sec. (flash esterno con sinc. alta velocità)
Sì

Riduzione occhi rossi
Compensazione esposizione flash
Blocco dell'esposizione del flash

+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. Face Detection FE, Safety FE, Esposizione intelligente del flash
Sì, tramite pulsanti personalizzabili

Regolazione manuale della potenza

Sincronizzazione sulla seconda tendina
Raggio d'azione flash incorporato
Flash esterno

SCATTO

Modalità

3 livelli con flash interno (fino a 19 livelli con EX Speedlite 270EX II, 320EX e 430EX II esterni. 22 livelli con 580EX II, 600EX e 600EX-RT^[2])
Sì

50 cm - 5,5 m (grandangolo) / 1,8 m - 3 m (teleobiettivo)

E-TTL con gamma EX Speedlite^[2]

In modalità filmato

Effetti fotografici

Modalità drive

Scatto continuo

Smart Auto (58 scene rilevate), Program AE, Priorità tempo AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Personalizzato 1, Personalizzato 2, Hybrid Auto, Creative Shot, Sport, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o occhio, FaceSelf-Timer), Notturno senza treppiede, Scarsa illuminazione (4 megapixel), Neve, Fuochi d'artificio), Filtri creativi (HDR, Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Soft Focus, Monocromia, Extra vivace, Effetto Poster), Video Smart Auto (21 scene rilevate), Standard, Program AE, Manuale, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Filmato iFrame, Filmato rallentato

My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Positivo, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personalizzato)

Singolo, Automatico, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto

Circa 6,4 scatti/sec. fino a esaurimento spazio su scheda di memoria^[12]

con AF: circa 3,8 scatti/sec^{[3][4]}
con Live View: circa 4,6 scatti/sec^{[3][4]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine

4:3 - (RAW, L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480
16:9 - (RAW, L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360
3:2 - (RAW, L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424
1:1 - (RAW, L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
4:5 - (RAW, L) 2768 x 3456, (M1) 1952 x 2448, (M2) 1232 x 1536, (S) 384 x 480
Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S)

Compressione Filmati

RAW, Superfine, Fine (Full HD) 1920 x 1080, 60 fps / 30 fps
(HD) 1280 x 720, 30 fps
(L) 640 x 480, 30 fps

Filmato rallentato (L) 640 x 480, 120 fps, (M) 320 x 240, 240 fps
Effetto Miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps
Hybrid Auto (HD) 30 fps

Lunghezza filmato

Filmato iFrame (Full HD), 30 fps
(Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec.^[7]
(L e M) fino a 4 GB o 1 ora^[4]
(Filmato Super Slow Motion) circa 30 sec.

TIPI DI FILE

Foto

Compressione JPEG (conforme a Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File e compatibile con DPOF ver. 1.1), RAW, RAW+JPEG
MP4 [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo) livello di registrazione regolabile manualmente dall'utente]
iFrame

Filmati

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon

Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti a getto d'inchiostro Canon PictBridge compatibili
Sì (mediante USB o LAN wireless)

PictBridge

ALTRE FUNZIONI

GPS

GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con uno smartphone compatibile)
Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Disponibile personalizzazione My Menu
Classificazione personalizzabile delle immagini
Sì

Correzione occhi rossi

My Camera/My Menu

My Category

Sensore con orientamento intelligente

Istogramma

Zoom di riproduzione

Autoscatto

Lingue menu

Sì, in tempo reale
Circa 2x - 10x
Circa 2 o 10 sec., personalizzato
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

Specifiche tecniche

INTERFACCIA

Computer

Altro

Connettore DIGITALE USB Hi-Speed (MTP, PTP)
Connettore mini HDMI
Uscita A/V (PAL/NTSC)
Microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm)
Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto NFC ^[1]

Computer/Altro

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo

SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 8 / 8.1 / 7 SP1
Mac OS X 10.8, 10.9
Per connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 8 / 8.1 / 7 SP1
Mac OS X 10.8.2 o versione successiva/10.9

SOFTWARE

Visualizzazione e stampa

Altro

ImageBrowser EX
CameraWindow
PhotoStitch
Map Utility
Digital Photo Professional per sviluppo RAW

Elaborazione delle immagini

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-10L (batteria e carica batteria in dotazione)
Circa 340 scatti

Durata batteria

Modalità Eco: circa 450 scatti
Circa 360 min di riproduzione

Alimentazione C/A

Kit adattatore CA ACK-DC80 opzionale

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-850
Tracolla PowerShot NS-100
PowerShot Accessory Organizer
Paraluce obiettivo LH-DC90

Obiettivi

Adattatore per filtro FA-DC67A (compatibile con filtri Canon da 67 mm; polarizzazione circolare PL-C B, filtro di protezione, filtro ND)

Flash

Canon Speedlite (compresi 270EX, 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II, 600EX, 600EX-RT ^[2])

Trasmettitore Speedlite ST-E2, supporto Speedlite SB-E2, cavo per Off-Camera Shoe OC-E3

Scatto remoto RS-60E3

Telecomando/interruttore per scatto a distanza

Alimentatori e cariche batterie

Altro

Kit adattatore CA ACK-DC80, Carica batteria CB-2LCE

Cavo di interfaccia IFC-400PCU

Cavo AV AVC-DC400ST Canon

Cavo HDMI Canon HTC-100

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

127,6 x 92,6 x 114,3 mm

Peso

Circa 650 g (includere batteria e scheda di memoria)

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

[1] A seconda del formato immagine selezionato.

[2] Non tutte le funzioni del flash sono supportate.

[3] Nel caso in cui il flash non funzioni.

[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e al Paese. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web www.canon-europe.com/wirelesscompact

[12] La funzione di scatto continuo costante richiede schede di memoria SDHC/SDXC UHS Speed Class 1, il numero di fotogrammi acquisiti dipende dal soggetto della foto.

[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

PowerShot SX60 HS

Scopri i dettagli a distanza

Non perdere gli splendidi dettagli della fauna selvatica grazie allo zoom elevato. Realizza incredibili paesaggi con l'obiettivo ultragrandangolare di questa potente e versatile fotocamera bridge 65x dotata di Wi-Fi, che combina divertimento e controllo da esperti.



Data inizio vendita: Ottobre 2014

Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa) |
|--|----------------|---------------|--|
| Fotocamera digitale PowerShot SX60 HS EU23 | 9543B002AA | 4549292017380 | <Please fill in RRP> |

Accessori opzionali:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa) |
|--|----------------|---------------|--|
| Caricabatteria CB-2LCE | 5670B001AA | 4960999796130 | <Please fill in RRP> |
| Batteria ricaricabile NB-10L | 5668B001AA | 4960999796093 | <Please fill in RRP> |
| Kit adattatore CA ACK-DC80 | 5667B003AA | 4960999795935 | <Please fill in RRP> |
| Paraluce obiettivo LH-DC90 | 9843B001AA | 4549292017755 | <Please fill in RRP> |
| Adattatore per filtro FA-DC67A | 4728B001AA | 4960999677187 | <Please fill in RRP> |
| Protezione filtro per obiettivo 67 mm | 2598A001AA | 4960999430973 | <Please fill in RRP> |
| Filtro polarizzazione circolare PL-C B 67 mm | 2189B001AA | 4960999455778 | <Please fill in RRP> |
| Speedlite 600EX EUR | 5739B003AA | 4960999810195 | <Please fill in RRP> |
| Speedlite 270EX II EUR | 5247B003AA | 4960999783246 | <Please fill in RRP> |
| Speedlite 320EX EUR | 5246B003AA | 4960999786032 | <Please fill in RRP> |
| Speedlite 430EX II EUR | 2805B003AA | 4960999617947 | <Please fill in RRP> |
| Trasmettitore Speedlite ST-E2 | 2478A004AA | 4960999581538 | <Please fill in RRP> |
| Scatto remoto RS60-E3 | 2469A002AA | 4960999581354 | <Please fill in RRP> |
| Cavo per Off-Camera Shoe OC-E3 | 1950B001AA | 4960999417271 | <Please fill in RRP> |
| Supporto Speedlite SB-E2 | 1949B001AA | 4960999417264 | <Please fill in RRP> |
| Speedlite 580EX II | 1946B003AA | 4960999417165 | <Please fill in RRP> |
| Cavo di interfaccia IFC-400PCU | 9370A001AA | 4960999209906 | <Please fill in RRP> |
| Cavo AV AVC-DC400ST | 4076B001AA | 4960999659275 | <Please fill in RRP> |
| Cavo HDMI HTC-100 | 2384B001AA | 4960999530383 | <Please fill in RRP> |
| Custodia morbida DCC-850 | 1872V639 | 8714574560380 | <Please fill in RRP> |
| PowerShot Accessory Organizer | 0036X433 | 8714574583167 | <Please fill in RRP> |
| Tracolla PowerShot NS-100 | 0039X579 | 8714574617268 | <Please fill in RRP> |

PowerShot SX60 HS

Scopri i dettagli a distanza

Non perdere gli splendidi dettagli della fauna selvatica grazie allo zoom elevato. Realizza incredibili paesaggi con l'obiettivo ultragrandangolare di questa potente e versatile fotocamera bridge 65x dotata di Wi-Fi, che combina divertimento e controllo da esperti.



Informazioni misure / logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione della confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
|--|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Fotocamera digitale PowerShot SX60 HS EU23 | 9543B002AA | EA | Unità | 1 | 191,5 | 147,5 | 127 | 0,825 | 1,168 |
| | | CT | Confezione | 6 | 411 | 315 | 230 | 7,01 | 7,63 |
| | | EP | Euro pallet | 150 | 1200 | 800 | 1210 | N/D | 109 |
| Informazioni su Euro Pallet | | | Strati per pallet | 5 | | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 5 | | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 30 | | | | | |

Contenuto della confezione

- PowerShot SX60 HS
- Copriobiettivo (con cinghia)
- Tracolla NS-DC11
- Batteria ricaricabile NB-10L
- Caricabatteria CB-2LCE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente