

PowerShot N2



Dai libero sfogo alla tua creatività da un'angolazione diversa

Scatta da ogni angolazione e condividi le foto della tua vita con l'esclusiva PowerShot N2. Libera la tua creatività con questa fotocamera minimalista e condividendo tramite l'intuitiva modalità Wi-Fi.



- Aggiungi un tocco artistico a foto e filmati con Creative Shot
- Scatta il "selfie" perfetto con la modalità autoscatto e il touch screen inclinabile
- Distinguiti grazie all'esclusivo design simmetrico che puoi portare sempre con te
- Gestisci la fotocamera da qualsiasi angolazione con le ghiera di zoom e scatto utilizzabili da ogni posizione
- Scatta immagini sorprendenti in qualunque condizione di illuminazione con Intelligent IS e HS System
- Avvicinati alla scena con lo zoom ottico 8x
- Realizza splendide foto in tutta semplicità e crea un divertente filmato dei momenti prima dello scatto con Hybrid Auto
- Connettiti e condividi facilmente le immagini con le opzioni Wi-Fi e NFC
- Scopri la modalità di scatto in remoto tramite smartphone
- Gira incredibili filmati Full HD in formato MP4 con audio stereo

Gamma di prodotti



PowerShot N100

PowerShot N2

PowerShot N

PowerShot N100



PowerShot N2



PowerShot N

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi	Circa 16,1 M ^[1]
Pixel effettivi/totali	Circa 16,8 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 6 con tecnologia iAPDS
-------------	------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	5,0 – 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 – 224 mm)
Zoom	Ottico 8x ZoomPlus 16x Digitale circa 4x ^[1] Combinato circa 32x

Apertura massima	f/3,0 – f/5,9
Struttura	8 elementi in 7 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro, 1 obiettivo asferico UA con lato singolo, 1 obiettivo asferico con lato singolo)

Stabilizzazione dell'immagine	Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ^[3] Intelligent IS
--------------------------------------	--

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (9 punti, Face Detection o Touch AF)
Modalità AF	Continuo, Servo AF/AE (in modalità Auto), Touch AF
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media pesata al centro, spot (Touch AF)
Blocco AE	Sì
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop
Sensibilità ISO	AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

OTTURATORE

Velocità	1 – 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica) 1 – 1/2000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	--

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H
Tipo	sRGB

MONITOR LCD

Monitor	Touch screen LCD PureColor II G (TFT) inclinabile da 7,1 cm (2,8"). Circa 461.000 punti. Display capacitivo
Copertura	Circa 100 %
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili

FLASH

Modalità	Automatico, Flash manuale disattivato/attivato
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 1,7 m (grandangolo)

SCATTO

Modalità	Smart Auto (58 scene rilevate), Hybrid Auto, P, Creative Shot, Autoritratto, Scarsa illuminazione (4 megapixel), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Effetto Flou, Monocromia
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Creative Shot, Effetto Miniatura, Monocromia
Modalità drive	Singola, Automatico, Continua, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 2,7 scatti/sec. (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[3] ^[4]

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
Compressione	Fine
Filmati	(Full HD) 1920 x 1080, 30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps (Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]
Lunghezza filmato	

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.it
Edizione Italiana
Canon Europa NV 2015

TIPI DI FILE

Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (stereo)]

DIRECT PRINT

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PictBridge compatibili
PictBridge	Sì (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con smartphone compatibile) Sì, durante la riproduzione Sì, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	
Sensore con orientamento intelligente	
Zoom di riproduzione	Circa 2x – 10x
Autoscatto	Circa 2 o 10 sec.
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
Computer/Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto NFC ^[11]

SCHEMA DI MEMORIA

Tipo	microSD, microSDHC, microSDXC
-------------	-------------------------------

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8, 10.9 Per connessione Wi-Fi a un PC: Windows 8 / 8.1 / 7 solo SP1 Mac OS X 10.8.2 o versione successiva / 10.9
-----------------------	--

SOFTWARE

Visualizzazione e stampa	ImageBrowser EX CameraWindow DC PhotoStitch Map Utility
Altro	

ALIMENTAZIONE

Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-9L (batteria NB-9L e adattatore compatto CA-DC30E (USB) in dotazione)
Durata batteria	Circa 200 scatti Modalità Eco: circa 270 scatti Circa 180 min. di riproduzione Kit adattatore CA ACK-DC70 opzionale

Alimentazione C/A

ACCESSORI

Alimentatore e caricabatterie	Kit adattatore compatto CA ACK-DC70, Adattatore compatto CA-DC30E (USB), caricabatterie CB-2LBE
--------------------------------------	---

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	0 – 40 °C (5 – 40 °C con CA-DC30E), umidità 10 – 90% 80,9 x 62 x 32,3 mm
Dimensioni (L x A x P)	Circa 201 g (includere batteria/batterie e scheda di memoria)
Peso	

Note a piè pagina

- ^[1] In base al formato immagine selezionato.
^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.
^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.
^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.
^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot N2

Dai libero sfogo alla tua creatività da un'angolazione diversa

Scatta da ogni angolazione e condividi le foto della tua vita con l'esclusiva PowerShot N2. Libera la tua creatività con questa fotocamera minimalista e condividendo tramite l'intuitiva modalità Wi-Fi.



Data inizio vendita: febbraio 2015

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale PowerShot N2 WH EU23	9770B002AA	4549292017465

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-9L	4722B001AA	4960999676586
Caricabatterie CB-2LBE	4724B001AA	4960999676623
Kit adattatore CA ACK-DC70	4726B003AA	4960999676692
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Organizer per accessori	0036X433	8714574583167
Custodia da viaggio DCC-2500	0038X887	8714574610320

PowerShot N2

Dai libero sfogo alla tua creatività da un'angolazione diversa

Scatta da ogni angolazione e condividi le foto della tua vita con l'esclusiva PowerShot N2. Libera la tua creatività con questa fotocamera minimalista e condividendo tramite l'intuitiva modalità Wi-Fi.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	
Fotocamera digitale PowerShot N2 WH EU23	9770B002AA	EA	Unità	1	160	139	61		0,584	
		CT	Confezione	15	447	326	202		9,64	
		EP	Euro pallet	375	1200	800	1160		251	
			Strati per pallet	5						
			Confezioni per strato	5						
			Prodotti per strato	75						

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot N2
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-9L
- Adattatore compatto CA-DC30E
- Cavo CA
- Cavo di interfaccia IFC-400PCU
- Kit manuale dell'utente