

IXUS 170



Foto stupende grazie a una fotocamera piccola ed elegante

Elegante e dalle piccole dimensioni per essere portata ovunque, questa flessibile IXUS 170 da 20 megapixel con zoom ottico 12x assicura sempre ottimi risultati. Basta inquadrare e scattare per ottenere immagini nitide e definite da diverse distanze.



- Risultati di qualità Canon con questa IXUS elegante e tascabile
- Riprendi oggetti distanti o avvicinati fino a 24x senza perdite in termini di qualità
- Cattura dettagli sorprendenti con la risoluzione fino a 20 megapixel
- Foto e filmati estremamente nitidi in qualunque situazione con Intelligent IS
- Ottieni risultati incredibili inquadrando e scattando con la funzione Smart Auto
- Divertiti ad esplorare la tua creatività
- Registrazione di filmati HD (720p) con un solo pulsante
- Aggiungi il tuo tocco personale alle foto con Controllo Live View
- Ritratti splendidi con Face Detection
- Acquisisci più scatti con una sola ricarica grazie alla modalità Eco

Gamma di prodotti



IXUS 265 HS



IXUS 170



IXUS 165

IXUS 265 HS

IXUS 170

IXUS 165

IXUS 160

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS
-------------	-------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,5 – 54,0 mm (equivalente a 35 mm: 25 – 300 mm)
Zoom	Ottico 12x ZoomPlus 24x Digitale circa 4x Combinato circa 48x ^[1]
Apertura massima	f/3,6 – f/7,0

Struttura	9 elementi in 7 gruppi (1 obiettivo asferico UA fronte/retro, 1 obiettivo asferico fronte/retro, 1 obiettivo asferico con lato singolo)
Stabilizzazione dell'immagine	Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ^[13] . Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, continuo (disponibile solo in modalità Auto), Servo AF/AE, AF Tracking ^[6]
Blocco AF	Sì
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media ponderata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Sì
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600

OTTURATORE

Velocità	1 – 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica) 15 – 1/2000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100 %
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione del flash	Sì
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 4,0 m (grandangolo) / 1,0 m – 2,0 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Controllo Live View, Autoscatto viso, Scarsa illuminazione (5 megapixel), Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio
Modalità drive	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,8 scatti/sec. (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[13][14]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S) Fine (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD, L) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Effetto miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps (HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ^[1] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]
Compressione	
Filmati	
Lunghezza filmato	

TIPI DI FILE

Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 MOV [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: PCM lineare (monoaurale)]
Filmati	

DIRECT PRINT

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PictBridge compatibili
PictBridge	Sì

ALTE FUNZIONI

Correzione occhi rossi	Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Sì, con rotazione automatica
Zoom di riproduzione	Circa 2x – 10x
Autoscatto	Circa 2 o 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, ucraino, rumeno, farsi, malese, hindi, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V con connettore dedicato (PAL/NTSC)

SCHEDE DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8, 10.9
-----------------------	--

ALIMENTAZIONE

Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L/NB-11LH (batteria NB-11L e caricabatterie in dotazione)
Durata batteria	Circa 200 scatti Modalità Eco: circa 255 scatti Circa 300 min. di riproduzione Kit adattatore CA ACK-DC90 opzionale
Alimentazione C/A	

ACCESSORI

Custodie/Cinturini	Custodia morbida DCC-1370 Custodia morbida DCC-1350
Flash	High Power Flash HF-DC2 Canon
Alimentatore e caricabatterie	Kit adattatore CA ACK-DC90, caricabatterie CB-2LFE / CB-2LDE
Altro	Cavo AV AVC-DC400 Canon Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
Dimensioni (L x A x P)	99,6 x 57,6 x 22,6 mm
Peso	Circa 141 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

- ^[1] In base al formato immagine selezionato.
^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.
^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.
^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito:
 (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.
^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

IXUS 170

Foto stupende grazie a una fotocamera piccola ed elegante

Elegante e dalle piccole dimensioni per essere portata ovunque, questa flessibile IXUS 170 da 20 megapixel con zoom ottico 12x assicura sempre ottimi risultati. Basta inquadrare e scattare per ottenere immagini nitide e definite da diverse distanze.

Data inizio vendita: febbraio 2015



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale IXUS 170 BK EU23	0115C001AA	4549292028508
Fotocamera digitale IXUS 170 SL EU23	0128C001AA	4549292029253
Fotocamera digitale IXUS 170 BL EU23	0131C001AA	4549292029314

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Caricabatteria CB-2LFE	8420B001AA	496099977324
Kit adattatore CA ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232
Custodia morbida in pelle PU DCC-1350	0038X112	8714574600130
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237

IXUS 170

Foto stupende grazie a una fotocamera piccola ed elegante

Elegante e dalle piccole dimensioni per essere portata ovunque, questa flessibile IXUS 170 da 20 megapixel con zoom ottico 12x assicura sempre ottimi risultati. Basta inquadrare e scattare per ottenere immagini nitide e definite da diverse distanze.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 170 BK EU23	0115C001AA	EA	Unità	1	159	140	63		0,488
Fotocamera digitale IXUS 170 SL EU23	0128C001AA	CT	Confezione	15	447	326	208		8,10
Fotocamera digitale IXUS 170 BL EU23	0131C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1190		211,0
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	5					
			Prodotti per strato	75					

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 170
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-11LH
- Caricabatteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente