

# IXUS 165

## Scatti semplici e sempre nitidi a portata di tasca

Con la tua elegante IXUS da 20 megapixel, scatta foto con la massima semplicità ottenendo risultati davvero nitidi e dettagliati. È dotata di tante funzioni intelligenti ed è abbastanza piccola da essere sempre al tuo fianco.



- Risultati di qualità Canon con questa IXUS elegante e tascabile
- Riprendi oggetti distanti o avvicinati fino a 16x senza perdite in termini di qualità
- Cattura dettagli sorprendenti con la risoluzione fino a 20 megapixel
- Foto e filmati estremamente nitidi in qualunque situazione con Intelligent IS
- Ottieni risultati incredibili inquadrando e scattando con la funzione Smart Auto
- Divertiti ad esplorare la tua creatività
- Registrazione di filmati HD (720p) con un solo pulsante
- Aggiungi il tuo tocco personale alle foto con Controllo Live View
- Ritratti splendidi con Face Detection
- Acquisisci più scatti con una sola ricarica grazie alla modalità Eco

### Gamma di prodotti



IXUS 170



IXUS 165



IXUS 160

IXUS 265 HS

IXUS 170

**IXUS 165**

IXUS 160

**Canon**

## Specifiche tecniche

### SENSORE IMMAGINE

<b>Tipo</b>	CCD da 1/2,3"
<b>Pixel effettivi</b>	Circa 20 M <sup>[14]</sup>
<b>Pixel effettivi/totali</b>	Circa 20,5 M
<b>Tipo filtro colore</b>	Colori primari

### PROCESSORE DI IMMAGINI

<b>Tipo</b>	DIGIC 4+ con tecnologia ISAPS
-------------	-------------------------------

### OBIETTIVO

<b>Lunghezza focale</b>	5,0 – 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 – 224 mm)
<b>Zoom</b>	Optico 8x ZoomPlus 16x Digitale circa 4x Combinato circa 32x <sup>[11]</sup>
<b>Apertura massima</b>	f/3,2 – f/6,9
<b>Struttura</b>	8 elementi in 7 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro)
<b>Stabilizzazione dell'immagine</b>	SI (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop [13]. Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

### MESSA A FUOCO

<b>Tipo</b>	TTL
<b>Sistema AF/punti</b>	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
<b>Modalità AF</b>	Singolo, continuo (disponibile solo in modalità Auto), Servo AF/AE, AF Tracking <sup>[6]</sup>
<b>Blocco AF</b>	SI
<b>Raggio ausiliario AF</b>	SI
<b>Distanza minima di messa a fuoco</b>	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

### CONTROLLO ESPOSIZIONE

<b>Modalità di misurazione</b>	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
<b>Blocco AE</b>	SI
<b>Compensazione esposizione</b>	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
<b>Sensibilità ISO</b>	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600

### OTTURATORE

<b>Velocità</b>	1 – 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica) 15 – 1/2000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

### BILANCIAMENTO DEL BIANCO

<b>Tipo</b>	TTL
<b>Impostazioni</b>	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

### MATRICE COLORE

<b>Tipo</b>	sRGB
-------------	------

### MONITOR LCD

<b>Monitor</b>	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
<b>Copertura</b>	Circa 100 %
<b>Luminosità</b>	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

### FLASH

<b>Modalità</b>	Auto, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
<b>Sincronizzazione lenta</b>	SI. Velocità massima 1/2000 sec.
<b>Riduzione occhi rossi</b>	SI
<b>Compensazione esposizione flash</b>	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
<b>Blocco dell'esposizione del flash</b>	SI
<b>Raggio d'azione flash incorporato</b>	50 cm – 3,0 m (grandangolo) / 1,3 – 1,5 m (teleobiettivo)
<b>Flash esterno</b>	High Power Flash HF-DC2 Canon

### SCATTO

<b>Modalità</b>	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Controllo Live View, Autoscatto viso, Scarsa illuminazione (5 megapixel), Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
<b>In modalità filmato</b>	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio Singolo, Continuo, Autoscatto
<b>Modalità drive</b>	Circa 0,8 scatti/sec. (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) <sup>[9][14]</sup>

### PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

<b>Dimensioni immagine</b>	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S)
----------------------------	--

### Compressione

<b>Filmati</b>	Fine (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD, L) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Effetto miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps (HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. <sup>[7]</sup> (L) fino a 4 GB o 1 ora <sup>[4]</sup>
<b>Lunghezza filmato</b>	

### TIPI DI FILE

<b>Foto</b>	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
<b>Filmati</b>	MOV [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: PCM lineare (monocaurale)]

### DIRECT PRINT

<b>Stampanti Canon</b>	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PicBridge compatibili
<b>PicBridge</b>	SI

### ALTRE FUNZIONI

<b>Correzione occhi rossi</b>	SI, durante lo scatto e la riproduzione
<b>Sensore con orientamento intelligente</b>	SI, con rotazione automatica
<b>Zoom di riproduzione</b>	Circa 2x – 10x
<b>Autoscatto</b>	Circa 2 o 10 sec. o personalizzato
<b>Lingue menu</b>	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, ucraino, rumeno, farsi, malese, hindi, indonesiano, vietnamita, ebraico

### INTERFACCIA

<b>Computer</b>	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
<b>Altro</b>	Uscita A/V con connettore dedicato (PAL/NTSC)

### SCHEDA DI MEMORIA

<b>Tipo</b>	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

### SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

<b>PC e Macintosh</b>	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8, 10.9
-----------------------	--

### ALIMENTAZIONE

<b>Batterie</b>	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L/NB-11LH (batteria NB-11L e caricabatterie in dotazione)
<b>Durata batteria</b>	Circa 200 scatti Modalità Eco: circa 260 scatti Circa 240 min. di riproduzione Kit adattatore CA ACK-DC90 opzionale
<b>Alimentazione C/A</b>	

### ACCESSORI

<b>Custodie/Cinturini</b>	Custodia morbida DCC-1370 Custodia morbida DCC-1350 Custodia morbida DCC-1320
<b>Flash</b>	High Power Flash HF-DC2 Canon
<b>Alimentatore e caricabatterie</b>	Kit adattatore CA ACK-DC90, caricabatterie CB-2LFE / CB-2LDE
<b>Altro</b>	Cavo AV AVC-DC400 Canon Cavo di interfaccia IFC-400PCU

### SPECIFICHE FISICHE

<b>Ambiente operativo</b>	0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	95,2 x 54,3 x 22,1 mm
<b>Peso</b>	Circa 128 g (incluse batteria e scheda di memoria)

### Note a piè pagina

- <sup>[1]</sup> In base al formato immagine selezionato.  
<sup>[2]</sup> Nel caso in cui il flash non si attivi.  
<sup>[3]</sup> In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.  
<sup>[4]</sup> Alcune impostazioni non sono disponibili.  
<sup>[5]</sup> Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito:  
 (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.  
<sup>[13]</sup> Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.  
<sup>[14]</sup> L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.  
 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

# IXUS 165

## Scatti semplici e sempre nitidi a portata di tasca

Con la tua elegante IXUS da 20 megapixel, scatta foto con la massima semplicità ottenendo risultati davvero nitidi e dettagliati. È dotata di tante funzioni intelligenti ed è abbastanza piccola da essere sempre al tuo fianco.

Data inizio vendita: gennaio 2015



### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale IXUS 165 SL EU23	0149C001AA	4549292028904
Fotocamera digitale IXUS 165 RE EU23	0152C001AA	4549292029987

### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Caricabatteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324
Kit adattatore CA ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232
Custodia morbida in pelle PU DCC-1320	0038X180	8714574605012
Custodia morbida in pelle PU DCC-1350	0038X112	8714574600130
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237

# IXUS 165

## Scatti semplici e sempre nitidi a portata di tasca

Con la tua elegante IXUS da 20 megapixel, scatta foto con la massima semplicità ottenendo risultati davvero nitidi e dettagliati. È dotata di tante funzioni intelligenti ed è abbastanza piccola da essere sempre al tuo fianco.



### Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 165 SL EU23	0149C001AA	EA	Unità	1	159	126	63		0,474
Fotocamera digitale IXUS 165 RE EU23	0152C001AA	CT	Confezione	15	447	326	208		8,236
		EP	Euro pallet	375	1200	800	1190		206,0
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	5					
			Prodotti per strato	75					

### Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 165
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-11L
- Caricabatteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente