

SPEEDLITE 430EX III-RT

Il modo semplice per essere creativi con la luce

Prova un nuovo approccio all'illuminazione con un potente flash Speedlite versatile e compatto. L'attivazione in radiofrequenza rende semplice l'utilizzo del flash come dispositivo esterno e apre nuove opportunità alla tua creatività fotografica



- Potente e abbastanza compatto da poter essere portato ovunque
- Controlli semplici e interfaccia intuitiva
- Usa il flash in modalità remota per ottenere i risultati che desideri
- Realizza splendidi ritratti utilizzando la luce riflessa
- Si integra con altre unità Speedlite in quanto parte della famiglia EOS

Gamma di prodotti



Speedlite 600EX-RT



Speedlite 430EX III-RT



Speedlite 320EX

Speedlite 600EX-RT
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite 320EX
Speedlite 270EX II
Speedlite 90EX

Canon

Specifiche tecniche

Alimentazione

Guida n. (ISO 100), metri 43 (105 mm)

Zoom

Parabola zoom Sì
Copertura lunghezza focale 24 - 105 mm
Copertura con diffusore 14 mm
Zoom automatico che si adatta alle dimensioni del sensore Sì

Modalità flash

Controllo automatico dell'esposizione E-TTLII/E-TTL
Sincr. alta velocità (FP) Sì
Impostazioni manuale/uscita Sì - 1/1-1/128
Step manuali 1/3 step

Funzione relativa al flash

Blocco FE Sì
Compensazione dell'esposizione del flash Sì
Bracketing dell'esposizione del flash No
Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina Sì
Flash d'effetto Sì
Informazioni sulla temperatura colore Sì

Flash wireless

Trasmettitore Sì
Tipo trasmissione Radio
Portata massima trasmettitore approssimativa (ottica/radiofrequenza) Interni: 12-15 m/30 m
Esterni: 8-10 m/30 m
Funzione slave Infrarossi/radio
Funzione master: Radio
N. gruppi (ottica/radiofrequenza) - / 5
N. canali (ottica/radiofrequenza) - / 15
Scatto otturatore remoto Sì

Movimento testina flash

Verso l'alto 45, 60, 75 e 90 °
Verso sinistra 60, 75, 90, 120 e 150 °
Verso destra 60, 75, 90, 120, 150 e 180 °

Assistenza AF

Luce ausiliaria AF Sì
Numero di punti AF supportati 1
Tipo luce ausiliaria AF (punto AF centrale/altri punti AF) Infrarossi/flash stroboscopico

Alimentazione

Batteria 4 batterie AA
Tempo di ricarica minimo ¹ Circa 3,5 secondi
Fonte di alimentazione esterna No

Struttura

Resistenza ad umidità e polvere No
Materiale del piedino di montaggio Metallo

Varie

Funzioni personalizzate 10 (8 funzioni personali)
Impostazioni flash dai menu della fotocamera ² Sì
Sensore esposizione del flash esterno No
Terminale PC No
Accessori compatibili Cavo di connessione per il flash OC-E3
Bounce Adapter SBA-E2
Supporto filtro colore/Bounce Adapter
Filtro colore SCF-E2

Supporto flash dedicato

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A), mm 70,5 x 113,8 x 98,2
Peso (batterie escluse), grammi 295 g
Ambiente operativo
Temperatura operativa: 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Umidità operativa: 85% al massimo

Note a piè di pagina

¹ Tempo necessario al flash per ricaricarsi dopo essersi scaricato completamente utilizzando batterie alcaline di tipo AA.

² Solo con le fotocamere compatibili

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

SPEEDLITE 430EX III-RT



Il modo semplice per essere creativi con la luce

Prova un nuovo approccio all'illuminazione con un potente flash Speedlite versatile e compatto. L'attivazione in radiofrequenza rende semplice l'utilizzo del flash come dispositivo esterno e apre nuove opportunità alla tua creatività fotografica

Data inizio vendita: settembre 2015

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Speedlite 430EX III-RT	0585C011AA	8714574632926

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Bounce Adapter SBA-E2	0588C001AA	4549292038309
Filtro colore SCF-E2	0587C001AA	4549292038293

SPEEDLITE 430EX III-RT

Il modo semplice per essere creativi con la luce

Prova un nuovo approccio all'illuminazione con un potente flash Speedlite versatile e compatto. L'attivazione in radiofrequenza rende semplice l'utilizzo del flash come dispositivo esterno e apre nuove opportunità alla tua creatività fotografica



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Speedlite 430EX III-RT	0585C011AA	EA	Unità	1	129	95	173	0,394	0,5556
		CT	Confezione	10	507	287	229	5,556	6,1984
		EP	Euro pallet	240	120	80	106,6		157
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
Bounce Adapter SBA-E2	0588C001AA	EA	Unità	1	63	44	104	0,0190	0,0342
		CT	Confezione	72	445	296	243	2,4624	3,6561
		EP	Euro pallet	1728	120	80	112,20		75
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
Filtro colore SCF-E2	0587C001AA	EA	Unità	1	63	44	104	0,0100	0,0263
		CT	Confezione	72	445	296	243	1,8936	2,9693
		EP	Euro pallet	1728	120	80	112,20		59,9
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					

Contenuto della confezione

- 430EX III-RT
- Custodia morbida Speedlite
- Mini stand
- Bounce Adapter SBA-E2
- Filtro colore SCF-E2
- Custodia filtro colore/Bounce Adapter
- Manuale di istruzioni
- Scheda di garanzia