

SPEEDLITE 600EX II-RT

Un flash aux performances exceptionnelles pour une efficacité et une durée d'utilisation optimisées

Le Speedlite 600EX II-RT est conçu pour prendre en charge des cadences d'image élevées et fonctionne dans les situations les plus extrêmes. Utilisé indépendamment de l'appareil photo ou dans la griffe porte flash, sa polyvalence vous offre un contrôle total de l'éclairage.



- Des prises de vue rapides et prolongées
- Des performances fiables sur et hors de l'appareil photo
- Un éclairage créatif par flash déporté dans toutes les directions grâce à la commande radio sans fil
- Des performances exceptionnelles avec un nombre guide de 60 (m, ISO 100)
- Une utilisation simple grâce à des commandes intuitives et un affichage des informations

Gamme de produits



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 430EX III-RT



Speedlite 270EX II

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 270EX II

Flash Macro Annulaire MR-14EX II

Flash Macro à Double

Réflecteur MT-24EX

Transmetteur Speedlite ST-E2

Transmetteur Speedlite ST-E3-RT

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION

N° guide (100 ISO).mètres 60 (200 mm)

ZOOM

Tête zoom Oui
Couverture de distance focale 20 mm - 200 mm
Couverture avec le diffuseur grand-angle 14 mm
Zoom automatique de taille de capteur Oui

MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition E-TTL II/E-TTL/TTL
Synchronisation haute vitesse (FP) Oui
Paramètres de sortie manuelle Oui - 1/1-1/128
Réglages manuels Palier de 1/3
Réglages de sortie stroboscopique Oui - 1/4-1/128
Fréquence 1-500 Hz (199 Hz en utilisant la fonction d'esclave optique)

FONCTIONS LIÉES AU FLASH

Mémorisation de l'exposition au flash Oui
Correction d'exposition au flash Oui
Bracketing d'exposition au flash Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau Oui
Flash studio Oui
Communication d'info de température de couleur Oui

FLASH SANS FIL

Transmetteur Oui
Type de transmission Optique / Radio
Plage maximum approx. du transmetteur Intérieur : 0,7 m - 15 m / 30 m
Extérieur : 0,7 m - 10 m / 30 m
Esclave Oui
Nombre de groupes 3 / 5
Nombre de canaux 4 / 15
Déclenchement de l'obturateur à distance Oui

MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH

Vers le haut 45, 60, 75 et 90°
Vers le bas 7°
Vers la gauche 60, 75, 90, 120, 150 et 180°
Vers la droite 60, 75, 90, 120, 150 et 180°

AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point Oui
Nombre de collimateurs AF compatibles 1 - 65
Type de faisceau d'assistance autofocus Infrarouge

ALIMENTATION

Batterie 4 piles AA
Temps de recharge minimum *2 Env. 3,3 s
Alimentation électrique externe Oui - CP-E4 / CP-E4N

CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la poussière Oui
Matériau du sabot de fixation Métal

DIVERS

Fonction personnalisée 15 (6 fonctions personnelles)
Réglages du flash à partir des menus du boîtier *3 Oui
Capteur d'exposition au flash externe Oui
Borne PC Oui
Accessoires compatibles Alimentation compacte CP-E4N / CP-E4
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT
Flash Speedlite de la série EX avec fonction esclave
Adaptateur sabot TTL externe OC-E3
Adaptateur de flash SBA-E3
Filtre couleur SCF-E3OR1
Filtre couleur SCF-E3OR2
SB-E2

Barrette d'extension

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × H × P), mm 78,7 × 143,2 × 122,7 *4
Poids (hors piles), grammes 435 g

Notes de bas de page

- *1 Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil ; C.Fn 5-1 doit être configuré pour le déclenchement sans fil des groupes A et B.
*2 Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines et du mode de flash rapide.
*3 Avec les boîtiers compatibles uniquement.
*4 Adaptateur de prévention des infiltrations d'eau et de poussière exclu.

Un flash aux performances exceptionnelles pour une efficacité et une durée d'utilisation optimisées

Le Speedlite 600EX II-RT est conçu pour prendre en charge des cadences d'image élevées et fonctionne dans les situations les plus extrêmes. Utilisé indépendamment de l'appareil photo ou dans la griffe porte flash, sa polyvalence vous offre un contrôle total de l'éclairage.

Date de commercialisation : juin 2016



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
FLASH SPEEDLITE Speedlite 600EX II-RT	1177C006AA	8714574643281

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Adaptateur de flash SBA-E3	1179C001AA	4549292059519
Filtre couleurs SCF-E3	1178C001AA	4549292059472
Alimentation compacte CP-E4N	1180C001AA	4549292059540

Un flash aux performances exceptionnelles pour une efficacité et une durée d'utilisation optimisées

Le Speedlite 600EX II-RT est conçu pour prendre en charge des cadences d'image élevées et fonctionne dans les situations les plus extrêmes. Utilisé indépendamment de l'appareil photo ou dans la griffe porte flash, sa polyvalence vous offre un contrôle total de l'éclairage.



Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Flash Speedlite 600EX II-RT	1177C006AA	EA	Unité	1	148	112	165	0,585	0,7667
		CT	Carton	6	524	362	200	4,6002	5,5052
		EP	Palette Europe	120	120	80	115		111
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	4					
Adaptateur de flash SBA-E3	1179C001AA	EA	Unité	1	71	46	90	0,020	0,0355
		CT	Carton	6	524	362	200	0,213	1,2760
		EP	Palette Europe	120	120	80	115		14,7
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	4					
Filtre couleurs SCF-E3	1178C001AA	EA	Unité	1	71	46	90	0,04	0,0560
		CT	Carton	6	524	362	200	0,336	1,3990
		EP	Palette Europe	120	120	80	115		17,4
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	4					
Alimentation compacte CP-E4N	1180C001AA	EA	Unité	1	111	62	186	0,269	0,381
		CT	Carton	6	466	333	235	2,286	3,157
		EP	Palette Europe	120	120	80	109		60,2
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	4					

Contenu de la boîte

- Speedlite 600EX II-RT
- Adaptateur de flash SBA-E3
- Filtre couleur SCF-E3OR1
- Filtre couleur SCF-E3OR2
- Support miniature
- Étui souple