

Maggiore efficienza e durata, con un flash dalle prestazioni sorprendenti

Speedlite 600EX II-RT è stato progettato per scatti con elevata velocità di elaborazione dei fotogrammi ed è affidabile nelle situazioni più impegnative. Utilizzabile separatamente o sull'attacco a slitta, la sua versatilità ti consente di avere il completo controllo dell'illuminazione.



- Scatta più rapidamente e più a lungo
- Prestazioni affidabili montato sulla fotocamera o utilizzato separatamente
- Illuminazione creativa da qualsiasi direzione, grazie al controllo wireless con onde radio
- Prestazioni elevate con numero guida 60 (m, ISO100)
- Facile da usare, con comandi intuitivi e visualizzazione delle informazioni

Gamma di prodotti



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 430EX III-RT



Speedlite 270EX II

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 270EX II

Macro Ring Lite MR-14EX II

Macro Twin Lite MT-24EX

Speedlite Transmitter ST-E2

Speedlite Transmitter ST-E3-RT

Specifiche tecniche

POTENZA

Guida n. (ISO100).metri 60 (200 mm)

ZOOM

Parabola zoom Sì
Copertura lunghezza focale 20 mm – 200 mm
Copertura con diffusore 14 mm
Zoom automatico che si adatta alle dimensioni del sensore Sì

MODALITÀ FLASH

Controllo automatico dell'esposizione E-TTLII/E-TTL/TTL
Sincr. alta velocità (FP) Sì
Impostazioni manuali/uscita Sì - 1/1-1/128
Step manuali Incrementi di 1/3
Impostazioni stroboscopiche/uscita Sì - 1/4-1/128
Frequenza 1-500 Hz (199 Hz con funzione di slave ottico)

FUNZIONE RELATIVA AL FLASH

Blocco FE Sì
Compensazione dell'esposizione del flash Sì
Bracketing dell'esposizione del flash Sì
Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina Sì
Flash d'effetto Sì
Informazioni sulla temperatura colore Sì

FLASH WIRELESS

Trasmettitore Sì
Tipo trasmissione Ottica/radiofrequenza
Portata massima trasmettitore Interni: 0,7 m - 15 m/30 m
Esterni: 0,7 m - 10 m/30 m
Slave Sì
N. di gruppi 3 / 5
N. di canali 4 / 15
Scatto otturatore remoto Sì

MOVIMENTO TESTINA FLASH

Verso l'alto 45, 60, 75 e 90°
Verso il basso 7°
Verso sinistra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°
Verso destra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°

ASSISTENZA AF

Luce ausiliaria AF Sì
Numero di punti AF supportati 1 - 65
Tipo di luce ausiliaria AF Infrarossi

ALIMENTAZIONE

Batteria 4 batterie AA
Tempo di ricarica minimo *2 Circa 3,3 secondi
Fonte di alimentazione esterna Sì - CP-E4 / CP-E4N

STRUTTURA

Resistenza all'acqua e alla polvere Sì
Materiale del piedino di montaggio Metallo

VARIE

Funzioni personalizzate 15 (6 funzioni personali)
Impostazioni flash dai menu della fotocamera *3 Sì
Sensore esposizione del flash esterno Sì
Terminale PC Sì
Accessori compatibili Batteria compatta CP-E4N/CP-E4
Speedlite Transmitter ST-E3-RT
Speedlite serie EX con funzione slave
Cavo di connessione per il flash OC-E3
Bounce Adapter SBA-E3
Filtro colore SCF-E3OR1
Filtro colore SCF-E3OR2
SB-E2

Supporto flash dedicato

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P), mm 78,7 x 143,2 x 122,7 *4
Peso (batterie escluse), grammi 435 g

Note a piè pagina

*1 Per impostazione predefinita solo i flash nel gruppo C vengono attivati in modalità wireless; per avviare in modalità wireless i gruppi A e B, impostare C.Fn 5-1

*2 Tempo necessario al flash per ricaricarsi dopo essersi scaricato completamente utilizzando batterie alcaline di tipo AA e la funzione Quick Flash

*3 Solo con le fotocamere compatibili

*4 Escluso adattatore di protezione contro polvere e acqua

●
Maggiore efficienza e durata, con un flash dalle prestazioni sorprendenti

Speedlite 600EX II-RT è stato progettato per scatti con elevata velocità di elaborazione dei fotogrammi ed è affidabile nelle situazioni più impegnative. Utilizzabile separatamente o sull'attacco a slitta, la sua versatilità ti consente di avere il completo controllo dell'illuminazione.

Data inizio vendita: giugno 2016



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
FLASH SPEEDLITE: Speedlite 600EX II-RT	1177C006AA	8714574643281

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Bounce Adapter SBA-E3	1179C001AA	4549292059519
Filtro colore SCF-E3	1178C001AA	4549292059472
Batteria compatta CP-E4N	1180C001AA	4549292059540

Maggiore efficienza e durata, con un flash dalle prestazioni sorprendenti

Speedlite 600EX II-RT è stato progettato per scatti con elevata velocità di elaborazione dei fotogrammi ed è affidabile nelle situazioni più impegnative. Utilizzabile separatamente o sull'attacco a slitta, la sua versatilità ti consente di avere il completo controllo dell'illuminazione.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Flash Speedlite 600EX II-RT	1177C006AA	EA	Unità	1	148	112	165	0,585	0,7667
		CT	Confezione	6	524	362	200	4,6002	5,5052
		EP	Euro pallet	120	120	80	115		111
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	4					
Bounce Adapter SBA-E3	1179C001AA	EA	Unità	1	71	46	90	0,020	0,0355
		CT	Confezione	6	524	362	200	0,213	1,2760
		EP	Euro pallet	120	120	80	115		14,7
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	4					
Filtro colore SCF-E3	1178C001AA	EA	Unità	1	71	46	90	0,04	0,0560
		CT	Confezione	6	524	362	200	0,336	1,3990
		EP	Euro pallet	120	120	80	115		17,4
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	4					
Batteria compatta CP-E4N	1180C001AA	EA	Unità	1	111	62	186	0,269	0,381
		CT	Confezione	6	466	333	235	2,286	3,157
		EP	Euro pallet	120	120	80	109		60,2
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	4					

Contenuto della confezione

- Speedlite 600EX II-RT
- Bounce Adapter SBA-E3
- Filtro colore SCF-E3OR1
- Filtro colore SCF-E3OR2
- Mini piedistallo
- Custodia morbida