

Stampanti multifunzione A4 semplici, intelligenti e ideali per le piccole aziende con lavoratori flessibili.

Otteni in maniera semplice risultati di qualità professionale con le stampanti laser multifunzione intelligenti, semplici e compatte della serie MF410 in bianco e nero, che offrono funzionalità di stampa, copia, scansione, fax* e supporto per dispositivi mobili.



Lavora in modo più intelligente

- Qualità di stampa di livello professionale con velocità fino a 33 ppm.
- Versatile e di dimensione compatto, è in grado di gestire tutti i formati di documenti
- Intuitivo touch screen a colori da 3,5".
- Capacità carta pari a 300 (MF411dw e MF416dw) o 550 (MF418x e MF419x) pagine per stampare senza interruzioni.
- Funzionalità Quick First-Print per aiutare i team a lavorare in modo più efficiente.
- La funzione di stampa protetta consente di proteggere i documenti con un codice PIN anche per la stampa da dispositivo mobile.

Workflow flessibile

- Grazie al supporto di Apple AirPrint (iOS) e Mopria (Android), il tuo gruppo di lavoro può stampare da qualsiasi dispositivo abilitato.
- Accesso a un'ampia gamma di funzioni avanzate con l'app mobile Canon PRINT Business.
- Connessione della periferica a un account Google Cloud Print in pochi secondi.
- Con NFC Touch & Print, gli utenti possono stampare in modo praticamente immediato da dispositivi mobili compatibili semplicemente toccando il simbolo NFC sulla stampante (disponibile solo sul modello MF416dw).

Condivisione dei documenti migliorata

- Connessione perfetta tra periferiche e con i più diffusi servizi di archiviazione su cloud quali Evernote® e DropBox.
- Acquisizione, digitalizzazione e condivisione di documenti in qualsiasi momento oppure scansione e invio semplice tramite e-mail.

Funzionalità intelligenti di rete

- Funzionalità flessibili di rete.
- Connettività Wi-Fi ed Ethernet.
- Il supporto dei linguaggi di stampa PCL5e/6 e Adobe PostScript consente una semplice integrazione nel tuo parco di dispositivi di rete.
- Il servizio di assistenza e gestione remota e-Maintenance di Canon e il supporto per il sistema di gestione dell'output uniFLOW* di Canon (disponibile solo sui modelli MF418x e MF419x) rendono la serie MF410 adatta anche agli ambienti di servizi di stampa gestiti.

Gestione semplice e sostenibile

- Affidabilità totale e qualità costante sono garantite a ogni sostituzione del toner grazie al design della cartuccia All-Inclusive Canon, che consente di sostituire contemporaneamente tutti i componenti chiave.
- Basso impiego di energia in modalità di sospensione e standby.
- Stampa fronte/retro automatica per ridurre gli sprechi.
- Funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico.



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX*



Wi-Fi

•
Accessori opzionali

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Paper Feeder Unit- PF44 (disponibile sui modelli MF411dw e MF416dw)

- Cassetto carta aggiuntivo da 500 fogli. E' possibile aggiungere fino a 1 unità

Cassette Feeding Unit- U1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Cassetto carta aggiuntivo da 500 fogli. E' possibile aggiungere fino a 1 unità

Plain Pedestal Type- K1

- Posizionale sotto alla periferica per aumentare l'altezza dal pavimento

MiCard Attachment Kit-A2 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Necessario per collegare i prodotti NTware MiCard PLUS o Mi Card Multi alla periferica.

Barcode Print Kit- E1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Kit per la stampa Barcode. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Barcode Print Kit- E1E (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Kit per la stampa Barcode. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Kit TEL 6, cavo lungo

- Cornetta opzionale per funzione fax.

Copy Card Reader- F1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Il sistema di controllo delle schede semplifica la procedura di accesso della Gestione ID reparto.

Copy Card Reader Attachment- G1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Questo kit è necessario per collegare il copy card reader e include i componenti necessari per collegare il prodotto.

Control I/F Kit- C1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Questo kit è necessario per collegare lettori di schede di terze parti o distributori automatici alla periferica.

i-SENSYS MF411dw e MF416dw



Unità principale

Unità principale + 1 cassetto carta- PF44

i-SENSYS MF418x e MF419x



Unità principale

Unità principale + 1 cassetto-U1

Specifiche tecniche

Tipo di modello	Multifunzione laser monocromatica
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax* (*MF416dw, MF419x)
Stampante	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 16.8 ipm (A4) Stampa laser monocromatica
Metodo di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Qualità di stampa	600 x 600 dpi
Risoluzione di stampa	Max. 6,3 secondi circa
Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)	Automatica
Stampa fronte/retro	UFRII, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript
Linguaggi di stampa	45/93 font PCL 136 font PostScript
Font	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) Si
Margini di stampa	Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Modalità di risparmio toner	
Funzioni avanzate di stampa	
Copiatrice	
Velocità di copia	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 16.8 ipm (A4) Circa 10 secondi o meno
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo/foto, testo/foto (qualità), foto, testo
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
Scanner	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 33 ipm (300 x 300 dpi) Colore solo fronte: 11 ipm (300 x 300 dpi) Bianco e nero fronte/retro: 13 ipm (300 x 300 dpi) Colore fronte/retro: 7 ipm (300 x 300 dpi)
Profondità scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA
Max. larghezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/compattato/PDF con funzione di ricerca
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/compattato/PDF con funzione di ricerca
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/compattato/PDF con funzione di ricerca
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/compattato/PDF con funzione di ricerca
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
iFAX	ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)
Fax (MF416dw, MF419x)	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ³)
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione del fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ³
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni / Max 199 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)
Invio di fax fronte/retro	Si (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione) DRPD, ECM, rilesione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Gestione dei supporti	
Tipo di scanner	Scanner piano e alimentatore automatico di documenti (DADF)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli (MF411dw, MF416dw) Cassetto da 500 fogli (MF418x, MF419x) Vassoio multifunzione da 50 fogli DADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 500 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti	Carta comune, carta riciclata, carta pesante, etichette, cartoline, buste
Formati supporti	Cassetto: A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Vassoio multifunzione: A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, index card, busta (COMIO, Monarch, DL, CS), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico di documenti (ADF): A4, A5, B5, B6, legal, letter, executive, statement personalizzate (L x L): da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Cassetto: da 60 a 128 g/m ² (opzionale e standard) Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ² Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m ²
Grammatura dei supporti	

Interfaccia e software

Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibilità con sistemi operativi	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 8 / Windows [®] 7 / Server [®] 2012R2 ⁴ / Server [®] 2012 ⁴ / Server [®] 2008R2 ⁴ / Server [®] 2008 ⁴ / Server [®] 2003R2 ⁴ / Server [®] 2003 ⁴ / Vista Mac OS X 10.6 o versione successiva Linux ⁵
Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Gestione stampante e software	Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), strumento SSID, Gestione ID reparto, strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'IRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

Caratteristiche generali

Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 3.000 pagine al mese (MF411dw, MF416dw) 1.000 - 5.000 pagine al mese (MF418x, MF419x)
Ciclo operativo	Max. 50.000 pagine al mese ⁶
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 8,9 cm
Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)	390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)
Spazio di installazione (L x P x A)	590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)
Peso	Circa 19 kg (MF411dw, MF416dw) Circa 21,4 kg (MF418x, MF419x)
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1160 W Standby: circa 9,4 W (MF411dw, MF416dw), 8,7 W (MF418x, MF419x) Modalità sospensione: circa 1,4 W ⁷ Interruttore di accensione OFF: 0,1 W o meno Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,2 kWh/settimana (230 V) Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 3-60 min (predefinito: 3 min) Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospiegamento: 4 ore (predefinito)
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁸ : In funzione: 53 dB in stampa in bianco e nero Standby: impercettibile Potenza sonora ⁹ : In funzione: 70,6 dB o inferiore in stampa in bianco e nero Standby: 53 dB o inferiore (MF418x e MF419x 52 dB)

Prodotti di consumo

Cartucce	Cartuccia 719 (2.100 pagine ¹⁰) Cartuccia 719H (6.400 pagine ¹⁰)
Accessori/Opzioni	
Elementi	PAPER FEEDER PF-44 - Cassetto da 500 fogli (MF411dw, MF416dw) CASSETTE FEEDING UNIT-UI - Cassetto da 500 fogli (MF418x, MF419x) TEL 6 KIT - Cornetta telefono (MF416dw, MF419x) BARCODE PRINTING KIT-EI (MF418x, MF419x) BARCODE PRINTING KIT-EIE (MF418x, MF419x) COPY CARD READER-F1 - Sistema di accesso fisico alla scheda che consente l'accesso al sistema solamente agli utenti autorizzati (MF418x, MF419x) COPY CARD READER ATTACHMENT-G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi - Lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus - Lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Attachment KIT-A2 (MF418x, MF419x) COPY CONTROL INTERFACE KIT-C1 - Consente una connessione (CCV1 / F) tra il terminal di controllo copia di terze parti e stampanti multifunzione per il recupero dei costi (MF418x, MF419x) PLAIN PEDESTAL TYPE-K1 (MF418x, MF419x)

Note a piè pagina

- ^[1] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- ^[2] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ^[3] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1
- ^[4] Scansione di rete non supportata
- ^[5] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- ^[6] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[7] In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,1 W
- ^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[9] Secondo standard ISO/IEC 19798
- ^[10] La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 2.100 pagine

Stampanti multifunzione A4 semplici, intelligenti e ideali per le piccole aziende con lavoratori flessibili.

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Otteni in maniera semplice risultati di qualità professionale con le stampanti laser multifunzione intelligenti, semplici e compatte della serie MF410 in bianco e nero, che offrono funzionalità di stampa, copia, scansione, fax* e supporto per dispositivi mobili.



Data inizio vendita: giugno 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF411dw IT-CH	0291C050AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw IT-CH	0291C044AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x IT-CH	0291C036AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x IT-CH	0291C030AA	4549292031621

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Unit- U1	0732A023AA	4960999635620
Paper Feeder PF-44	3439B001AA	4960999630540
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-G1	5140B001AA	4960999689920
MiCard Attachment Kit-A2	5146B003AA	4549292037081
Copy Control I/F Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E EU	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Plain Pedestal Type-K1	6132B001AA	4960999841267

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 719	3479B002AB	4960999650289
Cartuccia 719H	3480B002AB	4960999650319

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF419x IT-CH	0291C030AA	Scatola	1	590	565	578	27
i-SENSYS MF418x IT-CH	0291C036AA	Pallet	8	1180	1130	1156	217
		Contenitore 40 piedi HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw IT-CH	0291C044AA	Scatola	1	566	503	545	23
i-SENSYS MF411dw IT-CH	0291C050AA	Pallet	8	1132	1006	1090	185
		Contenitore 40 piedi HCD	352	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 719 di Canon
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia
- Cavo telefonico

* Disponibile solo sui modelli MF416dw e MF419x

