

WLAN-Adapter W-E1

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

WLAN-Adapter im SD-Kartenformat für kompatible EOS Kameras* mit zwei Speicherkartenslots



- Fernbediente Aufnahmen per WLAN auch aus der Distanz
- Mit den Augen der EOS sehen: Live View mit Fernzugriff
- Bild- und Videodateien direkt auf PC/Mac oder kompatible Mobilgeräte übertragen
- Ultra-kompaktes SD-Karten-Design
- Direkt oder über ein lokales WLAN verbinden

*Kompatibel mit EOS 7D Mark II, EOS 5DS und EOS 5DS R nach Firmware-Update. Erfordert aktives EOS Utility unter Apple MacOS oder Microsoft Windows bzw. die aktivierte Camera Connect App unter Apple iOS oder Android.

Canon

WLAN-Adapter W-E1

Technische Daten

WLAN-Adapter Typ

Der Adapter zur kabellosen Datenübertragung ist kompatibel mit IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n WLAN

WLAN-Adapter Bauart Kompatible Kameras

SD-Karte (mit internem Speicher)
EOS 7D Mark II¹⁾, EOS 5DS¹⁾, EOS 5DS R¹⁾

WLAN-FUNKTIONEN

Kommunikation mit Smartphones

Aufnahmen können per Smartphone betrachtet, gesteuert und darauf übertragen werden
Fernbedienung der Kamera mit einem Smartphone

Fernbedienung per EOS Utility Software

Fernbedienung und Bildbetrachtung können kabellos über die EOS Utility Software erfolgen

KOMMUNIKATION

Anschluss-Software

EOS Utility (für PC und Mac)
Canon Camera Connect App
(für kompatible Android- und iOS-Mobilgeräte)

Unterstützte Dateiformate für die Datenübertragung

JPEG, MP4

Max. Anzahl der Verbindungen

1

WLAN

Kompatible Übertragungsnormen

IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n

Übertragungsbereich

ca. 10 m

Übertragungsfrequenz

2.412 bis 2.462 MHz / Kanäle: 1 bis 11 Kanäle

WLAN-

Konfigurationsmethoden

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
PIN-Code

Verbindungsmethoden

Kamera-Zugangspunktmodus / Infrastruktur
(IEEE 802.11n/11b/11g)

Verschlüsselung

WEP, TKIP, AES

Anzeige der Signalstärke

Anzeige als Antennensymbol in einer Skala von eins bis vier auf dem rückseitigen LCD der Kameras

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen

ca. 24,0 × 32,0 × 2,1 mm

Gewicht

ca. 2 g

Betriebsumgebung

ca. 0 – 40 °C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

¹⁾ Firmware-Aktualisierung erforderlich

WLAN-Adapter W-E1

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

WLAN-Adapter im SD-Kartenformat für kompatible EOS Kameras* mit zwei Speicherkartenslots

Verkaufsbeginn: TBC



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
WLAN-Adapter W-E1	1716C001AA	4549292077568

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
WLAN-Adapter W-E1	1346C006AA	Jeweils	Einzel	01	61	31	102	0,002	0,031
		CT	Karton	06	216	141	141	0,186	0,2912
		EP	Europalette	1.218	1.200	800	1.137	-	69,1
			Lagen pro Palette	07	-	-	-	-	-
			Kartons pro Lage	29	-	-	-	-	-

Lieferumfang

- WLAN-Adapter W-E1
- Bedienungsanleitung

*Kompatibel mit EOS 7D Mark II, EOS 5DS und EOS 5DS R nach Firmware-Update. Erfordert aktives EOS Utility unter Apple MacOS oder Microsoft Windows bzw. die aktivierte Camera Connect App unter Apple iOS oder Android.