

Adaptateur Wi-Fi W-E1

Connectez-vous

Adaptateur Wi-Fi au format carte SD pour appareils photo EOS compatibles dotés de deux emplacements de carte*



W-E1



- Profitez de la prise de vues à distance en utilisant la technologie Wi-Fi
- Cadrez parfaitement l'image de votre EOS avec la visée par l'écran à distance
- Transférez vos images et vidéos sur un PC/Mac ou tout smartphone ou tablette compatible
- Format carte SD ultra-compact
- Connectez-vous directement ou en utilisant votre propre réseau

* Compatible avec les appareils EOS 7D Mark II, EOS 5DS et EOS 5DS R avec mise à jour du firmware. Nécessite l'exécution d'EOS Utility sous Apple MacOS ou Microsoft Windows, ou l'exécution de Camera Connect sur Apple iOS ou Android.

Caractéristiques techniques

Adaptateur Wi-Fi W-E1

Type d'adaptateur Wi-Fi

Adaptateur de transfert d'image compatible avec les normes LAN sans fil IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Carte SD (sans mémoire interne)

Conception de l'adaptateur Wi-Fi

Appareils photo compatibles

EOS 7D Mark II¹, EOS 5DS¹, EOS 5DS R¹

FONCTIONS WI-FI

Communication avec les smartphones

Les images peuvent être visualisées, contrôlées et reçues à l'aide d'un smartphone
Utilisation à distance de l'appareil photo à l'aide d'un smartphone

Fonctionnement à distance avec EOS Utility

Les fonctions de télécommande et de visualisation d'images d'EOS Utility peuvent être utilisées sans fil

COMMUNICATION

Logiciel de connexion

EOS Utility (pour PC et Mac)
Application Canon Camera Connect
(compatible avec les appareils iOS et Android)

Formats de fichier pris en charge pour le transfert

JPEG, MP4

Nombre de connexions max.

1

LAN SANS FIL

Conformité aux normes

IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n

Portée de transmission

Environ 10 m

Fréquence de transmission

2412 à 2462 MHz / canaux : de 1 à 11 ch

Méthodes de configuration du LAN sans fil

Configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Code PIN

Méthodes de connexion

Mode point d'accès appareil / Infrastructure
(IEEE 802.11n/11b/11g)

Cryptage

WEP, TKIP, AES

Affichage de la puissance du signal

Sur une échelle de 1 à 4 sur le panneau LCD arrière des appareils photo, en regard d'une icône en forme d'antenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

24,0 mm × 32,0 mm × 2,1 mm

Poids

2 g

Environnement d'utilisation

0 à 40 °C, 85 % d'humidité maximum

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable

^[1] Mise à jour du firmware requise.

Connectez-vous

Adaptateur Wi-Fi W-E1

Adaptateur Wi-Fi au format carte SD pour appareils photo EOS compatibles dotés de deux emplacements de carte*

Date de commercialisation : à confirmer



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Adaptateur Wi-Fi W-E1	1716C001AA	4549292077568

Dimensions/Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Adaptateur Wi-Fi W-E1	1346C006AA	EA	Unité	01	61	31	102	0,002	0,031
		CT	Carton	06	216	141	141	0,186	0,2912
		EP	Palette Europe	1218	1200	800	1137	-	69,1
			Couches par palette	07	-	-	-	-	-
			Cartons par couche	29	-	-	-	-	-

Contenu de la boîte

- Adaptateur Wi-Fi W-E1
- Mode d'emploi

* Compatible avec les appareils EOS 7D Mark II, EOS 5DS et EOS 5DS R avec mise à jour du firmware. Nécessite l'exécution d'EOS Utility sous Apple MacOS ou Microsoft Windows, ou l'exécution de Camera Connect sur Apple iOS ou Android.