

IXUS 185



Stil im Taschenformat

Einfache Bedienung im Taschenformat und hochwertige Ergebnisse in jeder Aufnahmesituation bietet diese schlanke und schicke IXUS mit 20,0 Megapixeln, 8fach optischem Zoom, 16fach ZoomPlus, Easy Auto und Movieaufnahmen auf Knopfdruck



- Dank 28mm-Weitwinkelobjektiv mit 8fach optischem Zoom halten Sie mit dieser kompakten IXUS die schönsten Momente – nah oder fern – in erstklassiger Qualität fest
- Genießen Sie tolle Aufnahmen mit 20,0 Megapixeln, DIGIC 4+ und Gesichtserkennung. Versehen Sie die Bilder Ihrer schönsten Momente mit einem Datumsstempel
- Einfach Motiv anvisieren und auslösen – zu erstklassigen Ergebnissen verhelfen Easy Auto, ein 6,8 cm LC-Display und die Hilfe-Taste
- Zahlreiche einfach anwendbare Kreativ-Modi wie Fisheye- und Miniatur-Effekt sowie Farbverstärkung und Monochrom bieten echten Fotospaß
- Kreative und vielseitige HD-Movies (720p) ganz einfach auf Tastendruck aufnehmen



Produktsortiment



IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185



Technische Daten

BILDSENSOR

Typ
Pixel effektiv
Pixel effektiv / gesamt
Farbfilter

1/2,3-Zoll-Typ CCD
ca. 20,0 MP ^[14]
ca. 20,5 MP
RGB-Primärfarben

BILDPROZESSOR

Typ DIGIC 4+

OBJEKTIV

Brennweite
Zoom
5,0 – 40,0mm (entsprechend KB-Vollformat: 28 – 224mm)
8fach optisch
ZoomPlus: 16fach
digital ca. 4fach
kombiniert ca. 32fach ^[11]

Lichtstärke
Aufbau
1:3,2 – 1:6,9
8 Linsen in 7 Gruppen
(1 beidseitig asphärische Linse)

Bildstabilisator Digital (Digital IS Modus)

SCHARFSTELLUNG

Typ TTL
AF-System/-Messfelder 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung),
Spot-AF (Mitte)
AF-Funktionen Einzelbild, Serienbilder (nur im Automatik-Modus),
Servo AF/AE, Verfolgungs-AF ^[6]
AF-Hilfslicht ja
Naheinstellgrenze ca. 1 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im
Makromodus

BELICHTUNG

Messverfahren Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung),
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
Belichtungskorrektur ±2 Blenden in Drittelstufen.
Optimierter i-Contrast zur automatischen
Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen
ISO-Empfindlichkeit AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600
AUTO ISO: 100 - 800

VERSCHLUSS

Verschlusszeiten 1 - 1/2.000 Sek. (Werkseinstellung)
15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten
Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH

Typ TTL
Einstellungen Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich),
Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H,
Custom

LC-DISPLAY

Typ 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte
Bildfeldabdeckung 100 %
Helligkeit einstellbar in 5 Stufen. Quick-Bright LCD

BLITZ

Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation
Langzeitsynchronisation ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.
Rote-Augen-Reduzierung ja
Blitzbelichtungskorrektur Gesichtserkennung FE, Smart-Blitzbelichtung
Blitzbereich (interner Blitz) 50 cm–3,0 m (Weitwinkel) / 1,3–1,5 m (Tele)
Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC2

AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG

Bildgröße 4:3 – (L) 5.152 x 3.864, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536,
(S) 640 x 480, (W) 5.152 x 2.896
Größenanpassung bei Wiedergabe möglich.
Kompression Fein
Movies (HD) 1.280 x 720, 25 B/s, (L) 640 x 480, 29,97 B/s
Movielänge (HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. ^[7]
(L) bis zu 4 GB oder 1 Std. ^[4]

AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG

Bildgröße 4:3 – (L) 5.152 x 3.864, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536,
(S) 640 x 480, (W) 5.152 x 2.896
Größenanpassung bei Wiedergabe möglich.
Kompression Fein
Movies (HD) 1.280 x 720, 25 B/s, (L) 640 x 480, 29,97 B/s
Movielänge (HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. ^[7]
(L) bis zu 4 GB oder 1 Std. ^[4]

DATEIFORMAT

Fotos JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif Print]) /
kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order Format
[DPOF] Version 1.1
Movies MOV [Movie: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monaural)]

WEITERE FUNKTIONEN

Rote-Augen-Korrektur
Intelligenter
Orientierungssensor
Histogramm-Anzeige
Lupenfunktion bei
Wiedergabe
Selbstausslöser
Menüsprachen

ja

ja, mit automatischem Drehen
ja, bei Wiedergabe

2 - 10fach

2, 10 Sek. oder individuell einstellbar
Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch,
Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch,
Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch,
Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht),
Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch,
Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi, Hindi, Malaysisch,
Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch

SCHNITTSTELLEN

Computer Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)
Sonstiges Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)

SPEICHERKARTE

Typ SD, SDHC, SDXC

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

PC und Mac OS Windows 10 / 8,1 / 8 / 7 SP1 ^[18]
Mac OS X 10.9 / 10.10. / 10.11 / 10.12

SOFTWARE

Sonstiges CameraWindow DC

STROMVERSORGUNG

Akku Lithium-Ionen-Akku NB-11L / NB-11LH
(Akku NB-11L und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Akkureichweite ca. 220 Aufnahmen
Eco-Modus ca. 300 Aufnahmen
Wiedergabemodus ca. 240 Min.

ZUBEHÖR

Kamerataschen / Kameratasche DCC-1320
Tragegurte Kameratasche DCC-1350
Kameratasche DCC-1370
Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC2
Stromversorgung und Akkuladegerät CB-2LFE
Akkuladegeräte Akku NB-11LH
Sonstiges Canon AV Kabel AVC-DC400
USB-Kabel IFC-400PCU

ALLGEMEINE ANGABEN

Betriebsumgebung ca. 0 – 40 °C, 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B x H x T) ca. 95,2 x 54,3 x 22,1 mm
Gewicht ca. 126 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)

^[1] Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.

^[3] Bei Nichtauslösung des Blitzes.

^[4] Abhängig von Speicherkartengeschwindigkeit, Kapazität und Komprimierungseinstellung.

^[6] Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

^[7] Maximale Aufnahmedauer ist nur mit Speicherkarten der folgenden
Geschwindigkeitsklassen möglich: (HD) 1.280 x 720, Klasse 4 oder höher.
(Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher. (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.

^[14] Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.

^[18] Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen
(unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Stil im Taschenformat

Einfache Bedienung im Taschenformat und hochwertige Ergebnisse in jeder Aufnahmesituation bietet diese schlanke und schicke IXUS mit 20,0 Megapixeln, 8fach optischem Zoom, 16fach ZoomPlus, Easy Auto und Movieaufnahmen auf Knopfdruck

Verkaufsstart: Februar 2017



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Digitalkamera IXUS 185 Schwarz	1803C001AA	4549292083088
Digitalkamera IXUS 185 Silber	1806C001AA	4549292083200
Digitalkamera IXUS 185 Rot	1809C001AA	4549292083149

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Stromversorgung		
Akku NB-11LH	9391B001	4549292004472
Akkuladegerät CB-2LFE	8420B001	4960999977324
Kabel		
USB-Kabel IFC-400PCU	9370A001	4960999209906
AV-Kabel AVC-DC400	2563B001	4960999570754
Externe Blitzgeräte		
High Power Flash HF-DC2	5189B001	4960999782232
Taschen		
Kunstledertasche DCC-1320	0038X180	8714574605012
Ledertasche DCC-1350	0038X112	8714574600130
Kunstledertasche DCC-1370	0039X576	8714574617237
Bildspeicher		
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Digitalkamera IXUS 185 Schwarz	1803C001AA	EA	Einzel	1	159	138	60	0.483
Digitalkamera IXUS 185 Silber	1806C001AA	CT	Karton	15	447	326	202	8.36
Digitalkamera IXUS 185 Rot	1809C001AA	EP	Europalette	375	1200	800	1160	219
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	5				
			Produkte pro Lage	75				

Lieferumfang

- Digitalkamera IXUS 185
- Trageschleife WS-800
- Akku NB-11L
- Akkuladegerät CB-2LFE
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung