

IXUS 185



Stile tascabile, qualità IXUS

Ti basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati con questa fotocamera IXUS sottile, elegante e versatile da 20 megapixel con zoom ottico 8x, ZoomPlus 16x, Easy Auto e registrazione istantanea di filmati HD.



20.0
MEGA
PIXELS

28mm
WIDE
8x

16x
ZoomPlus

DIGIC
4+

Easy
AUTO

Smart
AUTO
32 SCENES



Date
Button

- Non perdere i tuoi istanti più preziosi grazie all'eccellente qualità di questa IXUS tascabile con obiettivo grandangolare da 28 mm e zoom ottico 8x
- Ottieni immagini eccezionali e ricche di dettagli con 20 megapixel, DIGIC 4+ e Face Detection. Aggiungi un timbro data ai tuoi ricordi
- Basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati, grazie a Easy Auto, al display LCD da 6,8 cm e al pulsante Help
- Divertiti con una gamma di semplici modalità creative, tra cui Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Extra vivace e Monocromatico
- Registra facilmente filmati HD (720p) creativi e versatili premendo un solo pulsante



Gamma di prodotti



IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

Canon

Specifiche tecniche

IXUS 185

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+
-------------	----------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	5,0 - 40,0 mm (equivalente a 35 mm; 28 - 224 mm)
Zoom	Optico 8x ZoomPlus 16x Digitale circa 4x Combinato circa 32x ^[1]

Apertura massima	f/3,2 - f/6,9
Struttura	8 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica fronte/retro)

Stabilizzazione dell'immagine	Tipo elettronico (modalità IS digitale)
--------------------------------------	---

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE, Tracking AF ^[6]
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600

	AUTO ISO: 100 - 800
--	---------------------

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 sec. (modalità automatica) 15 - 1/2000 sec (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	--

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Lampadina, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida disponibile tenendo premuto il pulsante INFO

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 3,0 m (grandangolo) / 1,3 - 1,5 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
-----------------	---

Modalità di scatto	Easy Auto attivo per impostazione predefinita
Scatto continuo	Singolo, Continuo, Autoscatto Circa 0,8 scatti/sec.

	Modalità Luce scarsa (5 MP): circa 2,2 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[3] ^[4]
--	---

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9/ W - (L) 5152 x 2896
----------------------------	--

Compressione	Ridimensionamento disponibile in riproduzione
Filmati	Fine
Lunghezza filmato	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps (HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec [7] (L) fino a 4 GB o 1 ora [4]

TIPI DI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MOV [Video: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]

ALTRE FUNZIONI

Correzione occhi rossi	Sì
Sensore con orientamento intelligente	Sì, con rotazione automatica
Istogramma	Sì, durante la riproduzione
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Autoscatto	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC)

SCHEMA DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
-----------------------	--

SOFTWARE

Altro	CameraWindow DC
--------------	-----------------

Canon



Specifiche tecniche

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH
(batteria NB-11L e carica batterie in dotazione)
Circa 210 scatti

Durata batteria

Modalità Eco: circa 285 scatti
Modalità riproduzione: circa 240 min

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-1320
Custodia morbida DCC-1350
Custodia morbida DCC-1370

Flash

Alimentatore e carica batterie

High Power Flash HF-DC2 Canon
Caricabatteria CB-2LFE/CB-2LDE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH

Altro

Cavo AV Canon AVC-DC400
Cavo d'interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Peso

Circa 126 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] È necessario utilizzare una scheda Speed Class per disporre del tempo massimo di registrazione: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Stile tascabile, qualità IXUS

Ti basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati con questa fotocamera IXUS sottile, elegante e versatile da 20 megapixel con zoom ottico 8x, ZoomPlus 16x, Easy Auto e registrazione istantanea di filmati HD.

Data di inizio vendita: febbraio 2017



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale IXUS 185 BK	1803C001AA	4549292083088
Fotocamera digitale IXUS 185 SL	1806C001AA	4549292083200
Fotocamera digitale IXUS 185 RE	1809C001AA	4549292083149

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Carica batteria CB-2LFE	8420B001AA	496099977324
Cavi		
Cavo USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
Flash		
Flash ad alta potenza HF-DC2	5189B001BA	4960999782232
Custodie		
Custodia morbida in tessuto DCC-1320	0038X180	8714574605012
Custodia morbida in pelle DCC-1350	0038X112	8714574600130
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237
Memorizzazione immagini		
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 185 BK	1803C001AA	EA	Unità	1	159	138	60	0,483
Fotocamera digitale IXUS 185 SL	1806C001AA	CT	Confezione	15	447	326	202	8,36
Fotocamera digitale IXUS 185 RE	1809C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1160	219
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	75				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 185
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-11L
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente