

EF 11-24mm f/4L USM

Élargissez votre champ de vision

La gamme complète de distances focales ultra grand-angle dans un seul objectif à zoom de haute qualité. Idéal pour les paysages, l'architecture et les photographies d'intérieur.



- Le plus grand objectif à zoom grand-angle rectiligne au monde*
- Prenez des photos spectaculaires de paysages et obtenez une perspective sans pareille sur l'architecture et les photos d'intérieur
- La conception optique avancée réduit les distorsions
- Les trois types de traitement des lentilles assurent des images de qualité exceptionnelle
- Profitez d'un autofocus rapide et quasi silencieux. La mise au point manuelle permanente permet d'effectuer des réglages précis
- Réalisez des prises de vue en toute confiance, quelles que soient les conditions météorologiques

* À partir du 6 février 2015

Gamme de produits



EF 8-15 mm f/4L USM



EF 11-24 mm f/4L USM



EF 16-35 mm f/2.8L II USM

EF 8-15 mm f/4L USM

EF 11-24 mm f/4L USM

EF 16-35 mm f/2.8L II USM

EF 16-35 mm f/4L IS USM

Canon

Élargissez votre champ de vision

La gamme complète de distances focales ultra grand-angle dans un seul objectif à zoom de haute qualité. Idéal pour les paysages, l'architecture et les photographies d'intérieur.

Date de commercialisation : à confirmer

Caractéristiques techniques

FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	117° 10' - 74°, 95° 10' - 53°, 126° 05' - 84°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/11
Nb de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,28 (à 24 mm)
Grandissement maximum (x)	0,16 (à 24 mm)
Informations de distance	Oui
Moteur AF	USM annulaire ¹

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ²	Oui
Diamètre du filtre (mm)	Porte-filtre
Largeur x longueur (mm) max.	108 x 132
Poids (g)	1180

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	Bouchon d'objectif 11-24
Parasoleil de l'objectif	Intégré
Mallette/étui objectif	LP1424
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,73 – 0,53 ³
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	Non compatible
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

Notes de bas de page

¹Mise au point manuelle permanente.

²Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

³Non compatible en grand-angle.

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 11-24mm f/4L USM	9520B005AA	4549292010169

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
BOUCHON D'OBJECTIF 11-24	9534B001AA	4549292010589

Mesures/informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
EF 11-24mm f/4L USM	9520B005AA	EA	Unité	1	168	168	279	1,3115	1,6045
		CT	Carton	6	523,5	355	317	9,63	10,56
		EP	PaLETTE Europe	72	120	80	110		137
			Couches par palette	3					
			Cartons par couche	4					
BOUCHON D'OBJECTIF 11-24	9534B001AA	EA	Unité	1	114	40	116	0,0480	0,076
		CT	Carton	30	445	296	243	2,28	3,50
		EP	PaLETTE Europe	720	120	80	112,20		70,20
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	6					

Contenu de la boîte

EF 11-24mm f/4L USM
Bouchon arrière
Bouchon d'objectif 11-24
Étui objectif LP1424
Mode d'emploi
Carte de garantie