

PIXMA G5050

IMPRIMANTE À RÉSERVOIRS D'ENCRE RECHARGEABLES POUR DES IMPRESSIONS À HAUT RENDEMENT AVEC UN FAIBLE COÛT PAR PAGE



- Volumes élevés
- Pratique et intelligente
- Impression en toute simplicité
- Résultats professionnels
- Plus de contrôle

Évitez les temps d'arrêt avec une imprimante à volume élevé dotée d'une capacité de 350 feuilles de papier ordinaire. Simplifiez les recharges avec des bouteilles garanties sans salissures et bénéficiez d'une productivité économique et d'une qualité sans compromis grâce à un haut rendement pouvant atteindre 18.000 pages en noir avec 3 bouteilles d'encre noire et 7700 pages avec un jeu d'encres couleur¹.



Integrated Ink Tanks



High Page Yield



Borderless Photo Printing



Auto 2-sided Print



Connectivity



Smartphone and Tablet print

GAMME DE PRODUITS



PIXMA G5050



PIXMA G6050



PIXMA GM2050

PIXMA G5050
PIXMA G6050
PIXMA GM2050

Canon

Live for the story_

¹ Le rendement de page de la bouteille d'encre utilisée pour l'installation initiale est plus faible qu'après le remplacement, car une certaine quantité d'encre a été utilisée pour la tête d'impression lors de l'installation. Le rendement de page est une estimation basée sur la méthode de tests individuels de Canon, selon le tableau de test ISO/IEC 24712 couleur, réalisée en simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après l'installation initiale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA G5050

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, Ethernet, impression

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables

Vitesse d'impression en monochrome

Env. 13,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Env. 6,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 37 secondes^[3]

Impression sans bordure

Oui A4, LTR, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm,
20 × 25 cm, carré (13 × 13 cm, 10 × 10 cm, 89 × 89 mm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

GI-50 <PGBK>
GI-50 <C>
GI-50 <M>
GI-50 <Y>

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur^[4]
Noir : 6000 pages
Couleur : 7700 pages
* Autonomie supplémentaire estimée

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Impression de photos couleur 10 × 15 cm^[5]
Couleur : 2200 photos
* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution (HR-101N)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101)
Enveloppe

Capacité d'alimentation papier maximale

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou
max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

Cassette : max. 250 feuilles (papier ordinaire)
Bac arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 10 × 15 cm,
13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm,
Enveloppes (DL, COM10), carré (13 × 13 cm,
10 × 10 cm, 89 × 89 mm),
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm

Grammages papier

Cassette : A4, A5, B5, LTR
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,
longueur 210 mm à 297 mm

Bac arrière : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m² (papier
photo Pro Platinum PT-101)

Cassette : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

INTERFACE

Type et taille d'affichage

LCD Full Dot

Langues de l'affichage

32 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po.) /
allemand / français / italien / espagnol / néerlandais /
portugais / norvégien / suédois / danois / finnois / russe /
tchèque / hongrois / polonais / slovène / turc / grec /
chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen /
indonésien / slovaque / estonien / letton / lituanien /
ukrainien / roumain / bulgare / croate / vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB haute vitesse (Part B)
Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de
passe administrateur
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - Autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
Application Message in Print
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès
PictBridge via une connexion LAN/WLAN
Mopria (Android)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un
ordinateur sur lequel Windows 7 (ou version ultérieure) est
préinstallé.

Le pilote d'imprimante et IJ Network Device Setup Utility
sont disponibles avec les systèmes d'exploitation suivants.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016

OS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12 à macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Configuration minimale requis

Windows : 2 Go ou plus
Mac : 1 Go ou plus
Remarque : espace libre requis sur le disque dur pour
l'installation des logiciels fournis.
Affichage : XGA 1024 × 768

Pilote d'imprimante
Outil IJ Printer Assistant
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 6,5 kg

Dimensions (L × P × H)

Env. 403 × 369 × 166 mm

Niveaux sonores

Env. 50,5 dB(A)^[6]

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : env. 0,3 W
Veille (connexion USB à l'ordinateur) : env. 0,8 W
Veille (tous les ports connectés) : env. 1,6 W
Délai de passage en mode de veille : 11 minutes 10 s
Impression (connexion USB à l'ordinateur) : env. 21 W^[7]
0,2 kWh^[8]

Consommation électrique typique (TEC)

Notes de bas de page

^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de
1/4800 pouce.

^[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne
lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en
utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne
tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

^[4] Le rendement de page est une estimation basée sur la méthode de tests individuels
Canon, selon la norme ISO/IEC 24712, réalisée en simulation d'impression continue avec
des bouteilles de remplacement après la configuration initiale.

^[5] Le rendement de page est une estimation basée sur la méthode de tests individuels
Canon, selon la norme ISO/IEC 29103, réalisée en simulation d'impression continue avec
des bouteilles de remplacement après la configuration initiale.

^[6] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.

^[7] Impression : lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format
A4 avec les paramètres par défaut.

^[8] Valeur de consommation électrique typique (TEC) : la valeur TEC a été calculée en
supposant que l'appareil sera constamment en mode de fonctionnement, en mode
veille et en mode de mise hors tension pendant 5 jours, et sera soit en mode veille, soit
hors tension pendant les 2 jours restants au cours de la même semaine. La consommation
typique d'électricité de ce produit est calculée par Canon sur sa propre initiative à l'aide
de la procédure de mesure de la TEC réglementée par le programme international
ENERGY STAR.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de
l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la
couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications
logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour en
savoir plus sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises
qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French edition

Canon Europa NV 2019

Live for the story_

IMPRIMANTE À RÉSERVOIRS D'ENCRE RECHARGEABLES POUR DES IMPRESSIONS À HAUT RENDEMENT AVEC UN FAIBLE COÛT PAR PAGE

Évitez les temps d'arrêt avec une imprimante à volume élevé dotée d'une capacité de 350 feuilles de papier ordinaire. Simplifiez les recharges avec des bouteilles garanties sans salissures et bénéficiez d'une productivité économique et d'une qualité sans compromis grâce à un haut rendement pouvant atteindre 18.000 pages en noir avec 3 bouteilles d'encre noire et 7700 pages avec un jeu d'encres couleur¹.

Date de commercialisation : juin 2019

PIXMA G5050



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA G5050	3112C006AA	4549292141870

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
GI-50 <PGBK>	3386C001AA	4549292134155
GI-50 <C>	3403C001AA	4549292134179
GI-50 <M>	3404C001AA	4549292134193
GI-50 <Y>	3405C001AA	4549292134216

Canon

Live for the story_

IMPRIMANTE À RÉSERVOIRS D'ENCRE RECHARGEABLES POUR DES IMPRESSIONS À HAUT RENDEMENT AVEC UN FAIBLE COÛT PAR PAGE

Évitez les temps d'arrêt avec une imprimante à volume élevé dotée d'une capacité de 350 feuilles de papier ordinaire. Simplifiez les recharges avec des bouteilles garanties sans salissures et bénéficiez d'une productivité économique et d'une qualité sans compromis grâce à un haut rendement pouvant atteindre 18.000 pages en noir avec 3 bouteilles d'encre noire et 7700 pages avec un jeu d'encres couleur¹.

PIXMA G5050



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA G5050	3112C006AA	Individuel	1	495,0	538,0	259,0	9,8	7,8
		Palette (haut)	16	1003,0	1089,0	1040,5	146,60	À confirmer
		Palette (bas)	20	1003,0	1089,0	1299,5	182,80	À confirmer

Contenu de la boîte

- Imprimante monofonction à réservoirs d'encre rechargeables Canon – PIXMA G5050
- 6 bouteilles d'encre à haut rendement (3 noir et 1 C/M/J)
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Live for the story_