

PIXMA PRO-200

DES TIRAGES AUX COULEURS INTENSES ET FIDÈLES

L'imprimante A3+ de choix pour les passionnés de photographie. Polyvalente, compacte et facile d'utilisation, la PIXMA PRO-200 imprime des photos haute qualité dont vous serez fier.



- **Photographies haute qualité impressionnantes**
Grâce à un système à 8 encres couleur à base de colorants, vous avez la garantie de bénéficier d'une reproduction exceptionnelle, de couleurs plus riches et d'une impression professionnelle réaliste, à chaque fois.
- **Choisissez le papier qui vous convient**
Grâce à un traitement polyvalent des supports et à des formats d'impression personnalisables, vous pouvez embellir vos clichés sur une variété de papiers, y compris les papiers beaux-arts, sans bordure et panoramiques.
- **Rapidité et convivialité**
L'écran LCD 7,5 cm intégré vous permet de vérifier les niveaux d'encre, d'effectuer la maintenance de l'imprimante et d'accéder aux instructions en un coup d'œil afin d'obtenir les meilleurs résultats en toute simplicité.
- **Impression parfaite à chaque fois**
Avec 3 options d'alimentation papier et une fonction de réalignement automatique du papier, vous pouvez dire adieu aux échecs d'impression, quel que soit le papier que vous utilisez.
- **Un processus unique et fluide**
Le Plug in « Professional Print Layout » de Canon vous permet de configurer très facilement vos impressions depuis les logiciels de retouches d'images les plus utilisés, pour une expérience simple et rationalisée, de la retouche à l'impression.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF PRO-300

PIXMA PRO-200
PIXMA iP8750



PIXMA PRO-200



PIXMA iP8750

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA PRO-200

Tête d'impression / Encre	Permanente	Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)	L/KG (4 x 6 pouces)/Hagaki/Carré (127 mm) 20 LTR/A3/A4/2L/8 x 10 pouces/A3+ = 1
Type		Papier photo glacé (GP-501)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A3/A4/2L /A3+ = 1
Nombre de buses	6144 buses au total (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY chaque 768 buses x 8)	Papier Photo Pro Lustré (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+
Réservoir d'encre	8 couleurs = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGY/BK	Papier Photo Satiné (SG-201)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/5 x 7/2 L/8 x 10 pouces 10 x 12 pouces/A3+
Résolution d'impression maximale	4800 (à l'horizontale) ¹ x 2400 ppp (à la verticale)	Papier Photo Mat (MP-101)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/A3+
Vitesse d'impression		Papier Haute Résolution (HR-101N)	LTR/A4/B5/ B4/A3/A3+
Photo (image de 11 x 14 pouces sur format A3+ avec bordure)²		Transfert T-Shirt	A4 = 1
Couleur/PT-101	env. 1 m 30 s	Autocollants photo (PS-101)	PS-101/PS-201/PSHRS = 1
Noire/PT-101	env. 2 m 55 s	Hagaki	20
Format de papier maximal imprimable		Papier photo à faible grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Plateau supérieur (largeur)	Plateau supérieur : 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans bordure : 329 mm (A3+)(13 pouces)	Papier Washi japonais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Alimentation manuelle (largeur)	Alimentation manuelle : 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans bordure : 329 mm (13 pouces) 990,60 mm (avec bordure)	Toile	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Personnalisé (longueur)		Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)	A4 = 80
Zone imprimable		Papier Canon Oce Office Colour 80 g/m2 (SAT213)	A4 = 80
Impression sans bordure	Marge supérieure/inférieure/droite/gauche : 0 mm chacune	Papier Beaux Arts épais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm
Impression avec bordure	Bordure supérieure : 3 mm, bordure inférieure : 5 mm / Bordure gauche/droite : 3,4 mm chacune (LTR/LGL : gauche : 6,4 mm, droite : 6,3 mm) Bordure supérieure/inférieure/droite/gauche recommandée pour du papier beaux-arts : 25 mm chacune	Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
Supports		Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
Plateau supérieur	Papier ordinaire/Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro lustré (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Autocollants photo (PS-101)/Hagaki/Papier photo léger (BOX)/Papier japonais Washi (BOX)/Toile (BOX)/Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)/papier Canon Oce Office Colour 80 g/m2 (SAT213)/Papier Beaux Arts épais (BOX)/Carte de vœux jet d'encre/papier Bristol/Papier photo glacé extra II (PP-208)/papier haute résolution (HR-101N)/papier photo Canon brillant (GP-501)/enveloppe/ papier transfert t-shirt/transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-101)/transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)	Enveloppes (DL, COM10)	10
Alimentation manuelle	Papier Photo Pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro Lustré (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Papier photo léger (BOX)/Papier photo épais (BOX)/Papier japonais Washi (BOX)/Toile (BOX)/Papier photo Pro Premium mat (PM-101)/Papier Beaux Arts épais (BOX)/Papier Beaux Arts très épais (BOX)/Papier Beaux Arts texturé Premium/Carte de vœux jet d'encre/papier Bristol/Papier photo glacé extra II (PP-208)/papier photo Canon brillant (GP-501)/transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-101)/transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)	Carte de vœux jet d'encre	LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
Bac multifonction	Autocollant imprimable pour ongles (NL-101)/CD/DVD imprimables	Papier Bristol	LTR/A4 /12 x 12 pouces = 1
Taille de papier		Gestion du papier (alimentation manuelle)	A3/A4/LTR/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3+ = 1
Plateau supérieur	A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7 x 10 pouces/12 x 12 L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces) /2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/ Carré (127 mm) /210 x 594 mm Format personnalisé (largeur 89 mm à 329 mm, longueur 127 mm à 990,6 mm) Enveloppes (DL, COM10)	Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Alimentation manuelle	A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12 x 12 8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/210 x 594 mm Format personnalisé (largeur : 203,2 mm à 330,2 mm, longueur : 254 mm à 990,6 mm)	Papier Photo Pro Lustré (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Bac multifonction	120 x 120 mm	Papier photo glacé (GP-501)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Format papier (sans marge)	A3+/A3/A4/A5/LTR/Ledger/Hagaki/7 x 10/12 x 12/5 x 7/L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)/2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/Carré (127 mm)/210 x 594 mm	Papier Photo Satiné (SG-201)	LTR/A4/A3/8 x 10 pouces /10 x 12 pouces/A3+ = 1
Gestion du papier (plateau supérieur)		Papier photo à faible grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
(Nombre maximum)		Papier photo à fort grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier ordinaire	LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50	Papier Washi japonais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)	L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A3/A4/2L/ 8 x 10 pouces = 10 10 x 12 pouces/A3+ = 1	Toile	LTR/A4/A3/A3+ = 1
		Papier photo Pro Premium mat (PM-101)	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier Beaux Arts épais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier beaux-arts à très fort grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier beaux-arts texturé Premium (FA-RG1)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
		Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
		Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
		Carte de vœux jet d'encre	LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
		Papier Bristol	LTR/A4 /12 x 12 pouces = 1
		Gestion du papier (bac multifonctions)	1 (plateau multifonction)
		(Nombre maximum)	
		Grammages papier	
		Plateau supérieur	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m ² Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m
		Alimentation manuelle	Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m, ou épaisseur du papier de 0,1 à 0,6 mm ou moins
		Capteur encre	Nombre de points
		Alignement des têtes d'impression	Auto./manuel

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA PRO-200

N/W		CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Protocole	SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)	Panneau de contrôle	LCD de 3 pouces/7,5 cm (écran couleur)
LAN filaire		Affichage	33 langues disponibles : japonais/anglais(mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/caréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thai/croate/vietnamien
Type de réseau	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX 10 Mbit/s/100 Mbit/s (commutation auto.) IEEE 802,1 x(EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)	Langue	USB Haute-vitesse
Débit		Interface	Disponible
Sécurité		Port USB B	Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
LAN sans fil		PictBridge	Température : 15 à 30 °C ; humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Type de réseau	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b IEEE802.11a	LAN sans fil	Température : 0 à 40 °C ; humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Bande de fréquence	2,4/5 GHz	Environnement d'utilisation ¹²	Disponible
Canal ³	2,4 GHz : 1 à 13 (USA : 1 à 11 pouces) 5 GHz : W52 /W53 /W56 /W58 *Le mode infrastructure et le mode direct ne peuvent pas utiliser la bande 5 GHz simultanément. *Le mode direct ne peut pas utiliser la bande 5 GHz.	Environnement recommandé ¹³	
Plage	À l'intérieur : 50 m ※(dépend de la vitesse de transmission et des conditions)	Environnement de stockage	
Sécurité	WEP(64 / 128 bits) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP / AES)	Mode silencieux	
Connexion directe (LAN sans fil)	Disponible	Niveau sonore (impression PC)	
SOLUTIONS D'IMPRESSION		Papier ordinaire (A4, couleur) ¹⁴	Environ 42,5 dB
Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY (pour iOS/Android)	Disponible	Papier Photo Pro Platinum (PT-101) (L, Couleur, sans bordure)	Environ 42,5 dB
Mise en page		Papier Photo Pro Platinum (PT-101) (4 x 6, couleur, sans bordure)	Environ 42,2 dB
(avec bordure, sans bordure ¹⁴)	A4,Lettre,A3,A3+,11 x 17 pouces, Ledger, L, KG(4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, Hagaki	Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz
(avec bordure uniquement)	B5, A5, Légal, B4	Consommation	
AirPrint	Disponible	Veille (lampe de numérisation éteinte)	Environ 1,0 W
Mise en page		Connexion USB à un ordinateur	Environ 0,2 W environ 1,6 W
(avec bordure, sans bordure ¹⁴)	A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG (4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 10 x 12 pouces, 12 x 12 pouces, 210 x 594, Hagaki	DÉSACTIVÉ	
(avec bordure uniquement)	B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), CD/DVD, format de papier personnalisé	Impression, connexion USB à l'ordinateur	env. 2,5 W
Qualité d'impression ¹⁵	Brouillon/Standard/Haute	Mode veille (tous les ports connectés, lampe de numérisation éteinte)	env. 3 min
Mopria ¹⁵	Disponible	<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>	
Mise en page		Décalé de passage en mode de veille	
1-Plus	A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG (4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 10 x 12 pouces, 12 x 12, 210 x 594, Hagaki	<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>	
(avec bordure/sans bordure ¹⁴)	B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), Disque, format de papier personnalisé	Environnement	
1-Plus	Brouillon/Standard/Haute	Réglementation	RoHS (UE, Chine)*, WEEE (UE)* *à déterminer
(avec bordure uniquement)	Disponible	Éco-label	Energy Star* *à déterminer (hormis pour l'EUR)
Qualité d'impression ¹⁵		Dimensions (L x P x H)	
Service d'impression Canon (pour Android)	Disponible	Configuration d'usine	
Windows 10 Mobile	Disponible	mm	env. 639 x 379 x 200 mm
PIXMA Cloud Link		pouces	env. 25,2 x 15 x 7,9 pouces
Depuis un smartphone/une tablette	Disponible	Bac de sortie/CAD déplié	
Caractéristiques Camera Direct		mm	env. 639 x 837 x 416 mm
Taille du support	LTR/A4/L/2L(5 x 7 pouces)/KG(4 x 6 pouces/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3/A3+/Carré (127 x 127 pouces)/Hagaki	pouces	env. 25,2 x 33 x 16,4 pouces
Appareil photo numérique compatible	Appareils photo numériques compatibles « PictBridge », caméscopes et téléphones avec appareil photo	Poids	
Type de connexion	WLAN	kg	env. 14,1 kg
Format du fichier	JPEG (compatible Exif ver.2.2/2.21/2.3) ¹⁷ , PNG	lb	env. 32 lb
Layout ¹⁸		Notes de bas de page :	
1-Plus (sans bordure ¹⁴)	Disponible	⁽¹⁾ Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum.	
1-Plus (avec bordure ¹⁴)	Disponible	⁽²⁾ Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT (Word, Excel, PDF) conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.	
Index de photos	Disponible	La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.	
Impression avec informations de prise de vue	Disponible	La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.	
20-Plus impression avec informations de prise de vue	Disponible	⁽³⁾ 1 à 11 aux USA, CND, LTN, BRA, TW et HK.	
35-Plus impression contact	Disponible	⁽⁴⁾ L'extension totale de l'image au-delà du papier ne peut pas être ajustée.	
Étiquette de disque	Disponible ¹⁰	⁽⁵⁾ La résolution peut changer entre l'impression directe et l'impression à partir d'un ordinateur.	
Numéro de fichier et date d'impression	Disponible ¹¹	⁽⁶⁾ Il y a une liste de papiers compatibles avec l'imprimante. Le type de papier compatible avec Mopria dépend de la capacité de Mopria.	

Live for the story_

DES TIRAGES AUX COULEURS INTENSES ET FIDÈLES

PIXMA PRO-200

L'imprimante A3+ de choix pour les passionnés de photographie. Polyvalente, compacte et facile d'utilisation, la PIXMA PRO-200 imprime des photos haute qualité dont vous serez fier.



Date de commercialisation : novembre 2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA PRO-200	4280C009AA	4549292160611

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
CLI-65 BK	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY	4222C001AA	4549292159448

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA PRO-200	4280C009AA	Individuel	1	735	473,5	342,5	18,9	14,8
		Palette (haut)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8
		Palette (bas)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8

Contenu de la boîte

- PIXMA PRO-200
- Cordon d'alimentation
- Plateau d'impression de CD
- CD du logiciel d'installation et du mode d'emploi (pour Windows uniquement)
- Livret A3 du système de garantie européenne (EWS)
- Notice de garantie

Canon France SAS
14 Rue Emile Borel
CS 28646
75809 PARIS CEDEX 17
Tél : 01 85 14 40 00
canon.fr
canon.be
canon.lu
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2020