

SCANNER PER DOCUMENTI PORTATILE, RAPIDO E SEMPLICE DA USARE

COLLEGATI E SCANSIONA
OVUNQUE E IN QUALSIASI
MOMENTO!



- **Design compatto**
Porta sempre con te lo scanner R10 ovunque tu vada. Elegante e leggero, e dalle dimensioni perfette per un uso portatile, è l'ideale per uffici domestici, aule, spazi di lavoro da remoto e molto altro
- **Semplicità di utilizzo**
Collega il dispositivo ed esegui la scansione in pochi secondi senza installare driver o applicazioni software, tramite l'esclusivo software Canon integrato CaptureOnTouch Lite
- **Scansione a passaggio singolo efficiente**
Esegui la scansione di documenti fronte/retro in un solo passaggio a una velocità di 12 ppm. Inoltre, puoi sfruttare l'efficiente alimentatore da 20 fogli per semplificare il flusso di lavoro ovunque ti trovi
- **Scansione rapida con alimentazione USB**
Grazie all'alimentazione tramite USB, non dovrai più preoccuparti dei caricabatterie, riducendo al minimo gli inconvenienti e il tempo di avvio della scansione
- **Gestione della carta intuitiva**
Esegui in modo affidabile la scansione di una vasta gamma di documenti, da fogli A4 a ricevute, fino a biglietti da visita in plastica. Le funzioni avanzate di rilevamento dei documenti regolano automaticamente le impostazioni di scansione, in modo da ottenere risultati ottimali ad ogni scansione
- **Rispetto dell'ambiente**
Confezione ecosostenibile con consumo energetico ultraridotto

GAMMA DI PRODOTTI



imageFORMULA R40

SPECIFICHE TECNICHE



INFORMAZIONI GENERALI
SUL PRODOTTO

Tipo	Scanner portatile USB A4 con alimentazione a foglio singolo
Unità sensore di scansione	Sensore CMOS CIS a 1 linea
Risoluzione ottica	600 dpi
Sorgente luminosa	LED RGB
Lato scansione	Fronte/Retro/Fronte-retro
Interfaccia	USB 2.0
Dimensioni (L x P x A)	Vassoio chiuso: 285 x 95 x 40 mm (L x P x A) Vassoio aperto: 285 x 257 x 174 mm (L x P x A)
Peso	circa 0,9 kg
Requisiti di alimentazione	Alimentazione bus USB 2.0: 0,5 A
Consumo energetico	2,5 W o inferiore (modalità di risparmio energetico: 1,5 W)
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 °C a 32,5 °C Umidità: da 25% a 80% RH

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Bianco e nero	12 pagine al minuto/14 immagini al minuto
Colore	9 pagine al minuto/10 immagini al minuto
Risoluzione di uscita	150/200/300/400/600 dpi
Modalità di output	Colore, scala di grigi, bianco e nero
Ciclo operativo giornaliero suggerito	circa 500 scansioni

SPECIFICHE DOCUMENTI

Larghezza	50,8 - 216 mm
Lunghezza	70 - 356 mm
Spessore	64 - 128 g/m ² (0,08 - 0,15 mm)
Scansione di biglietti da visita	Larghezza: 49 mm Lunghezza: 85 mm Spessore: 128-225 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Scansione di carte plastificate	Larghezza: 54 mm Lunghezza: 86 mm Spessore: inferiore a 1,4 mm (È possibile eseguire la scansione di cartoncini goffrati)
Separazione della carta	Metodo separatore
Capacità di alimentazione	20 fogli

ALTRE FUNZIONI

-	Rilevamento automatico del formato pagina, impostazione automatica della risoluzione, rifinitura dello sfondo, enfattizzazione dei caratteri, rimozione del colore/ miglioramento del colore, correzione dell'inclinazione, rilevamento della doppia alimentazione, enfattizzazione dei bordi, rotazione dell'immagine, riduzione dell'effetto moiré, pre-scansione, riduzione spandimento inchiostro/ eliminazione sfondo, esclusione pagine vuote, ottimizzazione del testo, riconoscimento dell'orientamento del testo,
---	--

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Windows	Software di scansione CaptureOnTouch Lite integrato (Windows 8.1/10 - 32 bit/64 bit)
Mac	Software di scansione CaptureOnTouch Lite integrato (MacOS 10.12/10.13/10.14/10.15)
CONSUMABILI	Separatore, rullo di alimentazione
ACCESSORI	Cavo USB

Limitazione di responsabilità

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2021