

EOS R7

EXPLORE THE WILD

EOS R7 è perfetta per catturare i momenti fugaci più belli, tanto agognati dai fotografi naturalistici, sportivi e d'azione.



- Segui i soggetti nell'inquadratura
- Stabilizzazione d'immagine fino a 7 stop¹
- Avvicinati per ottenere dettagli straordinari
- Velocità impressionante per immortalare il momento
- Un'unica fotocamera per foto e video
- Connessa al mondo

¹ 7 stop sulla base dello standard CIPA con RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM con una lunghezza focale di 150 mm

32.5 MEGA
PIXELS
CMOS

Up to
15
Frames
Per Sec

Up to
30
Frames
Per Sec

Dual Pixel
CMOS **AF II**

ISO
32000
12800

4K

GAMMA DI PRODOTTI



Canon EOS R6



Canon EOS R7



Canon EOS R10

Canon EOS R3
Canon EOS R5
Canon EOS R6
Canon EOS R7
Canon EOS R10

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R7

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS (APS-C) da circa 22,3 x 14,8 mm
Pixel effettivi	32,5 MP
Pixel totali	34,4 MP
Rapporto dimensionale	3:2
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso
Pulizia sensore	Sistema integrato di pulizia EOS
Tipo filtro colore	Colori primari
Sensore shift-IS	Sì, vantaggio fino a 8 stop ¹ , a seconda dell'obiettivo in uso 7 stop con RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC X
-------------	---------

OBIETTIVO

Innesto obiettivo	RF (supporto nativo degli obiettivi RF e RF-S) ² Gli obiettivi EF ed EF-S ³ possono essere collegati mediante adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera e adattatore EF-EOS R per filtri drop-in Gli obiettivi EF-M non sono compatibili
--------------------------	--

Lunghezza focale

	Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo, per gli obiettivi RF/RF-S ed EF/EF-S. Supportata, con combinazione di sensore Shift-IS
--	---

Stabilizzazione dell'immagine

MESSA A FUOCO

Tipo	Dual Pixel CMOS AF II
Sistema AF/Punti	Con 100% di area orizzontale e 100% verticale (selezione automatica) 90% orizzontale e 100% verticale (selezione manuale) ⁴ EV -5-20 (a 23 °C e ISO 100) ⁵

Intervallo di funzionamento AF

Modalità AF	One-Shot Servo AF Commutazione automatica (solo in modalità A+)
--------------------	---

Selezione del punto AF

	Selezione automatica: 651 aree AF disponibili con la selezione automatica Selezione manuale: AF a 1 punto (è possibile cambiare le dimensioni del riquadro AF) 5915 posizioni AF disponibili (4823 filmati) Selezione manuale: espansione del punto AF a 4 punti (su, giù, sinistra, destra) Selezione manuale: espansione del punto AF circostante Selezione manuale: zona AF flessibile 1-3 (tutti i punti AF divisi in 9-567 aree di messa a fuoco) Selezione manuale: AF Area intera (tutta l'area di messa a fuoco con un massimo di 651 zone di messa a fuoco)
--	---

Inseguimento AF

	Esseri umani (occhi, viso, testa, corpo), animali (cani, gatti e uccelli) o veicoli (motociclette o auto da corsa)
--	--

Blocco AF

	Blocco quando si preme il pulsante di scatto a metà o si preme AF-ON in modalità AF One-Shot. Uso del pulsante personalizzato impostato su stop AF in AI Servo
--	--

Raggio ausiliario AF

	Emesso dal LED integrato o Speedlite opzionale dedicato (flash)
--	---

Messa a fuoco manuale

	Selezionata sull'obiettivo/fotocamera ⁶
--	--

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 6% del mirino al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 3% del mirino al centro) misurazione spot collegata al punto AF non fornita (4) Misurazione media pesata al centro
--------------------------------	---

Intervallo di misurazione

Blocco AE	EV -2-20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa) Auto: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. Il blocco si attiva appena i soggetti sono a fuoco, quando si usa l'opzione One-Shot AF impostata su C.Fn 2: Blocco modalità di misurazione AE dopo la messa a fuoco. Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M
------------------	--

Compensazione esposizione

	+/- 3 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabili con AEB)
--	--

AEB

Scatto anti-flicker	+/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop
----------------------------	---

Scatto anti-flicker

	Sì, Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz ⁷ .
--	--

Sensibilità ISO

	Auto 100-32000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 51200 ⁸
--	--

OTTURATORE

Tipo	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente e funzione Otturatore elettronico nel sensore
-------------	--

Velocità

	Mecanico: da 30 a 1/8000 s (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Bulb, Elettronico: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) Scatto elettromagnetico a sfioramento
--	--

Scatto otturatore

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore
-------------	---

Impostazioni

	Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambrato +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Sì, è possibile registrare 5 impostazioni +/- 3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi Blu/Ambrato o Magenta/Verde selezionabili
--	--

MIRINO

Tipo	EVF OLED a colori da 0,39"
Conteggio punti	2,36 milioni di punti (1024x768)

Copertura (verticale/orizzontale)

	Circa 100%
--	------------

Ingrandimento

	Circa 1,15x ⁹ Circa 22 mm (a -1 m ⁻¹ dall'estremità dell'oculare)
--	--

Campo visivo

	Da -4 a +2 m ⁻¹ (diottrie)
--	---------------------------------------

Correzione diottrie

	Risparmio energetico: 59,94 fps Fluido 119,98 fps ¹⁰
--	--

Prestazioni del display

Informazioni sul mirino

	Indicatore accessorio collegato, Blocco AE, AEB, Area AF, Metodo AF, Funzionamento AF, Punto AF (AF a 1 punto), Informazioni sui punti AF, Scatto anti-flicker, Valore apertura, Rapporto di visualizzazione, Livello di registrazione audio (manuale), Indicatore del livello di registrazione audio (manuale), Ottimizzazione illuminazione automatica, Livello batteria, Funzione Bluetooth, Canon Log, Scheda per registrazione/riproduzione, Filtri creativi, Timer posa, Ottimizzatore per obiettivi digitali, Zoom digitale, Modalità drive, Livello elettronico, Otturatore elettronico, Compensazione dell'esposizione, Indicatore del livello di esposizione, Simulazione esposizione, Blocco FE, FEB, Senza flash, Flash pronto, Bracketing di messa a fuoco, Scala delle distanze di messa a fuoco, GPS, Griglia, HDR PQ, Scatto HDR, Volume cuffie, Priorità toni chiari, Sinc. alta velocità, Istogramma (Luminosità/RGB), Qualità dell'immagine, Stabilizzatore dell'immagine (modalità IS), Timer intervallo, Velocità ISO, Info obiettivo, Pulsante di ingrandimento, Scatti continui massimi, Modalità misurazione, Registrazione filmato in corso, Dimensioni registrazione filmati, Tempo di registrazione filmato disponibile, Tempo di registrazione filmato disponibile/Tempo di registrazione trascorso, Timer automatico filmato, Movie Servo AF, Riduzione disturbi scatti multipli, Avviso blocco multifunzione, Scatto con esposizione multipla, N. di scatti rimanenti per bracketing messa a fuoco, Numero di scatti disponibili/Sec. fino agli autoscatti, Numero di esposizioni multiple rimanenti, Numero di autoscatti, Controllo del surriscaldamento, Effetti, Pulsante di controllo rapido, Modalità di ripresa, Velocità otturatore, Ritaglio foto, Soggetto da rilevare, Otturatore touch/Crea cartella, Scala esposizione verticale, View Assist, Bilanciamento del bianco, Compensazione bilanciamento del bianco, Funzione Wi-Fi, Potenza del segnale Wi-Fi
--	---

Anteprima profondità di campo

	Sì, tramite pulsante personalizzato
--	-------------------------------------

MONITOR LCD

Tipo	Monitor LCD TFT a colori da 7,5 cm (2,95") Circa 1,62 milioni di punti
-------------	---

Copertura

	Circa 170° in verticale e orizzontale
--	---------------------------------------

Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale

	Antisbavature Manuale: regolabile su sette livelli Regolazione tonalità colore: 4 impostazioni
--	--

Rivestimento

	Metodo capacitivo con funzioni del menu, impostazioni di controllo rapido, operazioni di riproduzione e display ingrandito. Selezione del punto AF in foto e filmati, scatto a tocco possibile nella ripresa di foto.
--	---

Regolazione luminosità

	Operazioni tramite touch screen
--	---------------------------------

Operazioni tramite touch screen

Canon

Live for the story_

Opzioni di visualizzazione	(1) Impostazioni di base della fotocamera (2) Impostazioni avanzate della fotocamera (3) Impostazioni della fotocamera più istogramma display a due livelli (4) Nessuna informazione (5) Schermo controllo rapido (6) Display spento	Scatto continuo¹⁵	Max. circa 15 FPS ¹³ con otturatore meccanico/prima tendina elettronica, velocità mantenuta per 224 immagini JPEG o 51 immagini RAW Max. circa 30 FPS ¹⁴ con otturatore elettronico, velocità mantenuta per 126 immagini JPEG o 42 immagini RAW
FLASH		Timer intervallo	Incorporato
Modalità X-Sync	Autoflash E-TTL II, misurazione manuale 1/250 sec. otturatore meccanico 1/320 sec. prima tendina elettronica La fotografia con flash non è disponibile con l'otturatore elettronico.	TIPO DI FILE - IMMAGINI	RAW a 14 bit: RAW e C-RAW (RAW originale Canon, terza edizione) JPEG a 8 bit: 2 opzioni di compressione HEIF a 10 bit: 2 opzioni di compressione Conforme a Exif 2.31 e sistema Design rule for Camera File 2.0 Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Compensazione dell'esposizione del flash	+/-3 EV con incrementi di 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX	Tipo foto	Si, consentita qualsiasi combinazione RAW + JPEG o RAW + HEIF
Bracketing dell'esposizione del flash	Si, con flash esterno compatibile (+/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL)	Registrazione simultanea RAW + JPEG/HEIF	RAW/C-RAW: Rapporto 3:2, 6960x4640
Blocco dell'esposizione del flash	Si	Dimensioni immagine	rapporto 3:2, (L) 6960x4640, (M) 4800x3200, (S1) 3472x2320, (S2) 2400x1600 rapporto 4:3, (L) 6160x4640, (M) 4256x3200, (S1) 3072x2320, (S2) 2112x1600 rapporto 16:9, (L) 6960x3904, (M) 4800x2688, (S1) 3472x1952, (S2) 2400x1344 rapporto 1:1, (L) 4640x4640, (M) 3200x3200, (S1) 2320x2320, (S2) 1600x1600
Sincronizzazione sulla seconda tendina	Si mediante Speedlite	Cartelle	Creazione, denominazione e selezione manuale di nuove cartelle
Attacco a slitta/Terminale PC	Si/No	Numerazione file	(1) Numerazione consecutiva (2) Ripristino automatico (3) Ripristino manuale
Compatibilità con flash esterno	E-TTL II con Speedlite serie EX/EL, supporto multi-flash wireless	Denominazione file	2 preimpostazioni utente
Controllo flash esterno	Tramite schermata del menu della fotocamera	EOS MOVIE	
SCATTO		Tipo filmato	Video MP4: 4K UHD, Full HD (16:9) 4K/Full HD: H.265/HEVC, audio: AAC/PCM lineare 4K/Full HD: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC/PCM lineare
Modalità	Foto: Scena automatica intelligente, 13 Modalità scena speciale (inclusa Panning/Scatto panoramico), Creative Filters, AE con priorità flessibile, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura, Manuale, Posa e Personalizzata (x3) Filmato: filmati Scena automatica intelligente, filmati HDR, filtri creativi, esposizione automatica filmato, Priorità otturatore AE, Priorità apertura AE, Manuale e Personalizzato (x3)	Dimensioni filmato	4K UHD Fine ¹⁶ (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 fps) inter frame/light inter frame 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps) inter frame/light inter frame 4K UHD Crop (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50 fps) inter frame/light inter frame 4K/Full HD Time-lapse (16:9) 3840 x 2160/1920 x 1080 (29,97, 25 fps) intra frame ¹⁷ Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps) inter frame/light inter frame ¹⁹ Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 fps) inter frame
Stili foto	Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni)	Campionamento colore	4K UHD/Full HD - YCbCr4:2:0 a 8 bit o YCbCr4:2:2 a 10 bit (con modalità HDR PQ o CLOG3 abilitata)
Spazio colore	sRGB e Adobe RGB / fisso con HDR PQ Priorità fonaltà chiare (3 impostazioni) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni (3 impostazioni) Riduzione rumore ad alte sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e video) Chiarezza (+/- 4) Correzione ottica dell'obiettivo: - Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione [durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video] - Correzione diffrazione, ottimizzatore obiettivo digitale (durante/dopo la ripresa di foto)	Registrazione interna	
Elaborazione immagine	Ridimensionare le immagini JPEG/HEIF a M, S1 o S2 Ritaglio: è possibile ritagliare le immagini JPEG/HEIF (formati 3:2, 4:3, 16:9, 1:1) Ritaglio di immagini - Commutazione tra orientamento del ritaglio verticale e orizzontale - Raddrizzamento immagine - Possibilità di spostare il fotogramma di ritaglio sul touch screen Elaborazione di immagini RAW Elaborazione di immagini RAW nel cloud ^{11,12} Esposizione multipla HDR Conversione da HEIF a JPEG		
Modalità drive	Singolo, Continuo H+, Continuo H, Continuo L, Autoscatto (2 sec + telecomando, 10 sec + telecomando, Continuo)		

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R7

Canon Log	Sì, Canon Log 3	Promemoria vocale	No
Lunghezza filmato	Durata massima 6 ore ¹⁸ (esclusi i filmati con frequenza fotogrammi elevata). Nessun limite di 4 GB con scheda formattata exFAT.	Sensore con orientamento intelligente	Sì
Filmato con frame rate elevato	Full HD 1920 x 1080 a 100 fps o 119,9 fps Registrazione come filmato in slow motion a 1/4 della velocità. ¹⁹	Zoom di riproduzione	1,5x - 10x in 15 incrementi
Estrazione fotogramma	Possibilità di estrarre un'immagine fissa JPEG da 8,3 megapixel da un filmato 4K UHD (HEIF possibile solo quando è impostato HDR PQ) ²⁰	Formati di visualizzazione	(1) Immagine singola (2) Base - Informazioni di scatto con informazioni (2 livelli) esposizione, apertura, ISO e qualità dell'immagine) Base - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO, misurazione, qualità dell'immagine e dimensioni file), Info obiettivo, Luminosità e istogramma RGB, Bilanciamento del bianco, Effetti, Spazio colore e riduzione del disturbo, Correzione ottica obiettivo, Informazioni GPS (3) Indice 4 immagini (4) Indice 9 immagini (5) Indice 36 immagini (6) Indice 100 immagini (7) Visualizzazione degli scorrimenti (1, 10 o 30 immagini personalizzate, Data di inizio sequenza scatti continui, Cartella, Filmati, Immagini, Immagini protette, Classificazione) (8) Modifica filmato (9) Elaborazione di immagini RAW (10) Classificazione
Bitrate/Mbps	MOV: MP4 Canon Log: Off, HDR PQ: Off 4K UHD / 4K UHD(Fine) [29,97p/25,00p/23,98p]: IPB circa 120 Mbps 4K UHD / 4K UHD(Fine) [29,97p/25,00p/23,98p]: IPB Light circa 60 Mbps 4K UHD / 4K UHD(crop) [59,94p/50,00p]: IPB circa 230 Mbps 4K UHD / 4K UHD(crop) [59,94p/50,00p]: IPB Light circa 120 Mbps 4K UHD Time-lapse [29,97p/25,00p]: ALL-I circa 470 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB circa 120 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB Light circa 70 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 60 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB Light circa 35 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 30 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light circa 12 Mbps Full HD Time-lapse [29,97p/25,00p]: ALL-I circa 90 Mbps MOV: MP4 Canon Log: On, o HDR PQ: attivato 4K UHD / 4K UHD(Fine) [29,97p/25,00p/23,98p]: IPB circa 170 Mbps 4K UHD / 4K UHD(Fine) [29,97p/25,00p/23,98p]: IPB Light circa 85 Mbps 4K UHD / 4K UHD(crop) [59,94p/50,00p]: IPB circa 340 Mbps 4K UHD / 4K UHD(crop) [59,94p/50,00p]: IPB Light circa 170 Mbps 4K UHD Time-lapse [29,97p/25,00p]: ALL-I circa 470 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB circa 180 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB Light circa 100 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 90 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB Light circa 50 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 45 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light circa 28 Mbps Full HD Time-lapse [29,97p/25,00p]: ALL-I circa 135 Mbps	Presentazione	Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Fermi immagine, Immagini protette o per Classificazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi Ripeti: On/Off
Registrazione con doppia scheda di memoria	Sì	Istogramma	Luminosità: Sì RGB: Sì
Microfono	Microfono stereo integrato (48 Khz, 16 bit x 2 canali)	Avviso sovraesposizione	Sì
Display HDMI	Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione output di immagini e informazioni di scatto, immagini/video registrati sulla scheda di memoria) Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor esterno (non è possibile registrare nella fotocamera, utilizzare con un registratore esterno, lo schermo della fotocamera mostra immagini con informazioni di scatto)	Cancellazione immagine	Immagine singola, selezione intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda
Uscita HDMI	Automatico: - 4K (UHD) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, - 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i - 480 59,94p - 576 50p 1080p: - 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i - 480 59,94p - 576 50p YCbCr 4:2:0 non compresso, 8 bit o con modalità HDR PQ o CLOG3 abilitata YCbCr 4:2:2, 10 bit, l'output audio può essere trasmesso anche tramite HDMI	Protezione delle immagini dall'eliminazione	Protezione dall'eliminazione di singola immagine, cartella o scheda tutte le immagini trovate (solo durante la ricerca di immagini) 2 o 10 sec. (1) Scatto (2) Menu AF (3) Menu riproduzione (4) Rete (5) Impostazione (6) Menu Funzioni personalizzate (7) My menu
Messa a fuoco	Dual Pixel CMOS AF II con rilevamento del viso e degli occhi e inseguimento AF (persone, animali e veicoli), AF Servo filmato, Messa a fuoco manuale	Timer automatico	29 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese
ISO	Automatico: 100-12800, H: 25600 Manuale: 100-12800, H: 16000-25600 ²¹	Categorie di menu	(6) Menu Funzioni personalizzate
ALTRE FUNZIONI		Lingue menu	29 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese
Funzioni personalizzate	19 funzioni personalizzate + personalizzazione di pulsanti e ghiera	Aggiornamento firmware	Possibile aggiornamento da parte dell'utente (fotocamera, obiettivo, Speedlite esterno, telecomando BLE, adattatore per obiettivo, accessori slitta multifunzione)
Tag metadati	Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera)	INTERFACCIA	
Pannello LCD/Illuminazione	No	Computer	Connettore USB tipo C SuperSpeed Plus USB 3.2 Gen 2 utilizzato anche per la comunicazione con computer/smartphone/alimentazione USB.
Resistenza ad acqua/polvere	Sì ²²	Wi-Fi²³	Rete wireless (IEEE802.11b/g/n/AC) (2,4 GHz), con supporto Bluetooth 4.2, Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless
		Altro	Uscita HDMI Micro (Tipo D, HDMI-CEC non supportato) Ingresso microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm) Uscita cuffie (mini jack 3,5 mm stereo) Terminale di tipo RS-60E3 (terminale del telecomando)
		STAMPA DIRETTA	
		Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon compatibili con PictBridge tramite LAN wireless
		PictBridge	Sì (tramite LAN wireless)
		SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE	
		Tipo	2x SD/SDHC/SDXC e UHS-II ²⁴
		SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	
		PC e Macintosh	Windows 8.1 e Windows 10 (modalità tablet non supportata) OS X v10.12, 10.13, 10.14, 10.15. OS 11

Canon

Live for the story_

SOFTWARE

Elaborazione immagine

Digital Photo Professional 4.16.10 o versioni successive
App mobile Digital Photo Professional Express (solo iOS)

Altro

EOS Utility 3 (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Strumento di registrazione obiettivo EOS, App Canon Camera Connect (iOS/Android)

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria al litio ricaricabile LP-E6NH (in dotazione), LP-E6N, LP-E625²⁴

Durata batteria

Con LCD circa 770 scatti (a 23 °C)²⁶
Con mirino circa 500 scatti (a 23 °C)²⁶

Indicatore batteria

Risparmio energetico

6 livelli + percentuale
Attenuazione schermo: 5 sec / 10 sec / 15 sec / 20 sec / 25 sec / 30 sec / Disattiva
Spegnimento schermo: 5 sec / 15 sec / 30 sec / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Disattiva
Spegnimento automatico: 15 sec / 30 sec / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Disattiva
Disattivazione mirino: 1 min / 3 min / Disattiva²⁷

Alimentatore e carica

batterie

Carica batterie LC-E17E (in dotazione), adattatore CA
AC-E6N e accoppiatore CC DR-E6, adattatore di alimentazione USB PD-E1

ACCESSORI

Trasmettitore file wireless

No

Custodie/Cinturini

Cinghia inclusa, cinturino da polso E2

Obiettivi

Tutti gli obiettivi RF ed RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivo)²

Adattatore obiettivi

Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore EF-EOS R per filtri drop-in

Flash

Canon Speedlite (EL-1²⁸, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX²⁹, 580EX II²⁸, 600EX²⁸, 600EX-RT²⁸, 600EX-II-RT²⁸, Flash macro ad anello MR-14EX II, Flash macro a doppia torcia MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT²⁸, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT V2²⁸, Trasmettitore Speedlite ST-E10, cavo per Off-Camera Shoe OC-E3²⁹)

Telecomando/interruttore per

scatto remoto

Terminale di tipo RS-60E3 (terminale del telecomando), telecomando con timer TC-80N3²⁹, telecomando wireless BR-E1, telecomando a infrarossi RC-6, Smartphone (tramite l'app Canon Camera Connect)

Altro

Coperchio dell'attacco a slitta (in dotazione), adattatore per slitta multifunzione AD-E1, microfono stereo direzionale DM-E1D con innesto per slitta multifunzione, adattatore per slitta multifunzione per collegamento smartphone AD-P1 per Android, microfono stereo DM-E1/DM-E100, ricevitore GPS GP-E2³⁰, impugnatura per treppiede HG-100TBR³¹, cavo di interfaccia IFC-100U, cavo di interfaccia IFC-400U, panno protettivo PC-E1 / E2

SPECIFICHE FISICHE

Struttura corpo fotocamera

È composto principalmente da una lega di magnesio e tecnopolimeri ad alta resistenza
0 - 40 °C; umidità: 85% o meno
Circa 132,0 × 90,4 × 91,7 mm
Circa 530 g (612 g con scheda e batteria, in base alle linee guida CIPA).

Ambiente operativo

Dimensioni (L x A x P)

Peso (solo corpo)

Limitazioni di responsabilità:

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone e Lightning sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. tvOS è un marchio di Apple Inc.

Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Europe Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà della Wi-Fi Alliance.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. App Store e macOS sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play e Android sono marchi di Google LLC. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. Il logo Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i restanti marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

Note a piè pagina:

- ¹⁾ Nelle direzioni di imbarcata e beccheggio, sulla base dello standard CIPA, 8 stop con RF 24-105mm F4 L IS USM a una distanza focale di 105 mm. A seconda del momento dell'acquisto, è necessario aggiornare il firmware dell'obiettivo. Per i dettagli sugli obiettivi supportati, consulta le informazioni aggiuntive di EOS R7 sul sito Web "cam.start.canon".
- ²⁾ Il funzionamento dell'obiettivo RF 5.2 mm F 2.8 L DUAL FISHEYE non è garantito.
- ³⁾ Non è garantito il funzionamento degli obiettivi EF cinematografici. Non è garantito il funzionamento dell'adattatore EF-EOS R 0.71 X (venduto separatamente).
- ⁴⁾ Applicabile quando l'inquadratura del soggetto viene visualizzata durante il tracking e sulla fotocamera è montato un obiettivo compatibile mentre è attiva la funzione AF full range o il soggetto viene rilevato correttamente in un'altra modalità area. Per i dettagli sugli obiettivi supportati, consulta le [informazioni aggiuntive] su [EOS R7] su "cam.start.canon".
- ⁵⁾ Durante lo scatto di foto con un obiettivo F1.2, punto AF centrale, AF One-Shot a 23 °C, ISO 100. Esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing.
- ⁶⁾ La fotocamera è dotata di un selettore per la messa a fuoco manuale, pertanto la funzione MF può essere selezionata sull'obiettivo/telecamera a seconda dell'obiettivo collegato. Quando si montano obiettivi RF senza selettore della modalità di messa a fuoco, sulla fotocamera viene selezionata la messa a fuoco manuale. Quando vengono montati obiettivi RF/EF con selettore della modalità di messa a fuoco, l'impostazione sull'obiettivo ha la precedenza, pertanto l'impostazione del selettore della modalità di messa a fuoco della fotocamera viene ignorata.
- ⁷⁾ Disponibile solo per l'otturatore meccanico. La velocità massima dello scatto continuo può diminuire.
- ⁸⁾ Lo scatto anti-flicker ad alta frequenza non è supportato.
- ⁹⁾ Il valore ISO è limitato a ISO 200-32000 quando si configura [Priorità toni chiari]. La velocità ISO estesa non può essere impostata nella modalità HDR o per Ripresa HDR (HDR PQ).
- ¹⁰⁾ Con display 3.2, obiettivo RF 50 mm F1.2 L USM in modalità Infinito, -1 m-1
- ¹¹⁾ Il frame rate massimo in modalità AF, con la pressione parziale del pulsante di scatto o lo scatto continuo, è di 59.94 fps.
Si noti che il frame rate sul display potrebbe essere inferiore a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle condizioni di scatto.
- ¹¹¹⁾ Il servizio verrà lanciato alla fine di luglio 2022 e sarà necessario aggiornare il firmware della fotocamera.
- ¹¹²⁾ Non è possibile sviluppare immagini RAW acquisite in modalità Scatto continuo RAW. L'elaborazione delle immagini RAW su cloud è un servizio a pagamento. È necessario acquistare un piano tramite Canon Imaging App Service Plans. Per ulteriori informazioni, visita il sito: <https://sas.image.canon/>
- ¹¹³⁾ La velocità di scatto continuo potrebbe essere più lenta a seconda del soggetto/condizioni di scatto o del tipo/condizione della batteria o della configurazione della fotocamera o dell'obiettivo utilizzato, ecc. Per ulteriori dettagli consultare il manuale dell'utente avanzato. Per saperne di più sugli obiettivi che supportano la massima velocità di scatto continuo con AF servo, fare riferimento alle informazioni aggiuntive di EOS R7 sul sito Web "cam.start.canon".
- ¹¹⁴⁾ La velocità di scatto continuo potrebbe essere più lenta a seconda del soggetto, delle condizioni di scatto, della configurazione della fotocamera, dell'obiettivo utilizzato e così via. Per ulteriori dettagli consultare il manuale dell'utente avanzato. Per saperne di più sugli obiettivi che supportano la massima velocità di scatto continuo con AF servo, fare riferimento alle informazioni aggiuntive di EOS R7 sul sito Web "cam.start.canon". In base alla natura del soggetto o delle condizioni di scatto, potrebbe verificarsi una distorsione da rolling shutter.
- ¹¹⁵⁾ In base agli standard di test Canon con scheda UHS-II da 32 GB (con One-Shot AF, ISO 100, Stile foto standard) il numero di immagini dipende dalle varie impostazioni e dall'obiettivo utilizzato. Per i dettagli sugli obiettivi supportati, visita il sito "cam.start.canon".
- ¹¹⁶⁾ Generato da oversampling 7K.
- ¹¹⁷⁾ Frame rate di riproduzione; l'audio non viene registrato
La compressione audio è limitata a [AAC] nelle modalità zona Basic.
Solo [AAC] è disponibile per la compressione audio dell'IPB (Light).
- ¹¹⁸⁾ Tempo massimo di registrazione dei filmati:
Normale: 6 ore Filmati con frame rate elevato (Full HD 120/100 fps): 90 minuti
Se la temperatura interna della fotocamera diventa troppo elevata, viene ridotto il tempo di registrazione.
4K 30p HQ: circa 60 minuti se si parte da +23 °C.
4K 60p Crop: circa 60 minuti se si parte da +23 °C.
- ¹¹⁹⁾ La modalità Filmato con frame rate elevato non prevede la registrazione audio
- ¹²⁰⁾ Filmati che consentono l'estrazione: 4K Fine/4K/Crop
Le foto estratte non possono essere ridimensionate o ritagliate all'interno della fotocamera.
- ¹²¹⁾ L'intervallo di impostazione predefinito con impostazione su Canon Log 3 è L e ISO 800-12800
- ¹²²⁾ Anche se la fotocamera è resistente a polvere e umidità, non è possibile garantire la totale assenza di polvere, sporco, acqua, sale, ecc. dall'attacco. Per garantire prestazioni resistenti alla polvere e all'umidità della fotocamera, chiudere bene le parti che si aprono/chiedono, come il coperchio terminale, il coperchio del vano batteria e il coperchio dello slot scheda. Inoltre, fissare il coperchio dell'attacco a slitta all'attacco a slitta multifunzione. Quando si utilizza un accessorio convenzionale dotato di adattatore antipolvere e antiumidità, è necessario l'adattatore per attacco a slitta multifunzione AD-E1.
- ¹²³⁾ L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche.
- ¹²⁴⁾ Le schede ad alta velocità UHS-II sono consigliate per la registrazione di video 4K e lo scatto continuo ad alta velocità.
- ¹²⁵⁾ Con LP-E6NH/LP-E6N è supportata la ricarica tramite USB. Con batterie LP-E6 o non originali, non la ricarica tramite USB non è supportata. Le batterie potrebbero non essere ricaricabili finché il livello della batteria non arriva al minimo.
- ¹²⁶⁾ Sulla base dello standard CIPA con batterie in dotazione con la fotocamera, salvo diversamente indicato. In modalità risparmio energia.
- ¹²⁷⁾ Se la fotocamera rimane inattiva fino allo scadere del tempo specificato, lo schermo viene oscurato e viene utilizzata un frame rate video inferiore. Le funzioni [Spenza] e [Schermo spento] possono essere assegnate ai pulsanti mediante la funzione di personalizzazione.
- ¹²⁸⁾ È necessario utilizzare l'adattatore per slitta multifunzione AD-E1 per garantire la protezione dagli agenti atmosferici
- ¹²⁹⁾ Richiede Adattatore telecomando RA-E3.
- ¹³⁰⁾ Bussola digitale non supportata. Non collegabile tramite cavo di interfaccia. Adattatore per slitta multifunzione Canon AD-E1.
- ¹³¹⁾ La capacità di carico totale dell'innesto della fotocamera per fotocamera, obiettivo, microfono e altri accessori non deve superare 1 kg/35.3 oz. Quando si utilizza un microfono esterno, a seconda dell'obiettivo utilizzato, il suono potrebbe essere interrotto dall'obiettivo e quindi potrebbe non essere catturato correttamente.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2022

EXPLORE THE WILD

EOS R7

EOS R7 è perfetta per catturare i momenti fugaci più belli, tanto agognati dai fotografi naturalistici, sportivi e d'azione.

Data inizio vendita: giugno 2022 (da definire)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
EOS R7 + ADATT. EF-EOS R EU26	5137C020AA	8714574671611
EOS R7 + RF-S 18-150mm + ADATT. EF-EOS R EU26	5137C019AA	8714574671635

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619
Carica batteria LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Batteria LP-E6N	9486B002AB	4549292008302
Batteria LP-E6NH	4132C002AA	4549292157239
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619
Accoppiatore CC DR-E6	3352B001AA	4960999627601
ADATTATORE USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412

Obiettivi

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	4549292188325
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195811
RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	4112C005AA	4549292168037
RF 15-35mm F2.8 L IS USM	3682C005AA	4549292152272
RF 24-105mm F4 L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	3684C005AA	4549292151411
RF 24-70mm F2.8 L IS USM	3680C005AA	4549292148381
RF 28-70mm F2 L USM	2965C005AA	4549292115642
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	2973C005AA	4549292115727
RF 50mm F1.2 L USM	2959C005AA	4549292115581
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042
RF 70-200mm F2.8 L IS USM	3792C005AA	4549292156263
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059
RF 85mm F1.2 L USM	3447C005AA	4549292146691

Live for the story_

EXPLORE THE WILD

EOS R7

EOS R7 è perfetta per catturare i momenti fugaci più belli, tanto agognati dai fotografi naturalistici, sportivi e d'azione.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 85mm F1.2 L USM DS	3450C005AA	4549292159608
RF 85mm F2 MACRO IS STM	4234C005AA	4549292168068
Adattatori		
ADATTATORE EF-EOS R (richiesto per obiettivi EF/EF-S)	2971C005AA	4549292115703
ADATTATORE EF-EOS R CON GHIERA	2972C005AA	4549292115710
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE	3442C005AA	4549292141603
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO ND VARIABILE	3443C005AA	4549292141610
Varie		
Protezione dell'attacco a slitta ER-SC1	5896C001AA	4549292209907
Protezione dell'attacco a slitta ER-SC2	5897C001AA	4549292209914
Tappo corpo macchina R-F-5	3201C001AA	4549292123852
Cinghia a tracolla ER-100B	3222C001AA	4549292124187
Cinturino da polso E2	4991B001	4960999686202
Ricevitore GPS GP-E2	6363B001AA	4960999848358
Cavo di interfaccia IFC-100U	3224C001AA	4549292124200
Cavo di interfaccia IFC-400U	3225C001AA	4549292124224
EXTENDER OBIETTIVO RF 1.4X	4113C005AA	4549292168044
EXTENDER OBIETTIVO RF 2X	4114C005AA	4549292168051
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706
Adattatore comando a distanza RA-E3	1157C001AA	4549292058833
Adattatore per slitta multifunzione AD-E1	4943C001AA	4549292184549
Adattatore per slitta AD-P1 Android	5553C001AA	4549292195378
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992
Microfono stereo DM-E1D	5138C001AA	4549292185782
Microfono stereo DM-E1	1429C001AA	4549292065732
Impugnatura per treppiede HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Telecomando con timer TC-80N3*	2477A004AA	4960999581569

* Adattatore per telecomando RA-E3 (richiesto)

Canon

Live for the story_

EXPLORE THE WILD

EOS R7

EOS R7 è perfetta per catturare i momenti fugaci più belli, tanto agognati dai fotografi naturalistici, sportivi e d'azione.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Flash e accessori		
Comando a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354
Interruttore remoto RS-80N3	2476A001AA	4960999581576
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262
Speedlite 600EX II-RT EU1 6 (disponibile in più lingue)	1177C006AA	8714574643281
Speedlite 600EX II-RT EU8	1177C003AA	4549292059441
Speedlite EL-100	3249C003AA	4549292125450
Trasmettitore Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	4549292192568
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864

Canon

Live for the story_

EXPLORE THE WILD

EOS R7

EOS R7 è perfetta per catturare i momenti fugaci più belli, tanto agognati dai fotografi naturalistici, sportivi e d'azione.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
EOS R7 + ADATT. EF-EOS R EU26	5137C020AA	Per unità	Unità	1	28,2	19,2	15,3	1,503
		CT	Confezione	6	60	33,3	32,5	10,07
		EP	Euro pallet	72	120	80	112,5	135,84
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	3				
			Prodotti per strato	24				
EOS R7 + RF-S 18-150mm + ADATT. EF-EOS R EU26	5137C019AA	Per unità	Unità	1	37	23	19,5	2,143
		CT	Confezione	3	59	39	29	13,92
		EP	Euro pallet	36	120	80	103	182,04
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	3				
			Prodotti per strato	12				

Contenuto della confezione

EOS R7

- Corpo EOS R7
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6NH
- ADATTATORE EF-EOS R
- CUSTODIA MORBIDA PER ADATTATORE
- Protezione dell'attacco a slitta ER-SC2
- Coperchio batteria
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia ER-EOS R7
- Cavo CA (EU)
- Kit manuale dell'utente (EU)

EOS R7 + RF-S 18-150mm + ADATT. EF-EOS R EU26

- Corpo EOS R7
- Obiettivo RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
- Copriobiettivo E-55
- Tappo posteriore RF
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6NH
- ADATTATORE EF-EOS R
- CUSTODIA MORBIDA PER ADATTATORE
- Protezione dell'attacco a slitta ER-SC2
- Coperchio batteria
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia ER-EOS R7
- Cavo CA (EU)
- Kit manuale dell'utente (EU)