

# RF 135mm F1.8 L IS USM

## PADRONEGGIA LA PROFONDITÀ DI CAMPO

Un medio teleobiettivo da 135 mm serie L con un'apertura f/1.8 luminosa e uno stabilizzatore d'immagine a 5.5 stop per scatti creativi senza micromosso anche in condizioni di scarsa luce.



- Un medio teleobiettivo dall'ampia apertura e grande versatilità
- Separazione dei soggetti cinematografica e bokeh dall'effetto pastoso e morbido
- Eccellente qualità d'immagine su tutto il fotogramma
- Prestazioni eccellenti a bassa luminosità grazie alla stabilizzazione ottica delle immagini
- Facilità d'uso e possibilità di personalizzazione della ghiera obiettivo e dei pulsanti funzione
- Resistente, silenzioso, affidabile

### GAMMA DI PRODOTTI



**Canon RF 135mm  
F1.8 L IS USM**



Canon RF 85mm  
F1.2 L USM



Canon RF 85mm  
F1.2 L USM DS



Canon RF 50mm  
F1.2 L USM

### **Canon RF 135mm F1.8 L IS USM**

Canon RF 85mm  
F1.2 L USM  
Canon RF 85mm  
F1.2 L USM DS  
Canon RF 50mm  
F1.2 L USM  
Canon RF 100mm  
F2.8 L MACRO IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 135mm F1.8 L IS USM

## CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35mm (mm)	135 mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	15°, 10°, 18°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	17 / 12
Ottiche speciali	3 x UD
Funzioni speciali	Pulsanti per le funzioni dell'obiettivo
No. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,7
Ingrandimento massimo (x)	0,26
Ghiera di controllo	SI
Stabilizzatore d'immagine OIS <sup>1</sup>	5,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS <sup>1</sup>	8
Motore AF	Nano USM
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore

## SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere <sup>3</sup>	SI
Diámetro del filtro (mm)	82
Diámetro x lunghezza massimi (mm) <sup>2</sup>	89,2 x 130,3
Peso (g)	935

## ACCESSORI

Copriobiettivo	E-82 II
Paraluce	ET-88B
Custodia per obiettivo	LP1319
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile

## Note a piè pagina:

<sup>1</sup> Test secondo gli standard CIPA.

<sup>2</sup> Dimensioni dell'obiettivo non esteso.

<sup>3</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere sono dotati di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2022

# NON ACCONTENTARTI E PADRONEGGIA LA PROFONDITÀ DI CAMPO

## RF 135mm F1.8 L IS USM

Un medio teleobiettivo da 135 mm serie L con un'apertura f/1.8 luminosa e uno stabilizzatore d'immagine a 5.5 stop per scatti creativi senza micromosso anche in condizioni di scarsa luce.

Data inizio vendita: dicembre 2022 (da confermare)



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 135mm F1.8 L IS USM	5776C005AA	4549292207385

#### ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE ET-88B (IN DOTAZIONE)	3988C001AA	4549292168716
COPRIOBIETTIVO E-82II (IN DOTAZIONE)	5672B001AA	4960999795898
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF (IN DOTAZIONE)	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1319 (IN DOTAZIONE)	7277A001CA	4960999035505

**Canon**

Live for the story\_

# NON ACCONTENTARTI E PADRONEGGIA LA PROFONDITÀ DI CAMPO

# RF 135mm F1.8 L IS USM

Un medio teleobiettivo da 135 mm serie L con un'apertura f/1.8 luminosa e uno stabilizzatore d'immagine a 5.5 stop per scatti creativi senza micromosso anche in condizioni di scarsa luce.



#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 135mm F1.8 L IS USM	5776C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	25,8	1,3238
		CT	Confezione	6	43,1	29,5	32,1	8,73
		EP	Euro pallet	108	120	80	111,3	169,14
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	36				

#### Contenuto della confezione

- RF 135mm F1.8 L IS USM
- COPRIOBIETTIVO E-82II
- TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF
- PARALUCE ET-88B
- CUSTODIA OBIETTIVO LP1319
- Materiale stampato per EUR relativo a obiettivi RF

**Canon**