

SPEEDLITE EL-5 CONÇU POUR BRILLER

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.



- Un éclairage professionnel haute performance
- Griffe multifonction pour un fonctionnement avancé
- Un concentré de fonctionnalités pour la photographie créative
- Éclairage multiflash pour des prises de vue comme dans un studio
- Interface intuitive et maniabilité avancée
- Fonctionnement toujours fiable et à distance

GAMME DE PRODUITS



Speedlite EL-1



Speedlite EL-5



Speedlite 430EX III-RT

Speedlite EL-1
Speedlite EL-5
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite EL-100

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPEEDLITE EL-5

ALIMENTATION		AIDE À LA MISE AU POINT	
N° guide (ISO100).mètres	60 (200 mm)	Faisceau d'aide à la mise au point	Lampe à doubles LED blanches ⁶
ZOOM		Nombre de zones d'aide à la mise au point pris en charge (infrarouge)	n/d
Tête zoom	Auto./manuel	Plage d'aide à la mise au point (au centre)	Env. 0,6-10 m
Couverture de distance focale	24-200 mm	ALIMENTATION	
Couverture avec le diffuseur grand-angle	14 mm	Batterie	Batterie lithium-ion rechargeable LP-EL
Zoom automatique de taille de capteur	Oui	Indicateur de niveau de la batterie	Oui, 5 niveaux / pourcentage
MODES FLASH		Temps minimum de recharge	Env. 0,1 à 1,2 s ^{2,7}
Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II / E-TTL	Nombre de flashes (batterie complètement chargée)	Env. 350 (à pleine puissance) ²
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui	Alimentation électrique externe	Non
Paramètres de sortie manuelle	Oui : 1/1 à 1/1024 ¹	CONSTRUCTION	
Réglages manuels	Paliers de 1/3	Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Mode Priorité de la prise de vue en continu (CP)	-	Rafraîchissement actif	Non ; conception améliorée pour refroidissement passif
Flashes en continu en rafale	Maximum à pleine puissance : environ 85 ²	Type de monture prise en charge	Griffe multifonction ⁸ (bornes plaquées or)
Réglages de sortie stroboscopique	Oui - /1/4 - 1/1024	DIVERS	
Fréquence stroboscopique	1 – 500 Hz	Fonctions personnalisées (C.Fn) / Fonctions personnelles (P.Fn)	11 C.Fn / 8 P.Fn (plus 3 modes personnalisés (C1, C2, C3))
FONCTIONS LIÉES AU FLASH		Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo	Oui ⁹ : bouton menu direct sur le flash
Mémorisation d'exposition au flash	Oui	Borne PC	Non
Mémoire FE	Oui	ACCESSOIRES	
Correction d'exposition au flash	±3 IL	Inclus	Batterie LP-EL Étui Speedlite Socle miniature Protection du pied de fixation
Bracketing d'exposition au flash	±3 IL	Optionnel	Chargeur de batterie LC-E6 Chargeur allume-cigare CBC-E6 Transmetteur Speedlite ST-E10 (griffe multifonction) Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2) (Pied standard à 5 broches) Speedlites série EX avec fonction récepteur radio
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui (y compris sans fil) ³	DIMENSIONS ET POIDS	
Flash studio	Non (uniquement pris en charge comme récepteur externe) ⁴	Dimensions (L × H × P), mm	Env. 80,2 x 139,9 x 123,3 mm
Lampe pilote	Oui, 2 LED blanches (durée sélectionnable par l'utilisateur et 5 niveaux de luminosité)	Poids en grammes	Env. 491 g (boîtier uniquement)
Communication d'informations de température de couleur	Oui	Notes de bas de page	
FLASH SANS FIL		¹ La puissance de flash minimale est de 1/128 pour la synchronisation haute vitesse.	
Transmetteur	Oui	² Avec une batterie LP-EL entièrement chargée dans les conditions de test Canon. Nombre de flashes en continu à pleine puissance jusqu'au niveau 1 de restriction de déclenchement du flash.	
Type de transmission	Radio uniquement	³ Avec les appareils photo/appareils compatibles et non disponible avec la prise de vue stroboscopique.	
Portée du transmetteur	30 m (environ) ⁵	⁴ Le flash de studio est disponible lorsqu'il est utilisé en tant que récepteur avec d'autres flashes Speedlite dotés d'une fonctionnalité d'envoi et avec des appareils photo prenant en charge les flashes de studio équipés d'une griffe porte-accessoire classique, comme l'EOS-1D X Mark III. Dans ce type de configuration, le flash de studio peut être activé à partir de l'appareil photo (à l'aide de la touche de contrôle de profondeur de champ).	
Récepteur	Oui	⁵ Sans obstruction entre l'émetteur et le récepteur, et sans interférence radio externe. L'agencement des unités et d'autres facteurs externes peuvent affecter la portée/performance.	
Nombre maximum de transmetteurs / récepteurs	15/15 (pour un total de 16 par combinaison)	⁶ Sur les appareils compatibles, le Speedlite ajuste automatiquement l'intensité des LED en fonction de la luminosité de la scène. Passe automatiquement en mode intermittent si la température interne augmente pendant le déclenchement du faisceau LED d'aide à la mise au point.	
Nombre de groupes	5 (A/B/C/D/E)	⁷ Temps de chargement de 1/1024 à 1/1 requis pour déclencher le flash.	
Nombre de canaux	Auto, 1-15	⁸ Pour une utilisation avec les appareils photo compatibles avec la griffe multifonction de Canon, une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire.	
Déclenchement de l'obturateur connecté à distance	Oui	⁹ Avec les appareils compatibles.	
MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH			
Haut	45, 60, 75, 90, 120°		
Bas	7°		
Gauche	60, 75, 90, 120, 150 et 180°		
Droite	60, 75, 90, 120, 150 et 180°		

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

CONÇU POUR BRILLER

SPEEDLITE EL-5

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.

Date de début de la vente : février 2023 (à confirmer)



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Batterie de flash LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Chargeur allume-cigare CBC-E6	3350B001AA	4960999627540
Chargeur de batterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Transmetteur Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556

Canon

Live for the story_

CONÇU POUR BRILLER

SPEEDLITE EL-5

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Speedlite EL-5	5654C004AA	EA	Unité	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Carton	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Palette Europe	120	120	80	142	123,2
			Couches par palette	À confirmer				
			Cartons par couche	À confirmer				
			Produits par couche	À confirmer				

Contenu de la boîte

- Speedlite EL-5
- SACOCHE SOUPLE
- SOCLE
- Batterie LP-EL
- Documents imprimés
- Unité de conditionnement

Canon

Live for the story_