

RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

WHEREVER YOU GO, GET CLOSER

Un obiettivo RF-S compatto e leggero per fotocamere EOS R APS-C con una versatile portata dello zoom teleobiettivo, ideale per immortalare viaggi, sport e animali domestici.



- Aumenta la portata con lo zoom da 55 a 210mm
- Video e immagini nitidi e stabili grazie alla stabilizzazione ottica Canon IS pari a 4.5 stop
- Ottieni creativi giochi di luce fuori fuoco e splendidi effetti bokeh
- Messa a fuoco fluida e silenziosa tramite motore STM
- La perfetta sintonia tra l'obiettivo e le fotocamere APS-C del sistema EOS R
- Ghiera di controllo personalizzabile
- Distanza minima di messa a fuoco ridotta per avvicinarsi ai soggetti

GAMMA DI PRODOTTI



RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM



**RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM**

**RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM**

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	APS-C
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35mm (mm)	88-336mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	23° 20' - 6° 10', 15° 40' - 4° 5', 27° 50' - 7° 25'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	11 / 8
Ottiche speciali	2 UD, 1 PMo asferico
Numero di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	22 a 55 mm / 32 a 210 mm
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,73 (a 210 mm) 1,0 (a 55 mm)
Ingrandimento massimo (x)	0,28 (a 210 mm) 0,05 (a 55 mm)
Ghiera di controllo	Controllo/messa a fuoco combinata
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	4,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ²	7
Attuatore AF	STM
Rivestimenti	Super Spectra
Fuoro	No

ACCESSORI

Tappo frontale	E-55
Paraluce	ET-60B
Custodia per obiettivo	LP1016
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF

SPECIFICHE FISICHE

Diametro del filtro (mm)	55
Diametro x lunghezza massimi (mm) ³	69 x 135
Peso (g)	270

Note a piè di pagina/Limitazioni di responsabilità

¹ Test secondo gli standard CIPA

² Test secondo gli standard CIPA (nelle direzioni di imbarcata/beccheggio a una lunghezza focale di 50 mm utilizzando una fotocamera EOS R5)

³ Dimensioni dell'obiettivo non esteso

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2023

WHEREVER YOU GO, GET CLOSER RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

Un obiettivo RF-S compatto e leggero per fotocamere EOS R APS-C con una versatile portata dello zoom teleobiettivo, ideale per immortalare viaggi, sport e animali domestici.

Data inizio vendita: marzo 2023 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM	5824C005AA	4549292207729

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE PER RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM (NON IN DOTAZIONE/VENDUTO SEPARATAMENTE)	5836C001AA	4549292208818
E-55 (A PRESA CENTRALE) (IN DOTAZIONE)	8266B001AA	4960999975689
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF (IN DOTAZIONE)	2962C001AA	4549292115604
LP1016 (NON IN DOTAZIONE/VENDUTO SEPARATAMENTE)	2782A003CA	4960999470771

Canon

Live for the story_

WHEREVER YOU GO, GET CLOSER RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

Un obiettivo RF-S compatto e leggero per fotocamere EOS R APS-C con una versatile portata dello zoom teleobiettivo, ideale per immortalare viaggi, sport e animali domestici.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM	5824C005AA	Per unità	Unità	1	12,2	12,2	18,3	0,4685
		CT	Confezione	6	38,6	26,3	23,7	3,4567
		EP	Euro pallet	270	120	80	131,5	154,7205
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	9				
			Prodotti per strato	54				
PARALUCE OBIETTIVO ET-60B	5836C001AA	Per unità	Unità	1	9,2	9,2	4,15	0,0416
		CT	Confezione	18	32,7	22,3	19,6	1,1588
		EP	Euro pallet	1080	120	80	130,6	84,528
			Strati per pallet	6				
			Confezioni per strato	10				
			Prodotti per strato	180				

Contenuto della confezione

- RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- COPRIOBIETTIVO E-55
- TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF
- Materiale stampato (EUR)
- Confezione di presentazione

Canon

Live for the story_