

TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)

DÉCLENCHEUR À DISTANCE POUR FLASHS SPEEDLITE CANON

Déclenchement jusqu'à 30 m de distance des flashes Speedlite compatibles. La commande par radiofréquence garantit un fonctionnement parfaitement fiable, même en présence d'obstacles. Prend en charge les nouvelles caractéristiques des Speedlite EL-1 et EL-5.



- Contrôle ultra-fiable des flashes à distance
- Photographie multiflash
- Contrôle à distance des appareils photo
- Design intuitif
- Synchronisation sans fil sur le second rideau*

* Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour connaître tous les détails

GAMME DE PRODUITS



TRANSMETTEUR SPEEDLITE
ST-E3-RT (Ver.3)



Transmetteur Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)

Transmetteur Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)

MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II / E-TTL
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Paramètres de sortie manuelle	Oui - 1/1- 1/128 (minimum 1/8192 ^{1,2})
Réglages manuels	Palier de 1/3
Réglages de sortie stroboscopique	Oui - 1/4-1/128 (minimum 1/8192 ^{1,2})
Fréquence	1-500 Hz

FONCTIONS LIÉES AU FLASH

Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Mémoire FE	Oui ^{1, 4}
Correction d'exposition au flash	Oui
Bracketing d'exposition au flash	Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui ^{1,3}
Flash studio	Oui

FLASH SANS FIL

Transmetteur	Oui
Type de transmission	Radio
Plage maximum approx. du transmetteur	Intérieur : 30 m Extérieur : 30 m
Récepteur	Non
Nombre de groupes	5 - A, B, C, D ou E
Nombre de canaux	15
Déclenchement de l'obturateur à distance	Oui ⁵

AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point	Non
Nombre de collimateurs AF compatibles	-
Type de faisceau d'assistance autofocus	-

ALIMENTATION

Batterie	2 piles AA
Temps minimum de recharge	N/A
Alimentation électrique externe	Non

CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Matériau du kit de montage	Métal
DIVERS	
Fonction personnalisée	8 (4 fonctions personnelles)
Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo	Oui
Capteur d'exposition au flash externe	Non
Prise de déclenchement à distance	Non
Borne PC	Non
Accessoires	Inclus : étui souple Optionnel : adaptateur sabot TTL externe OC-E3
Flashes Speedlite compatibles	EL-1, EL-5, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P), mm	67,4 x 61,5 x 77,4
Poids (hors piles), grammes	106 g

Notes de bas de page

- Les appareils photo compatibles peuvent avoir besoin de la dernière mise à jour du micrologiciel.
- Puissance de flash minimale de 1/8192 possible avec Speedlite EL-1 uniquement ou 1/1024 avec l'EL-5 (1/128 avec synchronisation haute vitesse). Ne s'affiche pas dans les paramètres de l'interface utilisateur des appareils photo commercialisés avant l'année 2020.
- Avec les appareils photo compatibles commercialisés à partir de l'année 2020, comme l'EOS-1D X Mark III, l'EOS R5/R6 et les versions ultérieures, mais à l'exception du modèle EOS 850D.
- La puissance de sortie du flash peut différer légèrement de celle d'un flash automatique ou d'un flash manuel E-TTL.
- Le déclenchement à distance depuis le récepteur et la fonction de récepteur de prise de vue synchronisée ne sont pas disponibles lorsque le TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3) est utilisé avec les appareils photo équipés d'un récepteur de télécommande N3 et compatibles avec le flash automatique E-TTL II/E-TTL, commercialisé en 2011 ou avant.



DÉCLENCHEUR À DISTANCE POUR FLASHS SPEEDLITE CANON

TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)

Déclenchement jusqu'à 30 m de distance des flashes Speedlite compatibles. La commande par radiofréquence garantit un fonctionnement parfaitement fiable, même en présence d'obstacles. Prend en charge les nouvelles caractéristiques des Speedlite EL-1 et EL-5.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)	6651C001AA	4549292233223

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)	6651C001AA	EA	Unité	1	16	11,8	11,2	0,121	0,2665
		CT	Carton	24	47	37,5	36,9	6,40	7,42
		EP	PaLETTE Europe	432	120	80	123,7	-	148,56
			Couches par palette	3					
			Cartons par couche	6					
			Produits par couche	144					

Contenu de la boîte

- TRANSMETTEUR SPEEDLITE ST-E3-RT (version 3)
- Étui souple
- Manuel utilisateur
- Unité d'emballage

Canon

Live for the story_