

TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)

CONTROLLO REMOTO PER FLASH SPEEDLITE

Accessorio per l'attivazione di unità flash Speedlite compatibili a distanze fino a 30 m. Il controllo in radiofrequenza garantisce prestazioni affidabili perfino in assenza di campo visivo diretto. Funzioni aggiuntive per Speedlite EL-1 e EL-5 supportate.



- Controllo affidabile dei flash esterni
- Controllo di più flash
- Controllo della fotocamera a distanza
- Design semplice da utilizzare
- Sincronizzazione wireless sulla seconda tendina*

* Per ulteriori dettagli, consulta le specifiche del prodotto

GAMMA DI PRODOTTI



TRASMETTITORE SPEEDLITE
ST-E3-RT (Ver.3)



Trasmettitore Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)

Trasmettitore Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)

MODALITÀ FLASH

Controllo automatico dell'esposizione	E-TTL II/E-TTL
Sincr. alta velocità (FP)	Sì
Impostazioni manuali/uscita Step manuali	Sì - 1/1- 1/128 (minimo 1/8192 ^{1,2}) Incrementi di 1/3
Impostazioni stroboscopiche/uscita Frequenza	Sì - 1/4-1/128 (minimo 1/8192 ^{1,2}) 1-500 Hz

FUNZIONAMENTO FLASH

Blocco FE	Sì
Memoria FE	Sì ^{1, 4}
Compensazione dell'esposizione flash	Sì
Bracketing dell'esposizione del flash	Sì
Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina	Sì ³
Flash d'effetto	Sì

FLASH WIRELESS

Trasmettitore	Sì
Tipo trasmissione	Radio
Portata massima trasmettitore	Ambienti interni: 30 m Ambienti esterni: 30 m
Ricevitore	No
N. di gruppi	5 - A, B, C, D o E
N. di canali	15
Scatto otturatore remoto	Sì ⁵

ASSISTENZA AF

Raggio ausiliario AF	No
Numero di punti AF supportati	-
Tipo di luce ausiliaria AF	-

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Batteria	2 batterie AA
Tempo di ricarica minimo	N/D
Fonte di alimentazione esterna	No

STRUTTURA

Resistenza all'acqua e alla polvere	Sì
Materiale del piedino di montaggio	Metallo

VARIE

Funzioni personalizzate	8 (4 funzioni personalizzate)
Impostazioni flash dai menu della fotocamera	Sì
Sensore esposizione del flash esterno	No
Terminale di rilascio in remoto	No
Terminale PC	No
Accessori	In dotazione: Custodia morbida Opzionale: Cavo di connessione per il flash OC-E3
Speedlite compatibili	EL-1, EL-5, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P), mm	67,4 x 61,5 x 77,4
Peso	106 g
Peso (batterie escluse)	

Note a piè pagina

- ¹ Le fotocamere compatibili potrebbero richiedere il più recente aggiornamento del firmware.
- ² La potenza minima di 1/8192 è disponibile solo con Speedlite EL-1, o di 1/1024 con EL-5 (1/128 con sincronizzazione ad alta velocità). Non visualizzabile nelle impostazioni dell'interfaccia utente sulle fotocamere lanciate prima del 2020.
- ³ Con fotocamere compatibili lanciate a partire dal 2020, come EOS-1D X Mark III, EOS R5/R6 e versioni successive, eccetto EOS 850D.
- ⁴ La potenza del flash automatico E-TTL e del flash manuale può variare leggermente.
- ⁵ Il rilascio in remoto dal ricevitore e la funzione ricevitore di scatto sincronizzato non sono disponibili quando si utilizza il TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3) con fotocamere dotate di un terminale del telecomando N3 e compatibili con il flash automatico E-TTL II/E-TTL, rilasciate entro il 2011.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2024

CONTROLLO REMOTO PER FLASH SPEEDLITE

TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)

Accessorio per l'attivazione di unità flash Speedlite compatibili a distanze fino a 30 m. Il controllo in radiofrequenza garantisce prestazioni affidabili perfino in assenza di campo visivo diretto. Funzioni aggiuntive per Speedlite EL-1 e EL-5 supportate.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)	6651C001AA	4549292233223

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)	6651C001AA	Per unità	Unità	1	16	11,8	11,2	0,121	0,2665
		CT	Confezione	24	47	37,5	36,9	6,40	7,42
		EP	Euro pallet	432	120	80	123,7	-	148,56
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	144					

Contenuto della confezione

- TRASMETTITORE SPEEDLITE ST-E3-RT (Ver.3)
- Custodia morbida
- Manuale utente
- Unità di imballaggio

Canon

Live for the story_