

IXUS 285 HS A STIL UND LEISTUNG IM TASCHENFORMAT



Diese IXUS mit 12fach optischem Zoom bietet Style und Leistung im Taschenformat – dank WLAN mit NFC wird auch das Teilen der Aufnahmen ganz einfach.

25mm
WIDE
12x

12fach optischer Zoom,
Ultra-Weitwinkelobjektiv

24x
ZoomPlus

Bis zu 24facher Zoom
in hoher Qualität

DIGIC
4+

Leistungsstarker
DIGIC Bildprozessor

7.5 cm
3.0"
LCD

7,5 cm (3,0 Zoll) LCD

20.2 MEGA
PIXELS
HIGH-SENSITIVITY
CMOS

20,2 Megapixel
CMOS-Sensor



NFC vereinfacht das
Teilen per Smartphone





Stil im Taschenformat

Diese ultraschlanke und schicke IXUS im Metallgehäuse kann man immer dabei haben und sie bietet ein flexibles 25-mm-Weitwinkelobjektiv mit 12fach optischem Zoom (24fach ZoomPlus), so dass Sie jedes Motiv – von ganz nahen bis weit entfernt – in erstklassigen Fotos und Movies festhalten können. Auto Zoom ermittelt auf Knopfdruck den idealen Zoomwert.



Erstklassige Qualität

Genieße außergewöhnlich detailreiche Aufnahmen selbst bei wenig Licht dank CMOS-Sensor mit 20,2 Megapixeln und DIGIC 4+ Prozessor. Der intelligente optische Bildstabilisator ermöglicht in jeder Situation gestochen scharfe Fotos und Movies und das 7,5 cm (3,0 Zoll) große LC-Display bietet eine erstklassige Ansicht der Szene und der Aufnahmen.



Sofort Full-HD-Movies aufnehmen

Großartige Movies aufnehmen macht Spaß und ist ein Kinderspiel. Einfach nur die Taste drücken und schon beginnt die Full-HD-Movieaufnahme (1.080p) im MP4-Format. Für kreative Vielseitigkeit lässt sich der optische Zoom auch im Movie-Modus einsetzen und die Aufnahmen werden dank der Bildstabilisierung von Dynamik IS hochwertig und gestochen scharf.



Unkomplizierte Kreativität


Beim Drücken des Auslösers analysiert Creative Shot automatisch die Aufnahmeszene und generiert 5 weitere einzigartige Interpretationen der Originalaufnahme. Mit der Naheinstellgrenze von ca. 1 cm können Sie die beeindruckenden Details ganz alltäglicher Objekte festhalten; wenn Sie mit Hybrid Auto fotografieren, stellt die Kamera automatisch ein HD-Filmtagebuch (720p) des Aufnahmetages zusammen.




Schnell verbunden

Dank WLAN mit NFC verbinden Sie die Kamera durch eine einfache Berührung mit einem kompatiblen Mobilgerät. Per Image Sync erfolgt das automatische Backup der neuen Aufnahmen auf einem Cloud-Dienst; die kabellose Fernbedienung per Mobilgerät ermöglicht großartige Gruppenaufnahmen. Die WLAN-Taste bietet ganz einfach einen schnellen Direktzugang zu den WLAN-Funktionen.


PRODUKT-SORTIMENT



PowerShot V1



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot SX740 HS Lite Edition



IXUS 285 HS A

BILDSENSOR		AUFNAHME	
Typ	1/2,3-Zoll-Typ Back Illuminated CMOS	Modi	Hybrid Auto, Creative Shot, Special-Scene-Modi (Smart Auto für 32 Aufnahmesituationen), P, Porträt, Intelligente Aufnahme (Lächel-, Blinzel-, Gesichtstimer), Highspeed-Serienbilder (5,0 MP), Nachtaufnahme ohne Stativ, Wenig Licht (5,0 MP), Fisheye-Effekt, Miniatur-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Monochrom, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Feuerwerk, Langzeitbelichtung)
Pixel effektiv	Ca. 20,2 MP ^[9]		
Pixel effektiv / gesamt	Ca. 21,1 MP	Aufnahmemodi (Movie)	Smart Auto (für 21 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Porträt, Miniatur-Effekt, Monochrom, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Feuerwerk
Farbfilter	RGB-Primärfarben		
BILDPROZESSOR		Fotoeffekte	My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarz/Weiß, Diafilm, Hellerer Hautton, Dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Custom Farbe)
Typ	DIGIC 4+ mit iSAPS-Technologie	Betriebsart	Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser
OBJEKTIV		Reihenaufnahmen	Ca. 2,5 B/s Highspeed-Serienbilder (5,0 MP): ca. 7,2 B/s (jeweils bis die Speicherkarte voll ist) ^{[2] [3]}
Brennweite	4,5–54,0 mm (äquivalent zu 35 mm: 25–300 mm)		
Zoom	Optisch: 12fach ZoomPlus: 24fach Digital: ca. 4fach, (mit digitalem Telekonverter ca. 1,6fach oder 2,0fach), Kombiniert ca. 48fach ^[1]	AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG	
Lichtstärke	1:3,6–7,0	Bildgröße	4:3 – (L) 5.184 x 3.888, (M) 2.592 x 1.944, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 5.184 x 2.912, (M1) 3.648 x 2.048, (M2) 1.920 x 1.080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 5.184 x 3.456, (M1) 3.648 x 2.432, (M2) 2.048 x 1.368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3.888 x 3.888, (M1) 2.736 x 2.736, (M2) 1.536 x 1.536, (S) 480 x 480
Aufbau	9 Linsen in 7 Gruppen (1 beidseitig asphärische UA-Linse, 1 beidseitig asphärische Linse, 1 einseitig asphärische Linse)		
Bildstabilisator	Ja (Lensshift-System), ca. 2,5 Stufen ^[7] . Intelligent IS mit 4-achsigem Enhanced Dynamic IS	Komprimierung	Größenanpassung bei Wiedergabe möglich. Superfein, Fein
FOKUSSIERUNG		Videos	(Full-HD) 1.920 x 1.080, 29,97 B/s, (HD) 1.280 x 720, 29,97 B/s, (L) 640 x 480, 29,97 B/s
Typ	TTL		
AF-System/-Messfelder	9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung), zentraler Spot-AF (Mitte)	Videolänge	Miniatur-Effekt (HD, L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s Hybrid Auto (HD) 29,97 B/s (Full-HD & HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. ^[5] (L) bis zu 4 GB oder 1 Stunde ^[3]
AF-Funktionen	Einzelbild, Reihenaufnahme, Servo AF/AE ^[4] , Verfolgungs-AF	DATEIFORMAT	
AF-Messfeldwahl	Größe (normal/klein)	Fotos	JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif Print]) / kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
AF-Hilfslicht	Ja	Videos	MP4 [Movie: MPEG4-AVC / H.264], Audio: MPEG4 AAC-LC (Mono)]
Naheinstellgrenze	Ca. 1 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makromodus	FOTODIREKTDRUCK	
BELICHTUNG		Canon Drucker	Canon SELPHY Fotodrucker und Canon Tintenstrahldrucker mit PictBridge-Unterstützung ja (über USB)
Messmethoden	Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung), mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)	PictBridge	
AE-Speicherung	Ja	WEITERE FUNKTIONEN	
Belichtungskorrektur	±2 Blenden in Drittelstufen. Optimierter i-Contrast zur automatischen Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen	GPS	GPS über Mobilgerät (in Kombination mit der Canon Camera Connect App und einem kompatiblen Mobilgerät)
ISO-Empfindlichkeit	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200	Rote-Augen-Korrektur	Ja, bei Aufnahme und Wiedergabe
VERSCHLUSS		Intelligenter Orientierungssensor	ja, mit automatischem Drehen
Verschlusszeiten	1 - 1/2.000 Sek. (Werkseinstellung) 15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten Aufnahmemodus)	Histogramm-Anzeige	
WEISSABGLEICH		Lupenfunktion bei Wiedergabe	Ja, bei Wiedergabe
Typ	TTL	Selbstauslöser	Ca. 2fach – 10fach
Einstellungen	Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich), Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Custom.	Menüsprachen	Ca. 2, 10 Sek. oder individuell einstellbar Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi, Hindi, Malaysisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch
FARBMATRIX		SCHNITTSTELLEN	
Typ	sRGB	Computer	Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)
LC-DISPLAY		Sonstige	HDMI Micro (Typ D) A/V-Ausgang (PAL/NTSC)
Typ	7,5 cm (3,0 Zoll) LCD (TFT), ca. 461.000 Bildpunkte	Computer / Sonstiges	WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz), mit Dynamic NFC Unterstützung ^[6]
Bildfeldabdeckung	Ca. 100 %		
Helligkeit	Einstellbar in 5 Stufen. Quick-Bright LCD		
BLITZ			
Modi	Automatik, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation		
Langzeitsynchronisation	Kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.		
Rote-Augen-Reduzierung	Ja		
Blitzbelichtungskorrektur	Gesichtserkennung FE, Smart-Blitzbelichtung		
Blitzbereich (interner Blitz)	50 cm – 4,0 m (Weitwinkel) / 1,0 m – 2,0 m (Tele)		

SPEICHERKARTE

Typ

microSD, microSDHC, microSDXC

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

PC und Mac

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[9]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

Für WLAN-Verbindung zum PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

SOFTWARE

Sonstige

CameraWindow DC
Map Utility

Camera Connect App für iOS und
Android Mobilsysteme verfügbar

STROMVERSORGUNG

Akku

Lithium-Ionen-Akku NB-11L / NB-11LH
(NB-11LH Akku und Ladegerät im Lieferumfang)

Akkureichweite

Ca. 180 Aufnahmen

Eco-Modus: ca. 265 Aufnahmen
Wiedergabe-Modus: ca. 240 Min.

ZUBEHÖR

Kamerataschen / Tragegurte

Kameratasche DCC-1350
Kameratasche DCC-1370

Stromversorgung & Akkuladegeräte

Akkuladegerät CB-2LFE
Akku NB-11L / NB-11LH

Sonstige

Canon AV Kabel AVC-DC400
USB-Kabel IFC-400PCU

ALLGEMEINE ANGABEN

Betriebsumgebung

0 – 40 °C, 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T)

ca. 99,6 x 58,0 x 22,8 mm

Gewicht (einschl. Akku und Speicherkarte)

146 g

CIPA-konform

Fußnoten:

^[1] Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.

^[2] Bei Nichtauslösung des Blitzes.

^[3] Abhängig von Speicherkartengeschwindigkeit, Kapazität und Komprimierungseinstellung.

^[4] Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

^[5] Maximale Aufnahmedauer ist nur mit Speicherkarten der folgenden

Geschwindigkeitsklassen möglich:

(HD) 1.280 x 720, Geschwindigkeitsklasse 4 oder höher.

(Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher.

(iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.

^[6] Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein. WLAN-Unterstützung kann je nach Region und System variieren.

^[7] Werte bei maximaler optischer Brennweite. Der Wert bei Kameras mit einer Brennweite von mehr als 350mm (äquivalent zu KB-Vollformat) liegt bei 350mm.

^[8] Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.

^[9] Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.

Allgemeine Hinweise

- Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).
- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Diese IXUS mit 12fach optischem Zoom bietet Style und Leistung im Taschenformat – dank WLAN mit NFC wird auch das Teilen der Aufnahmen ganz einfach.

Verkaufsstart: September 2025 TBC



Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26	7281C001AA	4549292250978
D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE	7281C007AA	8714574693187
D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26	7284C001AA	4549292251036
D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7284C008AA	8714574693200

Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Akku NB-11LH	9391B001AB	4549292004472
Akkuladegerät CB-2LFE	8420B001BA	496099977324
USB-Kabel IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Audio-Videokabel AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
DCC-2400 Tasche für Reisen	1534C002AC	4549292072020

Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26 D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26 D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7281C001AA 7284C001AA 7281C007AA 7284C008AA	EA	Einzel	1	15,9	13,8	6	371,9	0,465
		CT	Karton	15	44,7	32,6	20,2	–	8,10
		EP	Europalette	375	120	80	116	–	202
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	5					
			Produkte pro Lage	75					

STIL UND LEISTUNG IM TASCHENFORMAT

IXUS 285 HS A

Diese IXUS mit 12fach optischem Zoom bietet Style und Leistung im Taschenformat – dank WLAN mit NFC wird auch das Teilen der Aufnahmen ganz einfach.



Lieferumfang

IXUS 285 HS A

- Digitalkamera IXUS 285 HS A
- Handschlaufe WS-800
- Akku NB-11LH
- Akkuladegerät CB-2LFE
- Netzkabel
- Anleitungen

