

IXUS 285 HS A STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE



Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.

25mm
WIDE
12x

Zoom optique 12x avec objectif ultra grand-angle

24x
ZoomPlus

Zoom 24x de grande qualité

DIGIC
4+

Traitement DIGIC puissant

7.5 cm
3.0"
LCD

Écran LCD de 7,5 cm
(3,0 pouces)

20.2 MEGA
PIXELS
HIGH-SENSITIVITY
CMOS

Capteur CMOS
20,2 millions de pixels



La fonction NFC
simplifie le partage
avec des smartphones





Style compact

À la fois ultra-fin et élégant, le boîtier métallique de l'IXUS est facile à transporter, où que vous alliez, et présente un objectif ultra grand angle flexible 25 mm avec un zoom optique 12x et un ZoomPlus 24x. Vous pouvez ainsi immortaliser facilement chaque moment, de près ou de loin, avec des photos et des vidéos de qualité exceptionnelle. Le zoom automatique vous aide à sélectionner le meilleur cadrage d'une simple pression sur un bouton.



Qualité supérieure

Obtenez des images d'une qualité exceptionnelle, avec un niveau de détail élevé, même en basse lumière, grâce au capteur CMOS 20,2 millions de pixels et au processeur DIGIC 4+. Un stabilisateur d'image optique intelligent garantit des photos nettes et des vidéos stables en toutes circonstances, tandis que le grand écran LCD de 7,5 cm (3 pouces) facilite l'enregistrement et la lecture.



Vidéos Full HD instantanées

Réalisez facilement de superbes vidéos tout en vous amusant. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez enregistrer d'époustouflantes vidéos Full HD (1080p) au format MP4. Découvrez l'étendue des possibilités créatives liées à la réalisation de vidéos avec le zoom optique et obtenez des résultats nets et stables en toutes circonstances grâce au stabilisateur d'image dynamique.



Créativité en toute simplicité


Une simple pression sur l'obturateur et Creative Shot analyse automatiquement la scène et crée 5 images supplémentaires de votre cliché d'origine. Saisissez les moindres détails des sujets du quotidien à l'aide du mode Macro 1 cm. Vous pouvez aussi vous contenter de cadrer et de déclencher avec Hybrid Auto et laisser l'appareil créer automatiquement un résumé vidéo HD (720p) ludique des clichés de la journée.



Connexions rapides

Connectez-vous à votre smartphone ou tablette compatible d'un simple geste en utilisant le Wi-Fi et la fonction NFC dynamique pour un partage facile. Utilisez Image Sync pour sauvegarder automatiquement vos nouvelles images sur les services Cloud et prenez d'inoubliables photos de groupe grâce à la prise de vue à distance sans fil depuis votre smartphone ou tablette. Le bouton Wi-Fi offre un raccourci rapide et facile vers les fonctions Wi-Fi.


GAMME DE PRODUITS




PowerShot V1



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot SX740 HS Lite Edition



IXUS 285 HS A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IXUS 285 HS A

CAPTEUR D'IMAGE Type Nombre de pixels effectifs Nombre de pixels effectifs/Nombre total de pixels Type de filtre couleurs	CMOS rétroéclairé de type 1/2,3 Environ 20,2 millions ^[6] Environ 21,1 millions Couleurs primaires	PRISE DE VUE Modes	Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 types de scènes), P, Portrait, Obturateur intelligent (Sourire, Retardateur clignement, Retardateur avec détection de visages), Rafale grande vitesse (5 millions de pixels), Scène nuit main levée, Basse lumière (5 millions de pixels), Effet très grand angle, Effet Miniature, Effet Toy Camera, Monochrome, Super éclatant, Effet Poster, Feu d'artifice, Vitesse lente)
PROCESSEUR D'IMAGE Type	Processeur DIGIC 4+ avec technologie iSAPS	Modes vidéo	Smart Auto (21 types de scènes), P, Portrait, Effet Miniature, Monochrome, Super éclatant, Effet Poster, Feu d'artifice
OBJECTIF Distance focale Zoom	4,5 à 54 mm (équivalent 35 mm : 25 à 300 mm) Optique 12x ZoomPlus 24x Zoom numérique environ 4x (avec convertisseur télé numérique environ 1,6x ou 2x) Zoom combiné environ 48x ^[1]	Effets photo	Fonction Mes couleurs (Sans Mes couleurs, Éclatant, Neutre, Sépia, Noir & blanc, Diapositive, Ton chair plus clair, Ton chair plus sombre, Bleu vif, Vert vif, Rouge vif, Couleur personnalisée) Vue simple, Continu, Retardateur
Ouverture maximale Construction	f/3,6 à f/7,0 9 éléments en 7 groupes (1 lentille UA avec deux surfaces asphériques, 1 lentille avec deux surfaces asphériques, 1 lentille avec une surface asphérique) Oui (par déplacement de lentille), environ 2,5 vitesses ^[7] , Stabilisateur d'image intelligent et mode Dynamic IS optimisé à 4 axes	Modes d'acquisition Prise de vue en continu	Environ 2,5 vues/s Rafale grande vitesse (5 millions de pixels) : environ 7,2 vues/s (toutes vitesses jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine) ^{[2] [3]}
Stabilisateur d'image		PIXELS D'ENREGISTREMENT/ COMPRESSION Taille d'image	4:3 - (L) 5184 × 3888, (M) 2592 × 1944, (M1) 3648 × 2736, (M2) 2048 × 1536, (S) 640 × 480 16:9 - (L) 5184 × 2912, (M1) 3648 × 2048, (M2) 1920 × 1080, (S) 640 × 360 3:2 - (L) 5184 × 3456, (M1) 3648 × 2432, (M2) 2048 × 1368, (S) 640 × 424 1:1 - (L) 3888 × 3888, (M1) 2736 × 2736, (M2) 1536 × 1536, (S) 480 × 480
MISE AU POINT Type Système/collimateurs AF	TTL Ai-AF (détection des visages/Ai-AF à 9 points), AF monopoint (fixe au centre) Vue par vue, Continu, AF/AE Servo ^[4] , Suivi AF	Compression Vidéos	Option de redimensionnement disponible pendant la lecture Super-fin, fin (Full HD) 1920 × 1080, 29,97 im./s, (HD) 1280 × 720, 29,97 im./s, (L) 640 × 480, 29,97 im./s
Modes AF Sélection du collimateur AF Faisceau d'assistance AF Distance de mise au point minimale	TTL Taille (normale, petite) Oui 1 cm (GA) à partir de la lentille frontale en macro	VIDÉOS	Effet Miniature (HD, L) 6 im./s, 3 im./s, 1,5 im./s Hybrid Auto (HD) 29,97 im./s (Full HD et HD) Jusqu'à 3 Go ou 29 min et 59 s. ^[5] (L) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure ^[3]
CONTRÔLE D'EXPOSITION Modes de mesure	Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection des visages), moyenne à prédominance centrale, mesure spot (centrale)	Durée de vidéo	
Mémorisation d'exposition Correction d'exposition	Oui +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3. Fonction i-Contraste optimisée pour la correction automatique de plage dynamique	FORMATS DE FICHIER Format d'image photo	Compression JPEG (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / Compatible avec les formats de fichiers DCF [Design rule for Camera File system], DPOF [Digital Print Order Format] version 1.1
Sensibilité ISO	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Vidéos	MP4 [Vidéo : MPEG4-AVC / H.264, Audio : MPEG4 AAC-LC (mono)]
OBTURATEUR Vitesse	1 à 1/2000 s (paramètres d'usine par défaut) 15 à 1/2000 s (plage totale, varie selon le mode de prise de vue)	IMPRESSION DIRECTE Imprimantes Canon	Imprimantes photo compactes Canon SELPHY et imprimantes Canon à jet d'encre avec prise en charge PictBridge Oui (via USB)
BALANCE DES BLANCS Type Paramètres	TTL Auto (comprenant détection de visages avec balance des blancs), Lumière du jour, Nuageux, Lumière tungstène, Lumière fluo, Lumière fluo H, Personnalisé.	PictBridge	
MATRICES COULEUR Type	sRGB	AUTRES FONCTIONS GPS	GPS via mobile (via l'application Canon Camera Connect avec les smartphones ou tablettes compatibles) Oui, pendant la prise de vue et la lecture
ÉCRAN LCD Écran	LCD (TFT) de 7,5 cm (3 pouces), environ 461.000 points	Correction de l'effet yeux rouges Capteur d'orientation intelligent Histogramme Zoom en lecture Retardateur Langues de menu	Oui, avec rotation auto
Couverture Luminosité	Environ 100 % Cinq niveaux de réglage. LCD Quick-bright		Oui, pendant la lecture Environ 2x à 10x Environ 2, 10 s ou Personnalisé Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finnois, italien, grec, norvégien, portugais, russe, suédois, espagnol, ukrainien, polonais, tchèque, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois (traditionnel), japonais, coréen, thaïlandais, arabe, roumain, farsi, hindi, malais, indonésien, vietnamien, hébreu
FLASH Modes	Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente Vitesse maximale 1/2000 s	INTERFACE Ordinateur	Connecteur composite USB Haute vitesse (compatible Mini B) Connecteur Micro HDMI (type-D) Sortie A/V, connecteur composite (PAL/NTSC)
Vitesse de synchronisation lente Atténuation des yeux rouges Correction d'exposition au flash Portée du flash intégré	Oui Expo flash avec détection des visages, exposition au flash intelligente 50 cm à 4 m (GA) / 1 à 2 m (T)	Autre Ordinateur/Autre	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement), avec prise en charge NFC dynamique ^[6]

CARTE MÉMOIRE

Type

microSD, microSDHC, microSDXC

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE PC et Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[9]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

Pour une connexion Wi-Fi à un ordinateur :
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

LOGICIELS

Autre

CameraWindow DC
Map Utility

Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android

ALIMENTATION

Batterie

Kit batterie au lithium-ion rechargeable NB-11L/NB-11LH (batterie NB-11LH et chargeur fournis)

Autonomie de la batterie

Environ 180 vues

Mode économique : environ 265 vues
Mode de lecture : environ 240 min

ACCESSOIRES

Étuis/courroies

Étui souple DCC-1350
Étui souple DCC-1370

Alimentation électrique et chargeurs de batterie

Chargeur de batterie CB-2LFE
Batterie au lithium-ion rechargeable NB-11L/NB-11LH

Autre

Câble AV AVC-DC400 Canon
Câble d'interface IFC-400PCU

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Environnement d'utilisation

0 à 40 °C, 10 à 90 % d'humidité

Dimensions (L × H × P)

99,6 mm × 58 mm × 22,8 mm

Poids (avec batterie et carte) Conforme à la norme CIPA

146 g

Notes de bas de page :

^[1] En fonction de la taille d'image sélectionnée.

^[2] Dans des conditions où le flash ne se déclenche pas.

^[3] Suivant la capacité, la vitesse et la compression de la carte mémoire.

^[4] Certains paramètres peuvent limiter les fonctionnalités de l'appareil.

^[5] Les cartes mémoire des classes de vitesse suivantes sont requises

pour obtenir la durée d'enregistrement maximale :

classe de vitesse 4 ou supérieure en 1280 × 720 (HD).

Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1920 × 1080 (Full HD).

Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1280 × 720 (iFrame).

^[6] L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou régions.

La prise en charge de la connectivité Wi-Fi varie en fonction de l'appareil et de la région.

^[7] Valeurs avec la distance focale optique maximale. Les valeurs des appareils photo dont la

distance focale dépasse 350 mm (équivalent 35 mm) sont mesurées à 350 mm.

^[8] Le traitement de l'image peut entraîner une diminution du nombre de pixels.

^[9] Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles

dans le mode bureau de Windows 10.

Avis de non-responsabilité

- Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard (selon la norme CIPA, Camera & Imaging Products Association) de Canon.
- Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE

IXUS 285 HS A

Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.

Date de commercialisation :
septembre 2025 à confirmer



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26	7281C001AA	4549292250978
D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE	7281C007AA	8714574693187
D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26	7284C001AA	4549292251036
D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7284C008AA	8714574693200

Accessoires optionnels

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
Batterie NB-11LH	9391B001AB	4549292004472
Chargeur de batterie CB-2LFE	8420B001BA	4960999977324
Câble d'interface IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Câble audio-vidéo AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
Étui de voyage DCC-2400	1534C002AC	4549292072020

Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26 D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26 D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7281C001AA 7284C001AA 7281C007AA 7284C008AA	EA	Unité	1	15,9	13,8	6	371,9	0,465
		CT	Carton	15	44,7	32,6	20,2	N/A	8,10
		EP	Palette Europe	375	120	80	116	N/A	202
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	5					
			Produits par couche	75					

STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE

IXUS 285 HS A

Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.



Contenu de la boîte

IXUS 285 HS A

- Appareil photo numérique IXUS 285 HS A
- Dragonne WS-800
- Batterie NB-11LH
- Chargeur de batterie CB-2LFE
- Câble secteur
- Guide de l'utilisateur

