

UN APPAREIL MULTIFONCTION COMPACT ET INTUITIF POUR DES FLUX DE TRAVAIL FLUIDES.

Appareils multifonctions A4 couleur pour des processus d'impression fluides et rapides, conçus pour une utilisation facile dans les espaces de travail restreints.

Série i-SENSYS MF750 II



IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITÉ

Produisez des impressions de haute qualité à partir de toners avec une large gamme de couleurs et obtenez des impressions lumineuses et éclatantes avec une excellente reproduction des tons clairs et foncés.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Utilisez l'interface utilisateur intuitive pour effectuer facilement de nombreuses tâches d'impression et de numérisation et accéder rapidement aux parties pertinentes du manuel en ligne via un QR code. Gagnez du temps grâce à la configuration principale qui télécharge et installe automatiquement les logiciels.

SÉCURITÉ À 360 DEGRÉS

Un navigateur des paramètres de sécurité recommande des paramètres de sécurité appropriés pour vous protéger contre les failles de sécurité et les cybermenaces.

OPTIMISEZ LES EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Augmentez vos efforts en matière de développement durable en adoptant des appareils qui utilisent du plastique recyclé et des emballages en carton pour les cartouches toner.

PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE

Améliorez la collaboration et la productivité grâce à l'impression et à la numérisation rapides. Numérisez facilement des documents de petite taille, y compris des chèques et des reçus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF750 II

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 33 ppm (A4) Jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 29,5 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	Environ 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Langages d'impression	i-SENSYS MF752Cdw II : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Polices	i-SENSYS MF752Cdw II : 45 polices PCL i-SENSYS MF754Cdw II : 45 polices PCL, 136 polices PostScript
Marges d'impression	5 mm - haut, bas, gauche et droite 10 mm - haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui

Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée chiffrée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT, IPP Everywhere
---------------------------------	--

COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 33 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 29 ipm
Temps de sortie de la première copie	CAD (A4) : Couleur : environ 8,8 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,6 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 9,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %

Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport, Cadre couleur, Copie réservée
-------------------------	--

SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 50 ipm (300 x 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA

Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable / PDF/A-1b
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable / PDF/A-1b
Numérisation vers clé USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable / PDF/A-1b
Numérisation vers FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable / PDF/A-1b
Numérisation vers le Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II : ITU-T.37

TÉLÉCOPIE (i-SENSYS MF754Cdw II uniquement)	
Débit du modem	33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁴)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 x 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages ⁴
Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations

Numérotation groupée/ destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres fonctionnalités	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, aperçu, rapport TX, diffusion séquentielle

GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (1 passe)
Chargement papier (standard)	250 feuilles 50 feuilles 50 feuilles
Chargeur papier (en option)	550 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	850 feuilles
Sortie papier	150 feuilles

Types de supports	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Pré-perforé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe
-------------------	---

Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 98 x 148 mm (min.) à 216 x 356,0 mm (max.). Bac multifonction : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,0 x 127 mm (min.) 216,0 x 356,0 mm (max.). Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Fiche, Formats personnalisés : 100 x 148 mm (min.) à 216,0 x 356,0 mm (max.). CAD : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 48 x 85,0 mm (min.) à 216,0 x 355,6 mm (max.)
Grammages supportés	Cassette (standard et en option) : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Bac multifonction : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) CAD : 50 à 105 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF750 II

Impression recto verso	Automatique Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Format personnalisé : 148 x 148 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.) 60 à 200 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 et versions ultérieures Linux®
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage d'adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, iW Enterprise Management Console : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management) eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les diagnostics à distance. Bibliothèque d'applications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	1 Go
Stockage	4 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	625 mm × 1117 mm × 990 mm
Poids	i-SENSYS MF752Cdw II : env. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II : env. 23,60 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1380 W Impression active : environ 700 W En attente : environ 24,0 W En veille : environ 1,0 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,30 kWh/semaine ⁹ (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Niveaux de bruit	Pression sonore ⁶ : En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 51 dB (noir et blanc), 50 dB (couleur) En veille : 29 dB Puissance sonore ⁶ : En fonctionnement : 65 dB maximum En veille : 41 dB maximum
CONSUMMABLES	
Cartouches	Cartouche 069 noire (2100 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069H noire (7600 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069 cyan (1900 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069H cyan (5500 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069 magenta (1900 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069H magenta (5500 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069 jaune (1900 pages ⁷) ⁸ Cartouche 069H jaune (5500 pages ⁷) ⁸
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	i-SENSYS MF752Cdw II : CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles) i-SENSYS MF754Cdw II : CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles) Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)

Notes:

- Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales du tiers en question.
- Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT
- En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779.
- Selon la norme ISO/IEC 19798.
- L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2100 pages (noire) et 1100 pages (cyan, magenta et jaune)
- Selon US ENERGY STAR® version 3.2.

Série i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2025