UN DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE COMPATTO E INTUITIVO PER FLUSSI DI LAVORO SENZA INTERRUZIONI.

Dispositivi a colori A4 multifunzione per processi di stampa fluidi e veloci, progettati per la massima facilità d'uso in spazi di lavoro ristretti.

Serie i-SENSYS MF750 II



STAMPA DI ALTA QUALITÀ Ottieni stampe di alta qualità grazie a toner con un'ampia gamma di colori, per risultati brillanti e vivaci, con una riproduzione eccellente delle tonalità sia chiare che scure.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia intuitiva ti permette di eseguire facilmente diverse operazioni di stampa e scansione, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR. Risparmia tempo con la configurazione Master, che scarica e installa automaticamente il software necessario.

PROTEZIONE A 360 GRADI Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni di sicurezza efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

IMPEGNO CONCRETO PER LA SOSTENIBILITÀ Rafforza il tuo impegno per la sostenibilità scegliendo dispositivi realizzati con plastica riciclata e cartucce toner confezionate in imballaggi di cartone.

PRODUTTIVITÀ INCREMENTATA

Aumenta la produttività e la collaborazione in ufficio con funzionalità rapide di stampa e scansione. Scansiona agevolmente documenti di piccole dimensioni, come assegni e ricevute.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF750 II

	UNITÀ PRINCIPALE
Тіро	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
·	STAMPANTE
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 29,5 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Linguaggi di stampa	i-SENSYS MF752Cdw II: UFRII, PCL 5c², PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFRII, PCL 5c², PCL6, Adobe® PostScript³
Font	i-SENSYS MF752Cdwll: 45 font PCL i-SENSYS MF754Cdwll: 45 font PCL, 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta crittografata Stampa sicura Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Supporto per Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere
	COPIATRICE
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 33 ppm Fronte/retro (A4): fino a 29 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4) A colori: circa 8,8 secondi o inferiore In bianco e nero: circa 7,6 secondi o inferiore Piano di copiatura (A4): A colori: circa 9,4 secondi o inferiore In bianco e nero: circa 8,3 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/ foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
ingrandimento Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modo colore, Prenotazione copia
	SCANNER
Тіро	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte in bianco e nero: 50 ipm (300 x 300 dpi) Solo fronte a colori: 40 ipm (300 x 300 dpi) Fronte/retro in bianco e nero: 100 ipm (300 x 300 dpi) Fronte/retro a colori: 80 ipm (300 x 300 dpi) Solo fronte in bianco e nero: 40 ipm (300 x 600 dpi) Solo fronte a colori: 20 ipm (300 x 600 dpi) Fronte/retro in bianco e nero: 80 ipm (300 x 600 dpi) Fronte/retro a colori: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Scare at grigi	
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA

Scansione su e-mail	TIFF / JPEG / PDF / PDF compatto / PDF con funzione di ricerca / PDF/A-1b	
Scansione su PC	TIFF / JPEG / PDF / PDF compatto / PDF con funzione di ricerca / PDF/A-1b	
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF / JPEG / PDF / PDF compatto / PDF con funzione di ricerca / PDF/A-1b	
Scansione su FTP	TIFF / JPEG / PDF / PDF compatto / PDF con funzione di ricerca / PDF/A-1b	
Scansione su cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³	
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37	
FAX (solo i-SENSYS MF754Cdw II)		
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁴)	
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale	
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi	
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁴	
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti	
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni	
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni	
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)	
Invio di fax fronte/retro	Sì (trasmissione e ricezione)	
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Anteprima, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale	
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA		
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)	
Ingresso carta (standard)	250 fogli 50 fogli 50 fogli	
Ingresso carta (opzionale)	550 fogli	
Capacità massima carta in ingresso	850 fogli	
Uscita carta	150 fogli	
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, preforata, etichette, cartoline, buste	
Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati da 76 x 356 mm a 216 x 355,6 mm	
	Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, formati personalizzati da 100 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm	
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m²	



SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF750 II

Stampa fronte/retro	Cassetto automatico: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati: da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Da 60 a 200 g/m²
	INTERFACCIA E SOFTWARE
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 o versione successiva Linux ⁵
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPV1, SNMPV3 (IPV4,IPV6) Sicurezza: TLS1.3, IPSec, filtro degli indirizzi IP, IEEE802.1X, SNMPV3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (cablata): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA4-EAP (AES), WPA3-SAE (AES), WPA3-EAP (AES), WPA3-SAE (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) MF Scan Utility Interfaccia utente remota (RUI) Gestione ID reparto
Gestione stampante e software	Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management) eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota Application Library
	CARATTERISTICHE GENERALI
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1GB
Archiviazione	4 GB
Pannello di controllo Dimensioni con i vassoi (L x P x A)	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm 425 mm x 461 mm x 430 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	625 mm x 1117 mm x 990 mm
Peso	i-SENSYS MF752Cdw II: circa 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: circa 23,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1380 W Stampa attiva: circa 700 W In stand-by: circa 24 In modalità Sleep: circa 1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,30 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:

http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁶ : In funzione: solo fronte 51 dB; fronte/retro 51 dB (BW), 50 dB (CL) In standby: 29 dB Potenza sonora ⁶ : In funzione: 65 dB o inferiore In standby: 41 dB o inferiore	
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce	Cartridge 069 Nero (2100 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069H Nero (7600 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069 Ciano (1900 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069H Ciano (5500 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069 Magenta (1900 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069H Magenta (5500 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069 Giallo (1900 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069 Giallo (1900 pagine ⁷) ⁸ Cartridge 069 Giallo (1900 pagine ⁷) ⁸	
ACCESSORI/OPZIONI		
Codici	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)	

Note:

- 1. È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.
- 2. Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- 3. Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT.4. Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1.

- S. Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
 Rumorosità dichiarata in conformità con lo standard ISO 7779.
- 7. Conforme allo standard ISO/IEC 19798.

 8. La stampante è fornita con cartucce di nero, con resa di 2100 pagine, e C/M/Y /ciano, magenta e giallo) con resa di 1100 pagine.
- 9. Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.



Serie i-SENSYS MF750 II

Canon Inc. canon.com

Canon Europe canon-europe.com

