

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE COMPATTI DOTATI DELLE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DI STAMPA E SCANSIONE.

Serie i-SENSYS MF460 II



Stampanti multifunzione in bianco e nero compatte e veloci per le tue esigenze quotidiane di stampa e scansione.

PRODUTTIVITÀ INCREMENTATA

Aumenta la produttività e la collaborazione in ufficio con funzionalità rapide di stampa e scansione. Scansiona agevolmente documenti di piccole dimensioni, come assegni e ricevute.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia intuitiva ti permette di eseguire facilmente diverse operazioni di stampa e scansione, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR. Risparmia tempo con la configurazione Master, che scarica e installa automaticamente il software necessario.

PROTEZIONE A 360 GRADI

Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni di sicurezza efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

IMPEGNO CONCRETO PER LA SOSTENIBILITÀ

Scegli un approccio sostenibile con dispositivi realizzati in plastica riciclata. Inoltre, il basso consumo energetico aiuta a ridurre l'impronta di carbonio.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	i-SENSYS MF461dw II: Solo fronte: fino a 36 ppm (A4), fino a 58,8 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II: Solo fronte: fino a 40 ppm (A4), fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 5 secondi o inferiore
Linguaggi di stampa	UFR II, PCL 5e ² , PCL6- Adobe® PostScript ³
Font	45 font PCL 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/ TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, app Canon PRINT, plug-in Canon Print Service, IPP Everywhere
COPIATRICE	
Velocità di copia	i-SENSYS MF461dw II: Solo fronte (A4): fino a 36 ppm Fronte/retro (A4): fino a 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II: Solo fronte (A4): fino a 40 ppm Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	Circa 6,1 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modo colore, Prenotazione copia

SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi) Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi) Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi) Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	TIFF / JPEG / PDF / PDF compatto / PDF con funzione di ricerca / PDF/A-1b
Scansione su cloud¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Solo i-SENSYS MF465dw II
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁴)
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁴
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte/retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Capacità massima carta in ingresso	900 fogli
Uscita carta	150 fogli

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF460 II

Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati: da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m² ADF: da 60 a 120 g/m²
Stampa fronte/retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Formati personalizzati: da 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 o versione successiva Linux ⁵
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Gestione stampante e software	MF Scan Utility Interfaccia utente remota (RUI) Gestione ID reparto Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management) eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota Application Library
CARATTERISTICHE GENERALI	
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1 GB
Archiviazione	4 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	420 x 460 x 375 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	689 x 1081 x 824 mm
Peso	Circa 16,3 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	i-SENSYS MF461dw II: Massimo: circa 1280 W Stampa attiva: circa 480 W In standby: circa 8 W In modalità Sleep: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana (230 V)¹⁰ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Massimo: circa 1280 W Stampa attiva: circa 480 W In standby: circa 8 W In modalità Sleep: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,32 kWh/settimana (230 V)¹⁰ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF460 II

Livelli di rumorosità	i-SENSYS MF461dw II: Pressione sonora ⁶ : In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 52 dB In standby: impercettibile ⁷ Potenza sonora ⁶ : In funzione: solo fronte 66 dB, fronte/retro 68 dB In standby: impercettibile ⁷
	i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II: Pressione sonora ⁶ : In funzione: 53 dB In standby: impercettibile ⁷ Potenza sonora ⁶ : In funzione: solo fronte 67 dB, fronte/retro 68 dB In standby: impercettibile ⁷
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 070 (3000 pagine ⁸) ⁹ Cartuccia 070H (10.200 pagine ⁸) ⁹
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	i-SENSYS MF461dw II, MF463dw II: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) i-SENSYS MF465dw II: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)

Note:

[1] È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.

[2] Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

[3] Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT.

[4] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1.

[5] Linux supporta la stampa e la scansione.

[6] Rumorosità dichiarata in conformità con lo standard ISO 9296.

[7] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo, in conformità con lo standard ISO 7779.

[8] Conforme allo standard ISO/IEC 19752.

[9] La stampante è fornita con Cartuccia 070 (3000 pagine).

[10] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2025.