

KOMPAKTE SYSTEME FÜR SCHNELLES UND INTUITIVES DRUCKEN.

Kompakte und schnelle A4-Farbdru-
cke mit allen wichtigen Druckfunktio-
nen.

i-SENSYS LBP640 Serie



HOCHWERTIGE DRUCKE

Der Toner sorgt mit dem breiten Farbspektrum für eine hochwertige Farbwiedergabe und für erstklassige helle und dunkle Töne – für außergewöhnlich hochwertige Druckergebnisse.

VERBESSERTE NACHHAL- TIGKEIT

Wer sich für Geräte entscheidet, bei denen verstärkt recycelter Kunststoff verwendet wird, unterstützt das umweltbewusste Verhalten. Da die Drucksysteme überraschend kompakt und leicht sind, verursachen sie auch weniger Emissionen beim Transport.

HÖHERE PRODUKTI- VITÄT

Die hohen Druckgeschwindigkeiten steigern die Produktivität. Eine kurze Aufwärmzeit sorgt dafür, dass so schnell wie möglich mit den Druckaufträgen begonnen werden kann.

UNKOMPLIZIERTE BE- NUTZERERFAHRUNG

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druckaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

360°-SICHERHEIT

Sicherheit geht vor: Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Einstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (A4), Bis zu 45,3 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 15 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten
Druckfreier Rand	4 mm oben, 6 mm unten, 5 mm links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	Encrypted Secure Print Secure Print Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Kassette: Bis zu 250 Blatt, manuelle Zufuhr: 1 Blatt
Maximale Papierkapazität	Bis zu 251 Blatt
Papierausgabe	100 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, beschichtetes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: DIN A4, A5, A5 (quer), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 quer, B5, A6, Legal, Letter, Executive, State- ment, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Karteikarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier), Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier)
Beidseitiges Drucken	Automatisch aus Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Individuelle Formate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. 60 bis 200 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 980 W, Betrieb: ca. 580 W Standby: ca. 12 W, Ruhemodus: ca. 1,0 W ¹ Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,23 kWh/Woche ⁶ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/ business/Lot26/
Geräuschentwicklung	Schallleistung ¹ Betrieb: einseitig Farbe max. 66 dB / S/W max. 65 dB beidseitig: max. 65 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalldruck ¹ Betrieb: einseitig max. 51 dB beidseitig Farbe max. 50 dB / S/W max. 51 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 425 x 418 x 265 mm
Gewicht	Ca. 14,5 kg

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Speicherplatz	4GB
Druckersprachen	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Schriftarten	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Netzwerkprotokoll	Druck: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- und Drucker- management	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte. Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement) eMaintenance: eingebettetes RDS ermöglicht z.B. Fernzugriff auf die Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Fern- diagnose.
Unterstützte Betriebs- systeme	Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ³
VERBRAUCHSMATERIAL	
All-in-One-Cartridges	Cartridge 075 Schwarz (1.400 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075H Schwarz (3.500 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075 Cyan (1.300 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075H Cyan (2.500 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075 Magenta (1.300 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075H Magenta (2.500 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075 Gelb (1.300 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 075H Gelb (2.500 Seiten ⁴) ⁵

Anmerkungen:

- Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
- Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- Nur online erhältlich.
- Basierend auf ISO/IEC 19798
- Starter-Cartridges Schwarz für ca. 700 Seiten und Cyan/ Magenta/ Gelb für 500 Seiten im Lieferumfang enthalten.
- Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.