

# STAMPANTE LASER A COLORI A4 A FUNZIONE SINGOLA VELOCE E PRODUTTIVA.

## i-SENSYS LBP673Cdw II

Dispositivi a colori A4 a funzione singola per processi di stampa fluidi e veloci, progettati per la massima facilità d'uso in spazi di lavoro ristretti.



### STAMPA DI ALTA QUALITÀ

Ottieni stampe di alta qualità grazie a toner con un'ampia gamma di colori, per risultati brillanti e vivaci, con una riproduzione eccellente delle tonalità sia chiare che scure.

### ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Esegui facilmente diverse operazioni di stampa, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR.

### PROTEZIONE A 360 GRADI

Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni di sicurezza efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

### IMPEGNO CONCRETO PER LA SOSTENIBILITÀ

Rafforza il tuo impegno per la sostenibilità scegliendo dispositivi realizzati con plastica riciclata e cartucce toner confezionate in imballaggi di cartone.

# SPECIFICHE TECNICHE

# i-SENSYS LBP673Cdw II

MOTORE DI STAMPA	
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 29,5 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser a colori
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 16,6 secondi o meno dall'accensione
<b>Margini di stampa</b>	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Stampa protetta crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Supporto a Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
<b>Ingresso carta (standard)</b>	250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli
<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	Cassetto da 550 fogli
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	850 fogli
<b>Uscita carta</b>	150 fogli
<b>Tipi di supporti di stampa</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, perforata, etichette, cartoline, buste
<b>Formati supportati</b>	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm  Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm  Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, formati personalizzati da 100 x 148 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta patinata) Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta lucida)
<b>Stampa fronte/retro</b>	Cassetto automatico: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Da 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE GENERALI	
<b>Requisiti di alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1380 W o inferiore Stampa attiva: circa 700 W In stand-by: circa 24 W o inferiore In modalità Sleep: circa 1 W o inferiore Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana <sup>6</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Livello di rumorosità</b>	Potenza sonora <sup>1</sup> In funzione: 65 dB o inferiore In stand-by: 36 dB o inferiore  Pressione sonora <sup>1</sup> In funzione: solo fronte 50 dB (B/N), 51 dB (CL) Fronte/retro 50 dB (B/N), 51 dB (CL) In stand-by: 25 dB
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	425 x 427 x 300 mm
<b>Peso</b>	Circa 17,1 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER	
<b>Velocità processore</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	1 GB
<b>Archiviazione</b>	4 GB
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII, PCL5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Font</b>	45 font PCL, 136 font PS
<b>Interfaccia e connettività</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzi IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)  Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Gestione stampante e software</b>	Interfaccia utente remota (RUI) Gestione ID reparto Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management) eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica

# SPECIFICHE TECNICHE

## i-SENSYS LBP673Cdw II

<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 o versione successiva Linux <sup>2</sup>
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
<b>Cartucce All-in-One</b>	Cartuccia 069 Nero (2100 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069H Nero (7600 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069 Ciano (1900 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069H Ciano (5500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069 Magenta (1900 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069H Magenta (5500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069 Giallo (1900 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuccia 069H Giallo (5500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>	
<b>Codici</b>	PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)

### Note a piè pagina

<sup>1</sup> Rumorosità dichiarata in conformità con le norme ISO 7779. Secondo standard ISO9296, la cifra riportata di seguito è diversa. In funzione: 62 dB al massimo

<sup>2</sup> Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.

<sup>3</sup> Solo distribuzione Web.

<sup>4</sup> Conforme allo standard ISO/IEC 19798.

<sup>5</sup> La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1200 pagine, e C/M/Y, con resa di 1100 pagine.

<sup>6</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.

# i-SENSYS LBP673Cdw II

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Italian edition**  
© Canon Europe N.V. 2025