

# SODDISFA LE DIVERSE ESIGENZE DI STAMPA CON DISPOSITIVI VELOCI E INTUITIVI.

Stampanti in bianco e nero a funzione singola rapide e intuitive.

Serie i-SENSYS LBP240 II



**IMPEGNO CONCRETO  
PER LA SOSTENIBILITÀ**

Scegli un approccio sostenibile con dispositivi realizzati in plastica riciclata. Inoltre, il basso consumo energetico aiuta a ridurre l'impronta di carbonio.

**PRODUTTIVITÀ  
INCREMENTATA**

Aumenta la produttività con velocità di stampa elevate. Il rapido tempo di avvio ti permette di iniziare immediatamente qualsiasi attività di stampa.

**ESPERIENZA UTENTE  
OTTIMIZZATA**

Esegui facilmente diverse operazioni di stampa, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR.

**PROTEZIONE A  
360 GRADI**

Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni di sicurezza efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

## Serie i-SENSYS LBP240 II

MOTORE DI STAMPA	
<b>Velocità di stampa</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Solo fronte: fino a 36 ppm (A4) fino a 58,8 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Solo fronte: fino a 40 ppm (A4) Fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
<b>Tempo di uscita della prima pagina</b>	Circa 5 secondi o meno
<b>Margini di stampa</b>	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Supporto a Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Stampa sicura crittografata Stampa protetta Supporto a Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere
GESTIONE DEI SUPPORTI	
<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	Cassetto da 550 fogli
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	Fino a 900 fogli
<b>Uscita carta</b>	150 fogli
<b>Tipi di supporti di stampa</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, patinata, etichette, cartoline, buste
<b>Formati supportati</b>	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216 x 355,6 mm  Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm
<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Stampa fronte/retro</b>	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm, da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>

CARATTERISTICHE GENERALI	
<b>Requisiti di alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1250 W Stampa attiva: circa 480 W In standby: circa 6 W Modalità Sleep: circa 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,29 kWh/settimana (230 V) <sup>7</sup> i-SENSYS LBP246dw II: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana (230 V) <sup>7</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Livello di rumorosità</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Pressione sonora: In funzione: solo fronte 54 dB o inferiore Fronte/retro 52 dB o inferiore Standby: impercettibile <sup>2</sup> Potenza sonora <sup>1</sup> : In funzione: solo fronte 68 dB o inferiore Fronte/retro 67 dB o inferiore Standby: impercettibile <sup>2</sup>  i-SENSYS LBP246dw II: Pressione sonora: In funzione: solo fronte 54 dB o inferiore Fronte/retro 53 dB o inferiore Standby: impercettibile <sup>2</sup> Potenza sonora <sup>1</sup> : In funzione: 68 dB Standby: impercettibile <sup>2</sup>
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	399 mm x 373 mm x 249 mm
<b>Peso</b>	Circa 9,5 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER	
<b>Velocità processore</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	1 GB
<b>Archiviazione</b>	4 GB
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Font</b>	45 font PCL, 136 font PS
<b>Interfaccia e connettività</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

<b>Protocollo di rete</b>	<p>Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)</p> <p>Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sicurezza (cablata): TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS)</p> <p>Sicurezza (wireless):</p> <p>Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Gestione stampante e software</b>	<p>Interfaccia utente remota (RUI)</p> <p>Gestione ID reparto</p> <p>Strumento di verifica dello stato del toner</p> <p>iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi</p> <p>Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management)</p> <p>eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica</p>
<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X 10.15 o versione successiva</p> <p>Linux<sup>4</sup></p>
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
<b>Cartucce All-in-One</b>	<p>Cartuccia 070 (3000 pagine<sup>5</sup>)<sup>6</sup></p> <p>Cartuccia 070H (10.200 pagine <sup>5</sup>)<sup>6</sup></p>
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>	
<b>Codici</b>	Cassette Feeding Module-AH1

#### Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Rumorosità dichiarata in conformità con le norme ISO 9296.

<sup>[2]</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.

<sup>[3]</sup> Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

<sup>[4]</sup> Solo distribuzione Web.

<sup>[5]</sup> Conforme allo standard ISO/IEC 19752.

<sup>[6]</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1500 pagine).

<sup>[7]</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Italian edition**  
© Canon Europe N.V. 2025