

# RF 45mm F1.2 STM

# FAST

# APERTURE,

# HIGH

# IMPACT

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.

**Obiettivo 45mm a focale fissa**

**Ampia apertura f/1.2**

**Compattezza e leggerezza**

**Motore STM**

**Ghiera di controllo**

**Diaframma circolare  
a 9 lamelle**





### **Ampia apertura massima f/1.2**

Ottieni un controllo creativo superiore con un obiettivo che regala una splendida profondità di campo ridotta e prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.



### **Fotografa senza confini**

Scopri nuovi modi di scattare con un obiettivo progettato per offrire grande valore, rendendo accessibili tecniche avanzate e immagini espressive.



### **Autofocus affidabile ad ampie aperture**

Cattura l'attimo con precisione, anche lavorando con profondità di campo ridotte. La tecnologia AF STM di Canon segue il soggetto, permettendoti di concentrarti sulla composizione.



### **Obiettivo 45mm compatto per un uso quotidiano**

Un obiettivo luminoso che non ti rallenta: RF 45mm F1.2 STM è il primo obiettivo Canon RF f/1.2 a pesare meno di 400 grammi. Con la sua lunghezza costante e la struttura leggera, rappresenta una scelta bilanciata sia per la fotografia che per i video.



### **Progettato per la massima versatilità**

Grazie alle ghiera dedicate per messa a fuoco e controllo, alla filettatura per filtri da 67 mm e alla distanza minima di messa a fuoco di soli 45 cm, questo obiettivo versatile ti consente di perfezionare la tua visione e catturare dettagli impressionanti da vicino.

### **GAMMA DI PRODOTTI**



**RF 35mm  
F1.8 MACRO  
IS STM**



**RF 50mm  
F1.8 STM**



**RF 45mm  
F1.2 STM**



**RF 50mm  
F1.4 L VCM**

CARATTERISTICHE /  
SPECIFICHE OTTICHE

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni immagine                                       | Full frame                |
| Angolo di campo<br>(orizzontale, verticale,<br>diagonale) | 49° 35', 29° 50', 51° 20' |
| Struttura obiettivo<br>(elementi/gruppi)                  | 9/7                       |
| Ottiche speciali                                          | 1 PMo asferico            |
| N. di lamelle del diaframma                               | 9                         |
| Apertura minima                                           | 16                        |
| Distanza minima di messa a<br>fuoco (m)                   | 0,45                      |
| Ingrandimento massimo (x)                                 | 0,13                      |
| Ghiera di controllo                                       | Si                        |
| Stabilizzatore d'immagine                                 | 8 stop al centro          |
| IBIS x OIS <sup>1</sup>                                   | 7,5 stop ai bordi         |
| Motore AF                                                 | STM                       |
| Rivestimenti                                              | Super Spectra             |
| Fluoro                                                    | No                        |

## SPECIFICHE FISICHE

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Resistenza a umidità/polvere <sup>3</sup>         | No      |
| Diametro del filtro (mm)                          | 67      |
| Diametro x lunghezza<br>massimi (mm) <sup>2</sup> | 78 x 75 |
| Peso (g)                                          | 346     |

## ACCESSORI

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Copriobiettivo         | E-67II                            |
| Paraluce               | ES-73B                            |
| Custodia per obiettivo | LP1116                            |
| Tappo posteriore       | Tappo posteriore per obiettivo RF |
| Compatibilità Extender | Non compatibile                   |

## Note a piè pagina:

<sup>[1]</sup> Test secondo gli standard CIPA/standard CIPA-2024 (nelle direzioni di imbardata/ beccheggio alla lunghezza focale massima utilizzando una fotocamera specifica).

<sup>[2]</sup> Dimensioni dell'obiettivo ritratto.

<sup>[3]</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

**FAST APERTURE,  
HIGH IMPACT**

## RF 45mm F1.2 STM

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.

**Data inizio vendita: novembre 2025**



### Dettagli del prodotto

| Nome prodotto    | Codice Mercury | Codice EAN    |
|------------------|----------------|---------------|
| RF 45mm F1.2 STM | 7198C005AA     | 4549292248982 |
| PARALUCE ES-73B  | 7293C001AA     | 4549292251302 |

### Accessori opzionali

| Nome dell'accessorio              | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| PARALUCE ES-73                    | 7293C001AA     | 4549292251302 |
| COPRIOBIETTIVO E-67 II            | 6316B001AA     | 4960999845869 |
| TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF | 2962C001AA     | 4549292115604 |
| CUSTODIA OBIETTIVO LP1116         | 2780A001CA     | 4960999470757 |

**FAST APERTURE,  
HIGH IMPACT**

## RF 45mm F1.2 STM

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.



### Misure/informazioni logistiche

| Nome prodotto              | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| OBIETTIVO RF 45mm F1.2 STM | 7198C005AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 12,2           | 12,2           | 18,2         | 0,448           | 0,59            |
|                            |                | CT              | Confezione             | 6                       | 40,2           | 26,1           | 26,8         | 3,5478          | 4,32            |
|                            |                | EP              | Euro pallet            | 216                     | 120            | 80             | 120,2        |                 | 170,52          |
|                            |                |                 | Strati per pallet      | 4                       |                |                |              |                 |                 |
|                            |                |                 | Confezioni per strato  | 9                       |                |                |              |                 |                 |
|                            |                |                 | Prodotti per strato    | 54                      |                |                |              |                 |                 |
| PARALUCE ES-73B            | 7293C001AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 10,2           | 10,3           | 6,3          | 0,030           | 0,060           |
|                            |                | CT              | Confezione             | 32                      | 44,9           | 30             | 25,1         | 1,91            | 2,60            |
|                            |                | EP              | Euro pallet            | 960                     | 120            | 80             | 138,5        |                 | 93              |
|                            |                |                 | Strati per pallet      | 5                       |                |                |              |                 |                 |
|                            |                |                 | Confezioni per strato  | 6                       |                |                |              |                 |                 |
|                            |                |                 | Prodotti per strato    | 192                     |                |                |              |                 |                 |

**FAST APERTURE,  
HIGH IMPACT**

## RF 45mm F1.2 STM

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.



### Contenuto della confezione

#### RF 45mm F1.2 STM

- Obiettivo RF 45mm F1.2 STM
- Copriobiettivo E-67II
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Manuale

