

imagePROGRAF TC-21 M

GROSSFORMAT-POTENZIALE AUF KLEINEM RAUM MÖGLICH MACHEN

Ein großformatiger, kompakter und nachhaltiger 24"-Desktopdrucker mit integriertem A4-Flachbettscanner bietet vielseitige Funktionalität und professionelle Qualität für kleine Büros im AEC-Segment, Einzelhandelsgeschäfte, Gastgewerbe und Schulen, unabhängig von Budget- und Platzbeschränkungen.

NUTZEN

Einzigartige Vielseitigkeit

Der TC-21M verfügt über einen eingebauten A4-Flachbettscanner, der nicht nur auf einfaches Scannen beschränkt ist. Er vergrößert Drucke bis zu AO, erstellt Plakate durch Scannen mehrerer Bilder, kopiert und wiederholt Motive, um personalisiertes Geschenkpapier und kleinere Etiketten zu erstellen, ohne auf digitale Quelldateien angewiesen zu sein, und setzt damit der Kreativität keine Grenzen.

Hohe Qualität, die erschwinglich ist

Es können unterschiedlichste Drucke erstellt werden, ohne auf digitale Quelldateien angewiesen zu sein. Zeitersparnis beim Beschnitt von Plakaten, die mit minimalen Rändern gedruckt werden. Hochwertige Pigmenttinten mit fortschrittlicher Bildverarbeitung führen zu dichteren Farben und schärferen Bildern² Dies führt zu attraktiven Drucken ohne Kompromisse bei der Qualität.

Fließende Arbeitsabläufe

Einfaches Einrichten mit achslosem Rollenhalter und vereinfachtem Verfahren. Das schwenkbare Bedienfeld ermöglicht eine bessere Sicht auf die Informationen. Der integrierte automatische Blatteinzug ermöglicht Drucken ohne Eingriffe und unterstützt verschiedene Anwendungen mit unterschiedlichen Formaten der Einzelblätter. Drucken Sie von einem USB-Speicher¹ ohne zusätzlichen PC und erstellen Sie kleinere oder größere Ausdrucke mit der Scanfunktion.

Perfekte Bürounterstützung

Der TC-21M bietet mit seinen All-in-One-Scan-, Kopierund Druckfunktionen, die je nach Bedarf Einzelblätter oder Rollenpapier verwenden, einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Bürogeräten. Neben dem Druck von Standarddokumenten können Sie Materialien wie Benachrichtigungen und Plakate auf Großformat (bis zu A0) vergrößern und größere Materialien verkleinern, um Namensschilder oder Etiketten zu erstellen.

Im Herzen grün

Erfüllen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele: EPEAT Gold3-Bewertung für Energieeffizienz, eine Verpackung ohne Styropor und Verwendung von 40 % recyceltem Kunststoff. Recycelbare 70-ml-Tintenflaschen aus Kunststoff verringern die Häufigkeit des Tintenwechsels. Durch den reduzierten Geräuschpegel ist das Gerät ideal für ruhige Umgebungen.

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Druckersprachen" unter "Druckertechnologie" in den Technischen Daten.

Vergleich mit dem Vorgängermodell, imagePROGRAF TC-20M
 EPEAT Gold eingetragen in den USA

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TC-21 M

DRUCKERTECHNOLOGIE

4 Farben; 24" (61 cm) Druckbreite

Drucktechnologie

Canon Bubble Jet on Demand – Typ 4 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 4 Chips)

Druckauflösung

2.400 x 1.200 dpi

1.200 dpi (2 Zeilen)

Zahl der Druckdüsen

Auflösung Druckdüsen

Gesamt: 4.352 Düsen, BK: 1.280 Düsen, C, M, Y: je 1.024 Düsen

Strichgenauigkeit

max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.

Tintenkapazität

Mitgelieferte Tintentanks: 280 ml (4 x 70 ml für BK, C, M, Y) Tintentanks: 70 ml (BK, C, M, Y)

4-Farb-Pigmenttinte: BK, C, M, Y

Tintenart

Kompatible Betriebssysteme

32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 bis macOS 14.15 USB-Speicher (Direktdruck); PDF¹, JPEG

Druckersprachen

Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS

Farb-Flachbettscanner mit CIS-Sensor Hauptscan x Subscan: 1,200 x 2,400 dpi

Farbe: 3,5 ms/Zeile bei 300 dpi Graustufen / S/W: 1,5 ms/Zeile bei 300 dpi

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit

DIN A4, LTR (216 x 297 mm)

Erweiterungsschacht: nein

Normalpapier (DIN A1, S/W): 0:30 (Standard)

Normalpapier (DIN A1, Farbe): 1:00 (Standard)

Gestrichenes Papier (DIN A1) 2:42 (Entwurf) 4:23 (Standard)

Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 127 mm

Rolle: 4 m; Einzelblatt: 1.200 mm

Normalpapier (DIN A1) 1:01 (Entwurf) 1:51 (Standard)

N/A

Standardschnittstellen

USB A Port: USB-Speicher Direktdruck für PDF¹/JPEG-Dateien (Exif ver2.2/2.21/2.3)
USB B Port: Hi-Speed
Ethernet: IEEE802.31 (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
WLAN²: IEEE800.11n, IEEE800.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a,

SCANNERTECHNOLOGIE

Scanauflösung³ (optisch)

Zeilen-Scangeschwindigkeit

Maximale Scanfläche

SPEICHER Standardspeicher

Festplatte

DRUCKGESCHWINDIGKFIT

CAD-Zeichnung:

Plakat

MEDIENHANDLING

Medienzufuhr und -ablage

Medienbreite

Medienstärke min. bedruckbare Papierlänge

max. bedruckbare Papierlänge

max. Rollendurchmesse

Rollenkernaröße

Empfohlene Randbereiche

Rollenpapier: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm (Bsp. Fotomodus: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Bogenware: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm

Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn Einzelblatt: Automatischer Einzelblatteinzug, Face-up, Vorderseite

Rollenpapier/Bogenware: 0,08 bis 0,28 mm

Innendurchmesser der Rollenspule: 5.1 cm

Rollenpapier: DIN A3, DIN A2, A2+, DIN A1, B2, B3, 18", 24", 17" Einzelblatt: DIN A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Photo [10"X2", 10"X15", 8"X10", 7"X10", 5"X7", 4"X6" (KG), 2L, L), Envelope (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, benutzerdefinierte Formate (Breite: 89 mm - 297 mm, Länge: 127 mm - 1.200 mm)

Ränder Druckbereich

Rollenpapier: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm (Bsp. Fotomodus: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Rollenpapier (Druck mit minimalen Rändern): oben 0 mm,

0 mm, seitlich ca. 0,5mm Bogenware: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm

Zufuhrkapazität

Rollenware: 1 Rolle Bogenware: DIN A4, Letter: 100 Blatt (Normalpapier) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 Blatt (Normalpapier) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 Blatt (Normalpapier) Andere: 1 Blatt

DIN A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Oben/unten: Völlig randlos; Links/Rechts: ca. 0,5 mm Rand

Stand Basket (SD-24) / Desktop Basket (BU-06): Standardposition -

Normalbetrieb: ca. 28 W Ruhemodus: ca. 2,3 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus:

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)

Normalbetrieb: ca. 41,5 dB(A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) Standby: max. 35 dB (A) (Messung gemäß ISO7779)

(Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779)

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: ca. 0,07 W

Normalbetrieb: ca. 6,0 Bels

CE-Zeichen, UKCA-Zeicher

CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD⁴

1 Blatt

Aufwickeleinheit

Breite Randlosdruck (nur Rolle)

max. Anzahl ausgegebener Drucke

Stromversorgung

Stromverbrauch

Betriebsumgebung

Lärmbelastung (Druck/Leistung)

Gesetzliche Regelungen Umweltzertifikate

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen und Gewichte

B x T x H Haupteinheit 968 x 533 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt) 968 x 533 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld gekippt) 968 x 613 x 395 mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt) 34 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckköpfen)

Haupteinheit + Desktop Basket (BU-06) 968 x 595 x 965* mm

968 x 595 x 965* mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 845 x 1.115* mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 35 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckkopf) *Höhe, ab der das Tuch beim öffnen des Desktop Basket den Boden nicht meh

ket den Boden nicht mehr

Haupteinheit + Stand + Basket (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 868 x 1.024 mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 44 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckkopf) Drucker (Haupteinheit): 1.120 x 726 x 406 mm, 46 kg Desktop Basket (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Stand + Basket (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg

Als Internet-Download verfügbare Software

WAS GEHÖRT DAZU?

Abmessungen und Gewicht

(verpackt)

Lieferumfang

Drucker, 1 Druckkopf, Stromkabel, 1 Satz mitgelieferter Tinte. Drucker, i Druckkopi, Stromkabel, i Salz mitgelielerter inne, I Rollenhalter (ohne Achse), Installationsanleitung, Merkblatt Sicherheit/Umwelt, LFP Eur Adressblatt, Merkblatt PosterArtist WEB US/EU, Merkblatt Flansch-Schutzmaterial

Mitgelieferte Software OPTIONEN

Optionales Zubehör

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Vom Benutzer austauschbar

Desktop Basket: BU-06 Druckerständer + Korb: SD-24

Tintentank: PFI-050 (70 ml) Druckkopf: PF-08 Wartungscartridge: MC-32

PDF unterstützt nur Dateien, die mit imagePROCRAF TC-20M und der Canon IJ Scan Utility Software erstellt wurden
 In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und desktivieren.
 Die optsche Auflösung basiert auf der Norm ISO 14473 und stellt die maximale Abtastrate für das Scannen von Dokumenten dar.
 A. EPEAT Gold eingetragen in den USA

ALLGEMEINER HINWEIS

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohn Arklündigung vorbehalten. ⁷¹ und 8: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Herstelle in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/ Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.







Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel.: +49 30 9158 9012 canon.de Canon Austria GmbH Canon (Schweiz) AG Canon CEE GmbH Am Furoplatz 2

1120 Wien Austria Canon Helpdesk Tel. (01) 360 277 4567 canon.at

Richtistrasse 9

CH-8304 Wallisellen Canon Helpdesk Tel. +41 22 567 5858 canon.ch

Canon Inc. canon.com

Canon Deutschland GmbH canon-europe.com

German edition © Canon Europa N.V. 2025

