DISPOSITIVO B/N A4 VELOCE, SICURO E ALTAMENTE PRODUTTIVO, PER UN'ELABORAZIONE RAPIDA DEI DOCUMENTI.

i-SENSYS MF563dw

La soluzione ideale per le piccole e medie imprese più dinamiche che cercano un dispositivo compatto e affidabile, capace di gestire con facilità tutte le esigenze di stampa e scansione.

PRODUTTIVITÀ ELEVATA

Velocità di stampa e scansione elevate, supporto per un'ampia gamma di media e configurazione flessibile con capacità di alimentazione carta fino a 2300 fogli, per flussi di lavoro sempre efficienti.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Ampio display da 7" con funzioni pratiche e immediate, pensate per adattarsi alle esigenze individuali di stampa e scansione. Maggiore flessibilità e risparmio sui costi grazie alla connettività mobile e cloud.

SICUREZZA AVANZATA

Funzionalità di sicurezza evolute e tecnologia di machine learning basata su IA che aiutano a selezionare automaticamente le impostazioni più adeguate, prevenendo le violazioni dei dati e garantendo operazioni sicure.

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

Riduci consumi energetici e impatto ambientale grazie all'elevata efficienza energetica. Rafforza i tuoi obiettivi di sostenibilità con un dispositivo realizzato con il 25% di materiali riciclabili.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF563dw

i-SENSYS MF563dw	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 65,2 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 36 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità Sleep: 20 secondi o inferiore
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 6,2 secondi o inferiore
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5e[1], PCL6, Adobe® PostScript[3]
Font	93 font PCL (93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR)[*2] Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale)[*2] Font Barcode[*3] 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Blocco forzato Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stampa codici a barre[3] Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, app Canon PRINT, plug-in Canon Print Service, IPP Everywhere
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte/retro (A4): fino a 36 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	Piano di copiatura: circa 6,3 secondi o inferiore ADF: circa 6,4 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Riduzione/ ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Prenotazione copia, Copia campione

SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) Fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi) Solo fronte: 50 ipm (300 x 600 dpi) Fronte/retro: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	Standard TIFF (MMR), JPEG (solo foglio singolo), PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scansione su PC	
Scansione su chiavetta di memoria USB	
Scansione su FTP	
Scansione su cloud[1]	JPEG/PDF[4]
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina[5])
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine[5]
Tasti di selezione rapida	Fino a 200 tasti
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni / Max. 199 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte/ retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	3 cassetti da 550 fogli
Capacità massima carta in ingresso	2300 fogli
Uscita carta	150 fogli

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF563dw

Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, intestata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 200 g/m² ADF: da 60 a 105 g/m²
Stampa fronte/retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Formati personalizzati: da 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 o versione successiva Linux[6]

Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scansione: Scansione push: File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPSec, Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Supporto doppia rete Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestione stampante e software	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer Interfaccia utente remota (RUI) Gestione ID reparto, Sistema di gestione degli accessi, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	2000 - 7500 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 150.000 pagine al mese[7]
Velocità processore	Processore Dual Core da 1,6 Ghz e processore Single Core da 800 MHz
Memoria	2 GB
Archiviazione	eMMC da 64GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 17,8 cm/7"
Dimensioni con i cassetti (L x P x A)	480 x 518 x 458 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	680 x 980 x 1120 mm

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF563dw

Peso	Circa 24,5 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1400 W Stampa attiva: circa 522 W In stand-by: circa 12,2 W Modalità Sleep: circa 0,8 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,38 kWh/settimana (230 V)[11] Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora[8]: In funzione: 53 dB In stand-by: 25 dB Potenza sonora[8]: In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB In stand-by: 40 dB
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 056L (5100 pagine[9])[10] Cartuccia 056 (10.000 pagine[9])[10] Cartuccia 056H (21.000 pagine[9])[10]
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit - D1E

Note:
[1] Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e
[2] Accessorio necessario: PCL FONT SET-A1E
[3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-D1E
[4] Scansione tramite Canon PRINT
[5] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1
[6] Linux supporta la stampa e la scansione
[7] La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
[9] Secondo standard ISO/IEC 19752
[10] La stampante è fornita con cartuccia 056L (5100 pagine)
[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026