

# UNE IMPRIMANTE A4 MULTIFONCTION COMPACTE ET SÉCURISÉE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER POUR LES PETITS TIRAGES ET LA NUMÉRISATION PONCTUELLE.

La série i-SENSYS MF270 II est idéale pour les petits bureaux et les espaces de travail qui exigent de l'efficacité.

## Série i-SENSYS MF270 II



**EFFICACE ET FIABLE**

Assurez la fluidité de votre flux de travail, que vous traitiez des reçus, des contrats ou des documents de bureau quotidiens, grâce à des performances rapides, fiables et sans effort qui vous aident à rester productif dès le début de votre journée.

**SÉCURITÉ RENFORCÉE**

Sécurisez vos documents, vos appareils et votre réseau grâce à une sécurité robuste à 360 degrés et à des paramètres de sécurité recommandés par l'IA d'apprentissage automatique.

**OPTIMISEZ LES EFFORTS  
EN MATIÈRE DE  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE**

Intensifiez vos efforts en matière de développement durable en optant pour des appareils fabriqués avec davantage de plastique recyclé.

**DESIGN COMPACT**

Son format compact en fait le choix idéal pour les petits bureaux ou les espaces de travail restreints où l'efficacité et le gain de place sont essentiels.

**EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR  
FLUIDE**

Profitez d'une expérience utilisateur intuitive grâce à Master Setup, qui télécharge automatiquement tous les pilotes et logiciels requis pour un démarrage fluide en toute simplicité.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS MF270 II

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 29 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 600 ppp équivalent
Temps de préchauffage	Env. 9,0 secondes maximum depuis la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,4 secondes maximum (400 ppp) Environ 7,1 secondes maximum (600 ppp)
Langages d'impression	UFR II
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche et droite
Mode d'économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft

## CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie	Recto : jusqu'à 29 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)
Temps de sortie de la première copie	MF272dw II : 7,6 secondes maximum MF275dw II : Chargeur automatique de documents (A4) : 8,3 secondes maximum Vitres (A4) : 7,6 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte
Copie recto verso	Recto en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Largeur maximale de la numérisation	216 mm
Numérisation vers le Cloud	JPEG/PDF <sup>1</sup>
Compatibilité	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256 niveaux
Numérisation vers PC	JPEG (feuille individuelle uniquement)
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp

Vitesse de numérisation	MF272dw II : Vitres : Recto noir et blanc : 3,6 s/page Recto couleur : 3,6 s/page MF275dw II : Vitres : Recto noir et blanc : 3,6 s/page Recto couleur : 3,6 s/page CAD : Recto noir et blanc : 24 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 24 ipm (300 x 300 ppp)
-------------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE (MF275DW II UNIQUEMENT)

Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Mémoire fax	Jusqu'à 256 pages <sup>2</sup>
Autres caractéristiques	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Normal : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Photo : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp
Numérotation groupée/Destinations	Jusqu'à 50 destinations dans un seul groupe
Mémoire de sauvegarde	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Débit de modem	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page) <sup>2</sup>
Diffusion séquentielle	114 destinations maximum
Numérotation rapide	Jusqu'à 104 numérotations

## GESTION DES SUPPORTS

Type de scanner	MF272dw II : à plat MF275dw II : scanner à plat et chargeur automatique de documents (CAD)
Chargeur papier (standard)	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles CAD de 50 feuilles
Sortie papier	50 feuilles
Types de support	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier de luxe, étiquette, carte postale, enveloppe
Formats de support	MF272dw II : Cassette : A4, A5, A5 (Paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)  MF275dw II : Cassette : A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)  CAD : A4, A5, A6*, B5, Légal, Lettre, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.) *Pièce jointe requise

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS MF270 II

<b>Grammages de supports</b>	MF272dw II : Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>  MF275dw II : Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> CAD : 105 à 128 g/m <sup>2</sup> (feuille individuelle) 50 à 105 g/m <sup>2</sup> (plusieurs feuilles)
<b>Impression recto verso</b>	Automatique A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Format personnalisé : min. 210 x 279 mm à max. 216 x 356 mm 60 à 105 g/m <sup>2</sup>

## INTERFACE ET LOGICIELS

<b>Type d'interface</b>	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
<b>Compatibilité avec systèmes d'exploitation</b>	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 11.7 et ultérieures Linux <sup>3</sup>
<b>Protocole réseau</b>	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Numérisation « Pull » : TCP/IP, USB  Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Sécurité : TLS 1.3, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : IEEE802.1x Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Volume d'impression mensuel recommandé</b>	150 à 2000 pages par mois
<b>Volume d'impression</b>	20.000 pages par mois maximum <sup>4</sup>
<b>Vitesse du processeur</b>	1200 MHz
<b>Mémoire</b>	256 Mo
<b>Panneau de configuration</b>	MF272dw II : Écran LCD noir et blanc de 5 lignes  MF275dw II : Écran tactile LCD noir et blanc de 6 lignes
<b>Dimensions avec bacs (L x P x H)</b>	MF272dw II : 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II : 399 mm x 374 mm x 346 mm
<b>Espace requis pour l'installation (L x P x H)</b>	MF272dw II : 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II : 459 mm x 659 mm x 618 mm
<b>Poids</b>	MF272dw II : env. 12,1 kg MF275dw II : env. 16,1 kg
<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
<b>Source d'alimentation</b>	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

<b>Consommation</b>	Maximum : env. 1130 W Impression active : env. 409 W En attente : env. 4,9 W En veille : env. 1,0 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,23 kWh/semaine (230 V) <sup>7</sup> Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
---------------------	---

<b>Niveaux de bruit</b>	Pression acoustique : En fonctionnement : Recto 51 dB Recto verso 50 dB En veille : inaudible <sup>6</sup>  Puissance sonore <sup>5</sup> : En fonctionnement : 69,3 dB maximum En veille : N/A
-------------------------	--

## CONSOMMABLES

<b>Cartouches</b>	Cartouche 071 (1200 pages <sup>9</sup> ) Cartouche 071H (2500 pages <sup>9</sup> )
-------------------	---

### Notes :

- [1] Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT
- [2] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- [3] Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux
- [4] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité.  
Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- [5] Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779.
- [6] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- [7] Selon US ENERGY STAR® version 3.2.
- [8] Selon la norme ISO/IEC 19752
- [9] Fournie avec une cartouche de démarrage (700 pages)

# Série i-SENSYS MF270 II

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**French edition**  
© Canon Europe N.V. 2026