

SPEEDLITE EL-5 (Ver. 2)

CONÇU POUR BRILLER

**Un flash puissant et perfectionné
avec un temps de recharge rapide,
un excellent contrôle créatif et des
performances exceptionnelles dans
toutes les situations.**

N° guide de 60 m

Délai de recharge rapide de 0,1 à 1,2 s

Interface de la griffe multifonction

Batterie lithium-ion rechargeable

Large gamme de niveaux de puissance

Lampe pilote LED intégrée





Un éclairage professionnel aux performances exceptionnelles

Capturez des moments inoubliables grâce au puissant flash (NG60) qui offre des temps de recharge rapides et de longues rafales continues, tandis qu'un indicateur de niveau de puissance vous rassure sur le niveau de charge de la batterie lithium-ion LP-EL.



Griffe multifonction pour un fonctionnement avancé

Contrôlez le Speedlite EL-5 (Ver. 2) directement depuis l'appareil photo grâce à la griffe multifonction de Canon¹, une nouvelle interface offrant une connexion fiable avec des fonctionnalités et une communication améliorées.



Un concentré de fonctionnalités pour la photographie créative

Utilisez la mémoire FE² pour configurer plus rapidement et le mode manuel pour contrôler précisément jusqu'à la puissance 1/1024^{e2,3}. Les modes flash personnalisés permettent de stocker et de lier les paramètres aux paramètres personnalisés d'un appareil photo compatible².



Éclairage multiframe pour des prises de vue comme dans un studio


Contrôlez jusqu'à 15 flashes Speedlite sans fil grâce au transmetteur radio intégré à une distance maximale de 50 m et modélisez l'éclairage grâce à une LED blanche double avec réglage de la luminosité.



Interface intuitive et contrôle optimisé

Contrôlez les paramètres à l'aide du joystick du flash Speedlite ou de l'écran LCD de l'appareil photo via le bouton de menu direct du flash Speedlite ou bien à distance via l'application Camera Connect. Le Speedlite EL-5 (Ver. 2) peut s'orienter vers le haut jusqu'à 120° ou sur le côté pour un éclairage indirect.


GAMME DE PRODUITS




Speedlite EL-1



Speedlite EL-5 (Ver. 2)



Speedlite EL-10



Speedlite EL-100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPEEDLITE EL-5 (Ver. 2)

ALIMENTATION

N° guide (ISO100) mètres (Diffuseur grand-angle : 14,8) 28,7-60,0

Zoom

Tête zoom

Couverture de distance focale 24 à 200 mm

Couverture avec le diffuseur grand-angle 14 mm

Zoom automatique de taille de capteur Oui

Système de refroidissement actif Non

MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition E-TTLII/E-TTL

Synchronisation haute vitesse (FP) Oui

Paramètres de sortie manuelle Oui : 1/1 à 1/1024^{*1}

Réglages manuels Incréments de 1/3

Flash stroboscopique Oui^{*2}

Fréquence stroboscopique 1-500 Hz

Mode Priorité de la prise de vue en continu (CSP) Non

FOCTION LIÉE AU FLASH

Mémorisation d'exposition au flash Oui

Mémoire FE Oui

Correction d'exposition au flash ±3 paliers

Bracketing d'exposition au flash ±3 paliers

Synchronisation sur le premier/deuxième rideau Oui / Oui

Synchronisation haute vitesse Oui

Lampe pilote Oui (5 niveaux de luminosité)

Flash studio Non

Communication d'informations de température de couleur Oui

FLASH SANS FIL

Émetteur/Récepteur Oui / Oui

Type de transmission Radio

Synchronisation sans fil sur le second rideau Oui : via radio

Portée maximale de l'émetteur (environ)^{*3} Radio : 50 m

Nombre maximal de récepteurs Radio : 15

Nombre de groupes Radio : A, B, C, D, E

Nombre de canaux Radio : 1 à 15, Auto

Prise de vue synchronisée Radio : oui

MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH

Haut 120°

Bas 7°

Gauche 180°

Droite 180°

AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point Lampe à deux LED blanches

Plage d'aide à la mise au point (au centre) Env. 0,6-10 m

Nombre de collimateurs AF pris en charge (faisceau d'assistance AF infrarouge) N/A

ALIMENTATION

Batterie Batterie (lithium-ion) rechargeable LP-EL

Indicateur de niveau de la batterie 5 niveaux ou pourcentage^{*4}

Intervalle de déclenchement (flash normal) Env. 0,1 à 1,2 s

Nombre de flashes Env. 350 à 2450

Alimentation électrique externe Non

CONSTRUCTION

Résistance à la poussière et à l'eau Oui

Pied de fixation Griffe multifonction

DIVERS

Fonctions personnalisées/Fonctions personnelles 11 (24 options)/8

Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo Oui^{*5}

Capteur d'exposition au flash externe Non

Borne PC Non

ACCESSOIRES

Accessoires inclus Batterie LP-EL, mini socle, étui Speedlite

Accessoires compatibles en option Transmetteur Speedlite ST-E3-RTv2/v3, transmetteur Speedlite ST-E10, batterie LP-EL, chargeur de batterie LC-E6E, adaptateur sabot TTL externe OC-E4A

Barrette d'extension Canon pour Speedlite Non compatible

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × H × P), mm 80,2 × 139,9 × 123,3

Poids (hors piles), grammes 487 g

NOTES DE BAS DE PAGE

^{*1} La puissance de flash minimale est de 1/128 pour la synchronisation haute vitesse

^{*2} Plage de réglage de la puissance du flash : de 1/1024 à 1/4

^{*3} Dans de bonnes conditions environnementales et en l'absence d'interférences radio provenant d'autres appareils

^{*4} Indique uniquement la capacité restante des batteries internes ; aucun affichage du niveau de charge n'est disponible pour les sources d'alimentation externes

^{*5} Uniquement avec les appareils photo compatibles

**CONÇU POUR
BRILLER**

SPEEDLITE EL-5^(Ver. 2)

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.

Date de commercialisation : octobre 2026



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Speedlite EL-5 (ver. 2)	7327C003AA	8714574701578	<Please fill in RRP>

Accessoires compatibles

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Batterie de flash LP-EL	4307C002AA	4549292161595	<Please fill in RRP>
Chargeur de batterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Transmetteur Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556	<Please fill in RRP>
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (Ver. 3)	6651C001AA	4549292233223	<Please fill in RRP>
Adaptateur sabot TTL externe OC-E4A	6104C001AA	4549292218008	<Please fill in RRP>

**CONÇU POUR
BRILLER**

SPEEDLITE EL-5(Ver. 2)

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Speedlite EL-5 (ver. 2)	7327C003AA	EA	Unité	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Carton	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Palette Europe	120	120	80	142	123,2
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	24				

**CONÇU POUR
BRILLER**

SPEEDLITE EL-5(Ver. 2)

Un flash puissant et perfectionné avec un temps de recharge rapide, un excellent contrôle créatif et des performances exceptionnelles dans toutes les situations.



Contenu de la boîte

Speedlite EL-5 (ver. 2)

- Speedlite EL-5 (ver. 2)
- SACOCHE SOUPLE
- SOCLE
- Batterie LP-EL
- Manuel

