

SPEEDLITE EL-5^(Ver.2)

BUILT FOR BRILLIANCE

Un flash potente e con funzionalità avanzate: ricarica rapida, grande controllo creativo e prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.

Numero guida 60 m

Rapidi tempi di ricarica di 0,1-1,2 s

Interfaccia dell'innesto multifunzione

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Vasta gamma di livelli di potenza

Luce pilota LED integrata





Illuminazione professionale, performance professionale

Cattura momenti irripetibili grazie a un potente flash con numero guida pari a 60, tempi di ricarica rapidi e scatto continuo prolungato, mentre l'indicatore del livello di carica permette di gestire al meglio la batteria agli ioni di litio LP-EL.



Innesto multifunzione per utilizzi avanzati

Controlla Speedlite EL-5 (Ver.2) direttamente dalla fotocamera grazie all'innesto multifunzione di Canon¹, una nuova interfaccia che offre una connessione affidabile con funzionalità e comunicazione migliorate.



Numerose funzionalità per la fotografia creativa

La memoria dell'esposizione del flash (FE)² permette configurazioni più rapide e la modalità manuale consente un controllo preciso fino alla 1/1024^a potenza^{2,3}. Le modalità flash personalizzate consentono di memorizzare le impostazioni e di collegarle alle impostazioni personalizzate di una fotocamera compatibile².



Possibilità di utilizzare flash multipli, schemi luce avanzati


Controlla fino a 15 Speedlite fino a una distanza di 50 m in modalità wireless grazie al trasmettitore radio integrato e personalizza l'illuminazione grazie a un doppio LED bianco con regolazione della luminosità.




Interfaccia intuitiva e possibilità di personalizzazione

Controlla le impostazioni utilizzando il joystick di Speedlite o lo schermo LCD della fotocamera tramite il pulsante del menu diretto (flash) di Speedlite o da remoto tramite l'app Camera Connect. Speedlite EL-5 (Ver.2) può inclinarsi verso l'alto fino a 120° o lateralmente per sfruttare i riflessi.


GAMMA DI PRODOTTI



**Speedlite
EL-1**



**Speedlite
EL-5 (Ver.2)**



**Speedlite
EL-10**



**Speedlite
EL-100**

FLASH

Numero guida (ISO100) metri	(Pannello grandangolare: 14,8) 28,7-60
Zoom	
Parabola zoom	Automatico/manuale
Copertura lunghezza focale	24-200 mm
Copertura con diffusore	14 mm
Zoom automatico che si adatta alle dimensioni del sensore	Sì
Sistema di raffreddamento attivo	No

MODALITÀ FLASH

Controllo automatico dell'esposizione	E-TTLII / E-TTL
Sincr. alta velocità (FP)	Sì
Impostazioni manuali/uscita	Sì - 1/1-1/1024 ^{*1}
Step manuali	1/3 step
Stroboscopico	Sì ^{*2}
Frequenza stroboscopica	1-500 Hz
Modalità Priorità scatto continuo (CSP)	No

FUNZIONI RELATIVE

AL FLASH	
Blocco FE	Sì
Memoria FE	Sì
Compensazione dell'esposizione flash	±3 stop
Bracketing dell'esposizione del flash	±3 stop
Sincronizzazione del flash sulla prima/seconda tendina	Sì/Sì
Sinc. ad alta velocità	Sì
Luce pilota	Sì (5 livelli di luminosità)
Flash d'effetto	No
Informazioni sulla temperatura colore	Sì

FLASH WIRELESS

Trasmettitore/ricevitore	Sì/Sì
Tipo trasmissione	Radio
Sincronizzazione wireless sulla seconda tendina	Sì, via radio
Portata massima del trasmettitore (circa) ^{*3}	Radio: 50 m
Numero massimo di ricevitori	Radio: 15
Numero di gruppi	Radio: A, B, C, D, E
Numero di canali	Radio: 1-15, Auto
Scatto sincronizzato	Radio: sì

MOVIMENTO TESTINA FLASH

Sopra	120°
Sotto	7°
Sinistra	180°
Destra	180°

ASSISTENZA AF

Raggio ausiliario AF	Doppia lampadina a LED bianca
Portata Assist AF (al centro)	Circa 0,6-10 m
Numero di punti AF supportati (luce ausiliaria AF a infrarossi)	N/D

ALIMENTAZIONE

LP-E17	Batteria ricaricabile (agli ioni di litio) LP-EL
Indicatore del livello di carica della batteria	5 livelli o percentuale ^{*4}
Intervallo di scatto (flash normale)	Circa 0,1-1,2 s
Numero di scatti flash	Circa 350-2450
Fonte di alimentazione esterna	No

DESIGN OTTICO

Resistenza all'acqua e alla polvere	Sì
Piedino di montaggio	Slitta multifunzione

VARIE

Funzioni personalizzate/ funzioni personali	11 (24 opzioni)/8
Impostazioni flash dai menu della fotocamera	Sì ^{*5}
Sensore esposizione del flash esterno	No
Terminale PC	No

ACCESSORI

Accessori inclusi	Batteria LP-EL, mini supporto, custodia per Speedlite
Accessori opzionali compatibili	Speedlite Transmitter ST-E3-RT v2/v3, Speedlite Transmitter ST-E10, Batteria LP-EL, Caricabatterie LC-E6E, Cavo di connessione per il flash OC-E4A
Staffa per Canon Speedlite	Non compatibile

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P)	80,2 x 139,9 x 123,3 mm
Peso (batterie escluse)	487 g

NOTE A PIÙ DI PAGINA

^{*1} Il livello di potenza minimo del flash è di 1/128 con sincronizzazione ad alta velocità.

^{*2} Intervallo di impostazione della potenza del flash da 1/1024 a 1/4.

^{*3} In condizioni ambientali favorevoli e in assenza di interferenze radio da parte di altri dispositivi.

^{*4} Indica solo la capacità residua della batteria interna; per le fonti di alimentazione esterne non è disponibile alcuna indicazione del livello.

^{*5} Solo con fotocamere compatibili.

**BUILT FOR
BRILLIANCE**

SPEEDLITE EL-5(Ver.2)

Un flash potente e con funzionalità avanzate:
ricarica rapida, grande controllo creativo e
prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.

Data inizio vendita: ottobre 2026



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Speedlite EL-5 (Ver.2)	7327C003AA	8714574701578	<Please fill in RRP>

Accessori compatibili

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Batteria per flash LP-EL	4307C002AA	4549292161595	<Please fill in RRP>
Caricabatteria LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556	<Please fill in RRP>
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.3)	6651C001AA	4549292233223	<Please fill in RRP>
Cavo di connessione per il flash OC-E4A	6104C001AA	4549292218008	<Please fill in RRP>

**BUILT FOR
BRILLIANCE**

SPEEDLITE EL-5(Ver.2)

Un flash potente e con funzionalità avanzate:
ricarica rapida, grande controllo creativo e
prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.



Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Speedlite EL-5 (Ver.2)	7327C003A A	Per unità	Unità	1	14	12,6	28,4	0,856	0,8808
		CT	Confezione	6	45	27,5	32,5	N/A	5,89
		EP	Euro pallet	96	120	80	142	N/A	109,24
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	4					
			Prodotti per strato	24					

* Le dimensioni potrebbero cambiare in futuro.

**BUILT FOR
BRILLIANCE**

SPEEDLITE EL-5(Ver.2)

Un flash potente e con funzionalità avanzate:
ricarica rapida, grande controllo creativo e
prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.



Contenuto della confezione

Speedlite EL-5 (Ver.2)

- Speedlite EL-5 (Ver.2)
- CUSTODIA MORBIDA
- PIEDISTALLO
- Batteria LP-EL
- Manuale
- Manuale per le lingue aggiuntive



Canon