

## S-E70200E

LUMIX S PRO F2.8/ 70-200mm / OIS

### LICHTSTARKES, ROBUSTES UND STABILISIERTES TELEOBJEKTIV



Das durchgehend lichtstarke Teleobjektiv zeichnet sich durch seine Robustheit und extrem leistungsstarke Stabilisierung aus. Bis zu 7 Verschlusszeiten längere Belichtung aus der Hand sind im Zusammenspiel mit der Body IS Stabilisierung möglich. Eine wetterfeste Konstruktion mit insgesamt 22 Linsenelementen inklusive diverser Speziallinsen sorgt für hohe Auflösung bis zum Rand bei gleichzeitig geringer Verzeichnung und Randabdunklung. Die konstante Blende von F2,8 mit 11 Lamellen sorgt für eine sanfte Defokussierung vom Punkt höchster Schärfe bis in die benachbarten Bildbereiche für ein eindrucksvolles Bokeh. Schnelle und präzise Fokussierung unter anderem über die Focus-Clutch-Funktion runden dieses Telezoom ab.

Mit Telekonvertern lässt sich die maximale Brennweite auf 280mm (1,4x, mit DMW-STC14) oder 400mm (2x, mit DMW-STC20) Super-Tele erweitern. Die Filtergröße beträgt 82 mm.

**Konstantes F2.8 Zoom** – überragende Kombination aus hoher Auflösung und traumhaftem Bokeh

**Duale Bildstabilisierung** – bis zu +7 EV in Kombination mit 5-Achsen Body IS

**Robustheit** – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent

**Intuitive Bedienung** – Fokus-Clutch, Stativadapter Arca Swiss kompatibel

**Schneller & präziser Autofokus** – Linear- und Schrittmotor, 480 Hz

**Ansteuerung**

**Flexibler Einsatz** – Fokussierung ab 1 m, Telekonverter kompatibel



Fokus-Clutch zur schnellen AF/MF Nutzung



Duale Stabilisierung bis zu +7EV mit 5-



Staub-, Spritzwasser- und

S-E70200E | EAN 5025232910793 | UVP: CHF 3'399.-



# LUMIX

# TECHNISCHE DATEN

LUMIX S PRO F2.8 / 70-200mm / OIS

Objektivkonstruktion	22 Linsenelemente in 17 Gruppen, 1 asph., 3 ED, 2 UED
Anschluss	L-Bajonett / S-Serie
Brennweite	70-200 mm
Blendenaufbau	11 Lamellen
Optischer Bildstabilisator	O.I.S., Dual IS kompatibel
Lichtstärke	F2.8
Kleinste Blende	F22
Robustheit	Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent
Kürzeste Entfernung	0,95 m
Abbildungsmaßstab	max. 0,21x
Bildwinkel Diagonal	34° (W) – 12° (T)
Filterdurchmesser	82 mm
Max. Durchmesser	94 mm
Länge	ca. 20,9 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)
Gewicht	Ca. 1.570g (ohne Deckel, Streulichtblende und Stativadapter)
Standard-Zubehör	Streulichtblende, Stativadapter, Tasche, Frontdeckel, Rückdeckel

## Kontakt:

Panasonic Deutschland  
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-  
 Hotline: 040 55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Niederlassung Österreich  
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline:  
 01-267 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-  
 Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr, / \*\* Zum Lokaltarif  
 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 11/ 2019